

Grúas sobre cadenas

Serie HS

ES

	HS 8040.1	HS 8070.1	HS 8100.2	HS 8130.1	HS 8200	HS 8300.2
Capacidad						
Máxima capacidad	40 t	70 t	100 t	130 t	200 t	293 t
Transporte						
Mín. peso de transporte	41 t	35 t	40 t	51 t	47 t	72.2 t
Mín. anchura de transporte	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm	3990 mm
Motor						
Modelo	Liebherr D 944 A7-05	Liebherr D 936 A7-05	Liebherr D 966 A7-05	Liebherr D 9508 A7-04	Liebherr D 9512 A7-05	Liebherr D 9512 A7
Potencia a 1700 rpm	230 kW / 313 cv	320 kW / 435 cv	450 kW / 612 cv	565 kW / 768 cv	750 kW / 1020 cv	750 kW / 1020 cv
Cabrestantes principales						
Cabrestantes principales (2x)	12 t	20 t	30 t	35 t	35 t	50 / 70 t
Diámetro del cable	22 mm	30 mm	34 mm	36 mm	36 mm	46 / 50 mm
Pluma principal						
para modo elevación	41 m	50 m	59 m	53 m	68 m	68 m
para trabajos heavy duty	26 m	32 m	32 m	38 m	50 m	56 m
para trabajos de dragalina	26 m	29 m	32 m	35 m	50 m	50 m
Tipos de aplicaciones						
Dragalina	●	●	●	●	●	●
Cuchara	●	●	●	●	●	●
Vibrador	○	●	●	●	●	●
Entubadora	●	●	●	●	●	●
Cuchara de pantallas	○	●	○	●	●	○
Fresa para muros pantalla	-	-	○	●	○	-
Máquina de hinca	○	○	●	●	●	●
Compactación dinámica	○	●	●	●	●	●
Grúa	●	●	●	●	●	●
Imán	○	●	●	○	○	○
Pontón	●	●	●	●	●	●
Aplicación						
Dragalina						
Máxima profundidad	13 m	14 m	15 m	17 m	22 m	25 m
Máxima capacidad	1.9 m ³ / 2.5 yd ³	3.8 m ³ / 5 yd ³	4.6 m ³ / 6 yd ³	5.4 m ³ / 7.1 yd ³	7.6 m ³ / 10 yd ³	10.8 m ³ / 14.1 yd ³
Cuchara						
Máxima capacidad	3 m ³ / 3.9 yd ³ a 10 m	6 m ³ / 7.8 yd ³ a 10 m	7 m ³ / 9.2 yd ³ a 12 m	8 m ³ / 10.5 yd ³ a 14 m	14 m ³ / 18.3 yd ³ a 20 m	20 m ³ / 26 yd ³ a 26 m

- sí
- bajo pedido
- no



Por favor contáctenos.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · crawler.crane@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction