FKUv 1613 version 744

Réfrigérateur encastrable sous plan avec refroidissement par ventilation

Premium







Dimensions extérieures en mm (L/P/H) 600/615/830 Dimensions intérieures en mm (L/P/H) 440/435/670 Classe énergétique ☑ 31 Consommation électrique en 365 jours 353 kWh² Classe climatique (directive sur K4 L'énergie) K4 Classe de température (directive sur K4 L'énergie) K4 Température ambiante 1.0 °C à ·35 °°C ° Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1.0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventié Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à ·15 °C Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température gigital Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 3 fac. canettes 33 cl	Volume brut/utile	148/130 [
Classe énergétique Consommation électrique en 365 jours 353 kWh² Classe climatique (directive sur CC2 l'énergie) Classe de température (directive sur K4 L'énergie) Température ambiante +16 °C à +35 °C² Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habitlage/couleur Matériau de la porte / couleur Matériau de la porte / couleur Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique Affichage de la température Gigital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température Optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/615/830
Classe climatique (directive sur CC2 l'énergie) Classe de température (directive sur K4 l'énergie) Classe de température (directive sur K4 l'énergie) Classe de température (directive sur K4 l'énergie) Température ambiante +16 °C à +35 °C ³ Réfrigérant R6 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habitlage/couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température Gigital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température Optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. coanttes 33 cl Résistance tablettes de rangement Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique a clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à driote, réversibles Poigs brut/net 45/43 kg	Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	440/435/670
Classe climatique (directive sur L'énergie) Classe de température (directive sur K4 L'énergie) Température ambiante +16 °C à +35 °C ³ Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération bégivrage Ratériade l'habillage/couleur Matériau de l'habillage/couleur Matériau de la porte / couleur Matériau de la cuve intérieure Régulation électronique Affichage de la température Gigital Eclairage intérieur Alarme de température Alarme de température Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement A5 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure Poignée barre ergonomique Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poigs brut/net 45 kg Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poigs brut/net	Classe énergétique	
Classe de température (directive sur K4 l'énergie) K4 Température ambiante *16 °C à *35 °C ³ Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à *15 °C Matériau de l'habillage/couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl /nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Poignée barce ergonomique Type de serrure Poignée barre ergonomique Poignée barre	Consommation électrique en 365 jours	353 kWh ²
Classe de température (directive sur l'énergie) Température ambiante *16 °C à +35 °C ³ Réfrigérant Ré000a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur Matériau de la porte / couleur Matériau de la porte / couleur Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl / nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl / nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Classe climatique (directive sur	CC2
L'énergie) Température ambiante +16 °C à +35 °C ³ Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V~ Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl 92/7 Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Po	l'énergie)	
Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Classe de température (directive sur	K4
Réfrigérant R 600a Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl /nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl /nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	l'énergie)	
Niveau sonore 45 dB(A) Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Température ambiante	+16 °C à +35 °C ³
Puissance 1,0 A Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V~ Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Réfrigérant	R 600a
Fréquence / tension 50 Hz / 220-240 V- Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl /nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net	Niveau sonore	45 dB(A)
Système de réfrigération ventilé Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles	Puissance	1,0 A
Dégivrage automatique Plage de température réglable +1 °C à +15 °C Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl 163/6 Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Plage de température réglable Atériau de l'habillage/couleur Atériau de la porte / couleur Atériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique Affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique Oui Ouverture de porte à droite, réversibles	Système de réfrigération	ventilé
Matériau de l'habillage/couleur acier / noir Matériau de la porte / couleur Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir Matériau de la cuve intérieure PS alimentaire gris Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Dégivrage	automatique
Matériau de la porte / couleur Matériau de la cuve intérieure Régulation électronique Affichage de la température Eclairage intérieur Alarme de température Tablettes de rangement réglables Capacité de stock. bout. PET 50 cl / nbre fac. canettes 33 cl / nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement Type de serrure Poids brut/net Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir PS alimentaire gris Régulation électronique Affichage LED a 7 segments avec touches digital LED, activable séparément LED, activable séparément Optique et sonore Grilles métallisées plastifiées Grilles métallisées plastifiées Grilles métallisées plastifiées 163/6 Fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net	Plage de température réglable	+1 °C à +15 °C
Matériau de la cuve intérieurePS alimentaire grisRégulation électroniqueaffichage LED a 7 segments avec touchesAffichage de la températuredigitalEclairage intérieurLED, activable séparémentAlarme de températureoptique et sonoreTablettes de rangement réglables3Type de clayettesGrilles métallisées plastifiéesCapacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre92/7fac. bout. PET 50 cl163/6Capacité de stock. canettes 33 cl45 kgPoignée barrePoignée barre ergonomiqueType de serruremécanique à cléPorte à fermeture automatiqueouiOuverture de porteà droite, réversiblesPoids brut/net45/43 kg	Matériau de l'habillage/couleur	acier / noir
Régulation électronique affichage LED a 7 segments avec touches Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl 2 Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl 8 Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolante avec cadre en acier / noir
Affichage de la température digital Eclairage intérieur LED, activable séparément Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire gris
Eclairage intérieur Alarme de température Tablettes de rangement réglables Type de clayettes Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement Type de serrure Poignée barre ergonomique Type de serrure Poignée barre ergonomique Type de serrure Ouverture de porte Poids brut/net LED, activable séparément 3 ABED, activable séparément 3 Filles métallisées plastifiées Po2/7 fac. bout. PET 50 cl 163/6 Fac. canettes 33 cl Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net	Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
Alarme de température optique et sonore Tablettes de rangement réglables 3 Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Affichage de la température	digital
Tablettes de rangement réglables Type de clayettes Grilles métallisées plastifiées Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement Type de serrure Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique Ouverture de porte Poids brut/net 3 Grilles métallisées plastifiées 92/7 163/6 Poly/7 Poly/7 Poly/8 Poignée barre ergonomique mécanique à clé Porte à fermeture automatique Ouverture de porte à droite, réversibles	Eclairage intérieur	LED, activable séparément
Type de clayettes Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement Type de serrure Poignée barre ergonomique Type de serrure Porte à fermeture automatique Ouverture de porte Poids brut/net Grilles métallisées plastifiées 92/7 163/6 P63/6 P63	Alarme de température	optique et sonore
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre 92/7 fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Tablettes de rangement réglables	3
fac. bout. PET 50 cl Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre 163/6 fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Type de clayettes	Grilles métallisées plastifiées
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre	92/7
fac. canettes 33 cl Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	fac. bout. PET 50 cl	
Résistance tablettes de rangement 45 kg Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre	163/6
Poignée barre Poignée barre ergonomique Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	fac. canettes 33 cl	
Type de serrure mécanique à clé Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Résistance tablettes de rangement	45 kg
Porte à fermeture automatique oui Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Poignée barre	Poignée barre ergonomique
Ouverture de porte à droite, réversibles Poids brut/net 45/43 kg	Type de serrure	mécanique à clé
Poids brut/net 45/43 kg	Porte à fermeture automatique	oui
	Ouverture de porte	à droite, réversibles
EAN-Nr. 9005382253519	Poids brut/net	45/43 kg
	EAN-Nr.	9005382253519



¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018. ² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016. ³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.