

GGU 1500

Congélateur encastrable
sous plan froid statique

German
Engineering

Super
Frost



Volume brut/utile	143/133 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/615/830
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	474/443/676
Consommation électrique en 365 jours	250 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	7
Température ambiante	+10 °C à +35 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Puissance	0,6 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	affichage LED à 7 segments avec touches
SuperFrost	oui
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Tiroirs	3
Nombre max. de corbeilles	4
Surfaces de rangement	4
Type de clayettes	Plaques d'évaporation fixes
Résistance tablettes de rangement	24 kg
Hauteur de compartiment en mm	3 × 150, 1 × 170
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	42/40 kg
EAN-Nr.	9005382216255

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.