

---

# Utilizare profesională 2024/2025

---

Food Service, Bakery, Beverages,  
Wine, Frozen Food

# LIEBHERR

Refrigerare și congelare





## Cea mai înaltă precizie și fiabilitate

---

Generația nouă de aparate de la specialiști pentru soluții de refrigerare profesionale pentru uz comercial.

Indiferent dacă lucrați în catering, în industria hotelieră sau în comerțul cu amănuntul de produse alimentare; indiferent dacă doriți să refrigerați băuturi, să temperați vinul, să congelați înghețată sau să păstrați proaspete materiile prime sensibile; indiferent dacă lucrați în brutărie, în bucătăria cantinei, în sala de vânzări sau în spatele teșghelei: Avem soluția corectă de refrigerare pentru dumneavoastră.

În calitate de specialist pentru refrigerare și congelare în sectorul comercial, vă oferim un portofoliu extins de aparate profesionale inovatoare, durabile și eficiente din punct de vedere energetic. Puterea lor de răcire extrem de fiabilă și precisă vă sprijină în activitatea dumneavoastră profesională de top și asigură siguranța depozitării și proapețimea alimentelor dumneavoastră.

În plus față de calitatea unică, designul atemporal și ușurința ridicată de utilizare sunt, de asemenea, o expresie a numeroșilor noștri ani de experiență în fabricarea aparatelor frigorifice profesionale. Vă invităm să vă convingeți.

# Conținut

Grupul de companii Liebherr	6
Marcă și calitate	8
Sustenabilitate	10
Specialist de sistem	12
Durabilitate și eficiență economică	14
Performanța de răcire și stabilitatea temperaturii	15
Securitate și alarme	16
Igienă și ușurință în curățare	17
Manevrare și dotare	18
Serii	19

Din motive de lizibilitate mai bună utilizăm – fără nicio intenție de discriminare – exclusiv forma masculină a cuvintelor. Acest lucru este reprezentativ aici pentru o denumire neutră din punct de vedere al genului. În principiu, sunt vizate toate identitățile de gen.


<b>Gastronomie, industria hotelieră și măcelărie</b>	<b>20</b>
Serii	22
Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică interior și exterior din oțel inoxidabil	24
Mese frigorifice cu răcire dinamică, cu interior și exterior din inox	34
Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic și refrigerare dinamică	44
și refrigerare statică	52
Combiunții frigorifice	54
Congelatoare cu subîncorporare	56
Accesorii	60



<b>Brutărie și cofetărie</b>	<b>64</b>
Serii	66
Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil	68
cu recipient interior din plastic	74
Accesorii	78



<b>Băuturi</b>	<b>80</b>
Serii	86
Frigidere cu display cu refrigerare dinamică	88
Frigidere cu refrigerare dinamică	94
Frigidere pentru evenimente cu refrigerare dinamică	106
Aparat de refrigerare pentru baruri pentru promovarea vânzărilor	110
Frigidere cu subîncorporare	112
Lăzi frigorifice cu refrigerare statică	118
Accesorii	122



<b>Vin</b>	<b>126</b>
Grupe de modele	128
Prezentare generală a gamei de produse	129
Vitrine pentru servirea vinurilor	130
Vitrine de răcire a vinurilor	136
Vitrine de depozitare a vinurilor	146
Aparate tip masă pentru vinuri	156
Aparate compacte	157
Accesorii	160



<b>Industria produselor lactate și a alimentelor congelate</b>	<b>162</b>
Lăzi congelatoare	166
Congelatoare pentru promovarea vânzărilor	182
Accesorii	186





Utilaje terasiere



Utilaje de manipulare a materialelor



Utilaje speciale pentru construcții civile



Mining



Automacarale și macarale pe șenile



Macarale turn rotative



Tehnologia betoanelor



Macarale maritime



Aerospace și tehnică a traficului



Tehnologie de angrenaje și sisteme de automatizare



Componente



Hoteluri



Aparate de refrigerare și congelatoare

## Fiabilitatea are tradiție. Și adepți în întreaga lume.

De peste 75 de ani, Liebherr oferă produse de înaltă calitate pentru industrii promițătoare. Împreună cu clienții și partenerii noștri din întreaga lume, ne dezvoltăm – și ne depășim pe noi înșine din nou și din nou.

### O familie mare

Grupul de companii Liebherr a fost fondat în 1949 de către Hans Liebherr. În cei peste 75 de ani de istorie a întreprinderii, compania de familie Liebherr a dat dovadă de stabilitate și fiabilitate. Liebherr este unul dintre cei mai mari producători de utilaje de construcții și este, de asemenea, activ cu succes în numeroase branșe suplimentare. Grupul de companii organizat descentralizat, cu aproximativ 50.000 de angajați la nivel mondial, este împărțit în unități corporative care funcționează independent.

Grupul cuprinde în prezent 13 segmente de produse – utilaje terasiere, mașini pentru manipulare de materiale, de construcții subterane speciale, minerit, macarale mobile și pe șenile, macarale turn rotative, echipamente pentru beton, macarale maritime, tehnologie aerospațială și de transport, tehnologie de angrenaje și sisteme de automatizare, răcire și congelare, componente și hoteluri – cu peste 140 de companii pe toate continentele. Societatea-mamă a grupului este Liebherr-International AG din Bulle (Elveția), ai cărei asociați sunt exclusiv membrii familiei Liebherr.



### Tineri și totuși experimentați: Aparate de uz casnic

Divizia de aparate de uz casnic a fost înființată în 1954 la sediul din Ochsenhausen și a jucat un rol important în dezvoltarea grupului de companii timp de mulți ani. Liebherr-Hausgeräte este un producător de top de frigidere și congelatoare inovatoare pentru gospodării private și uz comercial de peste 70 de ani. Cu o producție anuală de peste 2,2 milioane de aparate, Liebherr este unul dintre cei mai importanți furnizori de frigidere din Europa. Cele cinci unități de producție din Ochsenhausen (Germania), Lienz (Austria), Radinovo (Bulgaria), Kluang (Malaezia) și Aurangabad (India) formează un consorțiu de producție pentru frigidere și congelatoare în conformitate cu cele mai recente standarde.



Liebherr-Hausgeräte este activă la nivel mondial: Cu o rețea densă de companii de vânzări și birouri în Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Austria, Canada, Malaysia, Rusia, Elveția, Singapore, Africa de Sud și SUA, specialistul în refrigerare și congelare asigură clienților săi o consiliere competentă și garantează servicii profesionale și lucrări de întreținere curentă la fața locului.

## Calitatea se află în ADN-ul nostru.

Activitatea noastră este determinată de cerințele ridicate ale clienților noștri din întreaga lume. De mai bine de 70 de ani, Liebherr oferă aparate de înaltă calitate pentru uz privat și comercial, care îndeplinesc aceste cerințe și care își dovedesc eficiența pe termen lung și se amortizează.


### Specialist în refrigerare și congelare

Liebherr continuă să stabilească noi standarde cu o calitate excepțională, tehnologii de pionierat și un design estetic, dar ușor de utilizat. Cum reușim acest lucru? Prin specializarea în ceea ce facem: dezvoltarea și fabricarea de frigidere și congelatoare excepționale. În special pentru uz profesional. Aparatele noastre sunt proiectate în mod explicit pentru cerințele speciale din acest domeniu – cu o misiune clară: Pentru a vă ușura munca solicitantă în fiecare zi prin precizie și siguranță maxime.



### Putere de top pentru comerțul dumneavoastră

Dacă vreți să oferiți perfecțiune, puneți accent pe perfecțiune: Dezvoltate special pentru sectorul alimentar și al băuturilor, frigiderele și congelatoarele noastre profesionale îndeplinesc cele mai înalte cerințe, cu o doză suplimentară de robustețe, eficiență a costurilor și ușurință în curățare. Alimentele și băuturile sunt depozitate în mod fiabil și sigur chiar și la temperaturi ambiante de până la +43 °C și la multe cicluri de deschidere a ușii, fiind în același timp prezentate într-un mod optim și atrăgător vizual.



### Factorul Liebherr:

#### Frigidere și congelatoare profesionale

- Dezvoltat special pentru domeniul Food and Beverage
- Depozitare sigură, în condiții de siguranță alimentară
- Prezentarea perfectă a mărfurilor
- Calitate superioară prin proceduri de testare elaborate

### Testat până la ultimul detaliu. Și nu numai.

De la concepție, dezvoltare, producție, până la comercializare, facem tot ce ne stă în putință pentru a oferi produse inovatoare de cea mai bună calitate. Verificăm toate componentele de refrigerare, mecanice și electronice privind funcționarea fiabilă încă din faza de dezvoltare. De exemplu, înainte ca o balama de ușă să fie aprobată de noi, aceasta trebuie să parcurgă cel puțin 100.000 de cicluri de deschidere. Vă puteți baza pe acest lucru: Aparatul dumneavoastră Liebherr vă este alături ca un partener profesional – 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

## Responsabil în toate privințele

Utilizarea responsabilă a resurselor noastre este aspirația noastră, iar îmbunătățirea continuă de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului este obiectivul nostru pe termen lung.

De aceea, dezvoltăm în permanență metode mai prietenoase cu mediul înconjurător pentru a realiza produse mai durabile – la nivelul de înaltă calitate Liebherr obișnuit. Pe lângă eficiența energetică ridicată, accentul se pune în special pe durabilitatea și disponibilitatea îndelungată a pieselor de schimb ale produselor.

### Dezvoltat în mod conștient

Avem o viziune holistică asupra aspectelor de sustenabilitate în proiectarea produselor noastre. Prin urmare, responsabilitatea noastră față de produs începe odată cu dezvoltarea aparatului și continuă cu proiectarea responsabilă a lanțurilor de producție și de aprovizionare. Prin urmare, alegerea corectă a materialelor în ceea ce privește reciclabilitatea și o producție cât mai eficientă din punct de vedere energetic sunt factori importanți. În timpul fazei de utilizare, aparatele noastre, care practic nu necesită întreținere curentă, sunt caracterizate de un consum foarte redus de energie și de un cost total de proprietate scăzut.

### Refrigerat în mod natural

Am fost primii care și-au schimbat întreaga gamă de frigidere cu agenți frigorifici și agenți de expandare fără hidrocarburi fluoroclorurate. În prezent, folosim fără excepție agenți frigorifici naturali R600 și R290. Acestea sunt special concepute pentru compresoarele de înaltă eficiență și asigură un consum redus de energie și costuri reduse de electricitate.



### Eficiență maximă: Iată ce consum redus are un Liebherr.

Instrumentul online al proiectelor Label2020 și BELT, finanțate de UE, arată cât de eficiente sunt aparatele noastre. Pe această pagină puteți să consultați și să comparați consumul de energie și multe alte date despre aparate electrice. Calculatorul ia în considerare prețurile locale ale energiei electrice și arată costurile pe întreaga durată de funcționare. Comparația arată că: un Liebherr este foarte rentabil!

Pentru verificarea eficienței: [tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu)

### Produs în mod responsabil

În producția aparatelor noastre, gestionăm resursele în mod responsabil și folosim energii regenerabile. De exemplu, reutilizăm energia eliberată în timpul producției pentru a încălzi clădirile. De asemenea, purificăm apa după procesul de fabricație pentru a ne asigura că nu conține poluanți. În plus, reducem în mod continuu volumul de deșeurii prin separarea consecventă a deșeurilor și reciclarea materialelor de producție ori de câte ori este posibil.



### Certificat în toată Europa

Toate locațiile noastre de fabricație europene sunt certificate conform normelor internaționale pentru calitate (ISO 9001), mediul înconjurător (ISO 14001) și managementul energiei (ISO 50001).

### EcoVadis Gold

Abordăm tema responsabilității corporative în mod global și în toate etapele ciclului de viață al produsului. Angajamentul nostru a fost premiat cu aur de către cea mai importantă agenție de evaluare CSR din lume, EcoVadis, pentru anul 2023. Suntem mândri să ne aflăm printre primele 3% dintre companiile evaluate de EcoVadis.




### Factorul Liebherr:

Dezvoltarea și producția în spiritul protecției mediului:

- aparate cu un consum de energie foarte redus
- agent frigorific natural
- procese de fabricație care economisesc resursele
- amplasamente europene complet certificate
- Medalie de aur de la EcoVadis

## Calea noastră spre viitor

- proiectarea produselor reciclabile
- separabilitatea materialelor
- Reutilizarea materialelor



- cea mai mare eficiență energetică
- longevitate maximă
- reparație simplă
- condiții optime de depozitare

- mai multe materiale regenerabile
- mai multe materiale reciclabile
- materii prime mai puțin poluante
- consum mai mic de energie
- mai multe energii regenerabile
- mai puține deșeurii

## Alegeți performanța de refrigerare și congelare de la profesioniști.

Fie că este vorba de gastronomie, panificație sau comerț cu amănuntul de produse alimentare, fie că este vorba de băuturi, alimente congelate sau înghețată: Dacă doriți să satisfaceți așteptările clienților și oaspeților dvs. în ceea ce privește prospețimea și calitatea, aveți nevoie de un sistem de refrigerare care să îndeplinească cele mai înalte standarde. Cu aparate profesionale special dezvoltate, oferim clienților noștri comerciali soluții de primă clasă pentru munca de zi cu zi solicitantă – și argumente bune pentru a alege specialistul în sisteme.

Performanța remarcabilă are motivele sale. La noi, chiar cinci.

**Performanța de top Liebherr se bazează pe cinci piloni:**

### Durată de utilizare îndelungată și rentabilitate economică

Frigiderile și congelatoarele noastre se caracterizează printr-o eficiență ridicată și un consum de energie sau un cost total de proprietate foarte scăzut. Materialele robuste, componentele de refrigerare de înaltă calitate și manopera calitativă asigură o durată lungă de serviciu. TCO (Total Cost of Ownership) remarcabil se datorează, de asemenea, ușurinței de îngrijire și, nu în ultimul rând, faptului că aceste aparate nu necesită întreținere curentă.

### Performanță de refrigerare și stabilitatea temperaturii

Performanță perfectă de refrigerare, chiar și la temperaturi ambiante ridicate (până la +43 °C): Vă puteți baza pe consistența temperaturii ridicate a aparatelor noastre profesionale. Chiar și deschiderea frecventă a ușilor nu vă poate afecta bunurile: Component 4 ele de ultimă generație, agenții frigorifici puternici și ecologici și controalele precise sunt coordonate în așa fel încât calitatea și prospețimea produselor sunt menținute în permanență, fără a compromite eficiența economică a aparatelor.

### Securitate și alarme

Numeroasele funcții de siguranță din aparatele noastre profesionale asigură că alimentele dumneavoastră sunt întotdeauna refrigerate corect și că nu există nicio pierdere de calitate. Diferite sisteme de alarmă, de exemplu, avertizează imediat în caz de abateri de temperatură, iar încuietoriile ușilor protejează împotriva accesului neautorizat.

### Igienă și ușurință la curățare

O igienă fără compromisuri este esențială atunci când se depozitează alimente. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre sunt deosebit de ușor de curățat. De exemplu, acestea au recipiente interioare fără sudură, care pot fi șterse ușor și complet. Fronturile, compartimentele și grătarele de susținere sunt, de asemenea, întotdeauna concepute pentru a fi ușor de curățat.

### Manevrare și dotare

Într-o zi de lucru agitată, totul trebuie să decurgă fără probleme. Datorită detaliilor bine gândite, a funcțiilor inteligente și a calității excepționale a materialelor, aparatele noastre profesionale vă oferă o ușurință maximă de utilizare și asigură astfel procese de lucru fără efort.

## Eficiență din toate punctele de vedere

Un aparat profesional Liebherr își arată valoarea în perioadele de creștere a prețurilor la energie electrică și în perioadele de variații extreme ale cererii: componentele sale de înaltă calitate, performanța perfectă de răcire și consumul redus de energie asigură un cost total de deținere optim.



### Satisfacție pe termen lung: durată de viață excepțională

Aparatele Liebherr sunt proiectate pentru un ciclu de funcționare de 15 ani. Fabricate astfel încât să fie extrem de robuste, acestea rezistă în mod optim cerințelor utilizării zilnice. Aceasta este calitatea care își arată valoarea – pentru mulți ani de acum înainte.

### Liebherr original: Piese de schimb disponibile timp de zece ani

Pentru a vă ajuta să vă bucurați de aparatul profesional pentru o perioadă lungă de timp, vă garantăm disponibilitatea pieselor de schimb pentru cel puțin zece ani de la întreruperea seriei – deși, desigur, facem tot ce putem pentru a ne asigura că nu aveți nevoie de piese de schimb în primul rând.

### Bun pentru oameni și mediu: ultra-eficiență

Frigiderile și congelatoarele eficiente din punct de vedere energetic ajută la reducerea prețurilor tot mai mari la electricitate. Liebherr utilizează pe deplin potențialul de economisire al fiecărei componente – de la compresor la etanșare, la iluminat și electronice. Aparatele ultra-eficiente din seria Perfection, de exemplu, demonstrează cum acest lucru are un efect pozitiv asupra costurilor generale de funcționare.

### Reduce costuri, timp și funcționează fără întreținere sau probleme

Aparatele independente profesionale Liebherr funcționează fără filtre sau alte componente și piese care necesită înlocuire regulată. Nu este necesară curățarea suplimentară.

### Condensator tubular

Condensatoarele noastre durabile tubulare previn depunerile de murdărie, nu necesită întreținere și asigură performanțe și eficiență frigorifice excelente pentru mulți ani. Acestea reduc costurile de funcționare ale frigiderului.

## Performanță de refrigerare constantă, temperatură constantă

Aparatele Liebherr oferă o fiabilitate optimă pentru refrigerare și congelare: alimentele sunt răcite rapid și ușor, reducând fluctuațiile de temperatură la minimum. Acest lucru vă păstrează produsele proaspete cât mai mult timp posibil.

### Răcire constantă în conformitate cu DIN EN 16825:2015

Produsele alimentare își păstrează calitatea doar dacă fluctuațiile de temperatură sunt minime. Frigiderile Liebherr au temperaturi deosebit de stabile, cuprinse între -1°C și 5°C. Acest lucru nu numai că menține climatul de depozitare, ci și valoarea bunurilor și ingredientelor dumneavoastră.

### Congelare constantă conform DIN EN 16825:2015

Alimentele sensibile nu pot fi supuse unor abateri mari de la temperatura de depozitare setată. Congelatoarele Liebherr garantează o temperatură stabilă cuprinsă între -15 °C și -18 °C. Acest lucru vă permite să păstrați alimentele pentru mai mult timp și să conservați calitatea bunurilor congelate.

### Răcire rapidă cu SuperCool

Pentru o temperatură optimă chiar și pentru produsele din piață încălzite de soare: Imediat cum este activată, aparatul dumneavoastră Liebherr își mărește puterea până când toate alimentele proaspete sunt la fel de reci precum restul conținutului. Funcția SuperCool se dezactivează automat după maxim 12 ore.

### Gata cu decongelarea datorită funcției NoFrost

Tehnologia NoFrost nu formează gheață. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



### Congelare instant cu SuperFrost

Funcția automată SuperFrost reduce rapid temperatura din congelatorul profesional la cel mai rece nivel, creând astfel rezerve pentru o formă de congelare care păstrează vitaminele. De îndată ce procesul de congelare este încheiat, sau după max. 65 de ore, SuperFrost revine la funcționarea normală, prevenind astfel consumul de energie inutil.

### Umiditate ideală cu HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. Cu HumidityControl, puteți ajusta umiditatea la cerințele produselor alimentare depozitate în trei etape, asigurând astfel o proapețime extra lungă.






## Siguranța ca standard

Toate magazinele alimentare trebuie să aibă o protecție fiabilă pentru produse: de la întreruperi la procesul de răcire și fluctuații de temperatură, dar și de la accesul neautorizat. Ambele sunt ușor de prevenit folosind frigiderule și congelatoarele noastre profesionale.

### LightAlarm Lumină aprinsă, ușă închisă

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii, dacă o ușă a fost lăsată deschisă sau au apărut alte probleme, lumina interioară a aparatului va fi intermitentă. În cazul aparatelor cu uși din sticlă, acest lucru dezvăluie rapid unde este nevoie de intervenție. În cazul aparatelor cu uși solide, interiorul intermitent vă avertizează să închideți imediat ușa pentru a se păstra calitatea depozitării.



### Informații despre întreruperea curentului: aflați ce s-a întâmplat

Dacă alimentarea electrică a fost întreruptă din cauza unei defecțiuni, informațiile despre întrerupere vor apărea atunci când aceasta este restabilă. Acestea raportează că aparatul a fost temporar fără curent și indică ce temperatură maximă a fost atinsă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați dacă este de așteptat o pierdere a calității.

### Blocare mecanică cu cheie: cheia pentru control complet

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt echipate cu o încuietorie mecanică și două chei. În acest fel, puteți fi sigur că nicio persoană neautorizată nu poate accesa bunurile depozitate.

### Încuietorie electronică: pe partea asigurată

Toate aparatele Liebherr pot fi blocate și deblocate cu o încuietorie electronică folosind un cod PIN individual. Aceasta permite oricărui număr de utilizatori să blocheze și să deblocheze aparatul prin interfața cu utilizatorul, fără a fi nevoie să împartă o cheie.



## Curățenie în interior

Igiena perfectă joacă un rol important în gestionarea profesională a alimentelor. Prin urmare, aparatele noastre profesionale au caracteristici care reduc murdăria de la început și fac curățarea mult mai ușoară.

### Interior sigur pentru alimente pentru alimente neambalate

Toate materialele din aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt sigure pentru alimente și adecvate pentru depozitarea alimentelor neambalate

### Interior fără îmbinări pentru a preveni murdăria

Containerul din plastic din interior este fabricat din polistiren: complet reciclabil, robust și inodor. Fabricat dintr-o singură bucată, nu are capcane ascunse pentru murdărie, iar colțurile mari pot fi curățate rapid și ușor. Combinația perfectă de sustenabilitate și igienă.

### Drenaj de podea pentru curățare rapidă

Niveluri înalte de igienă obținute ușor: Scurgerea integrată în podea la aparatul de catering Liebherr permite curățarea convenabilă în spații mici. Apa se scurge, iar aparatul dumneavoastră este curat din nou într-un timp scurt.



## Simplu și fără complicații

Oriunde se manipulează alimente, lucrurile sunt adesea agitate. Prin urmare, frigidererele și congelatoarele noastre profesionale au multe caracteristici și detalii inteligente care vă ușurează munca de zi cu zi.



### Deschis pentru confort: Opritor de ușă 90°

În cazul în care ușa este deschisă la mai mult de 90°, aceasta rămâne deschisă singură. Acest lucru vă oferă suficient spațiu de mișcare pentru a umple aparatul cu ambele mâini, pentru a sorta sau a scoate bunuri. Acest lucru facilitează, de asemenea, curățarea. Sub 90°, ușa se închide automat pentru a menține temperatura stabilă și pentru a păstra calitatea produselor depozitate.

### Pentru orice eventualitate: Opritor împotriva extragerii

Datorită opritorului împotriva extragerii din mijlocul grătarelor de susținere, bunurile dvs. sunt depozitate în siguranță: Chiar dacă lucrurile devin puțin agitate, grătarul de susținere nu poate fi scos din greșeală. În timpul încărcării și descărcării, acesta rămâne în mod fiabil într-o poziție fixă – și vă pune în siguranță împotriva unor incidente minore sau majore.

### Deschidere cu pedală de picior

Chiar dacă nu aveți mâinile libere, puteți deschide ușor aparatul folosind pedala disponibilă ca accesoriu. În special în mediile profesionale, această caracteristică facilitează semnificativ utilizarea frigiderelor și a congelatoarelor, deoarece puteți deschide ușa cu ușurință atunci când aveți mâinile ocupate, fără a pierde timp.

### Economie de energie: mâner ergonomic tip baghetă

Păstrează-ți energia pentru lucruri mai importante: Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.

### Confort la o simplă atingere: ghidare intuitivă în meniu

Puteți citi starea aparatului foarte ușor, fără să deschideți ușa, de pe panoul de control integrat în ușă. Ghidarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.




## Seria Performance

Seria noastră Performance se concentrează pe elementele esențiale: Aparatele din această clasă îndeplinesc toate cerințele pentru o depozitare sigură și stabilă din punct de vedere al temperaturii. Toate aparatele Performance sunt fabricate din oțel alb, sunt disponibile ca modele cu ușă opacă și în varianta congelatoare sunt dotate cu funcția SmartFrost.



eficientă energetic



Congelator SmartFrost



HumidityControl

## Seria Perfection

Aparatele din seria Perfection au tot ceea ce aveți nevoie pentru a satisface cele mai înalte cerințe și exigențe din activitatea dumneavoastră profesională cotidiană. Acestea sunt fabricate din oțel inoxidabil, sunt disponibile cu uși opace sau uși de sticlă și sunt iluminate de un iluminat optim. Spectrul de răcire variază de la -2 °C până la +15 °C; congelatoarele dispun de funcțiile SmartFrost, precum și NoFrost.



Sistemul de iluminare



Congelator NoFrost și SmartFrost frigider cu ușă din sticlă



Carcasă din oțel inoxidabil



## Frigidere și congelatoare pentru hotel și gastronomie – recomandate pentru pro- fesiuniști de profesioniști

Temperaturi ridicate, spațiu mic, multă agitație – în bucătăriile profesionale, frigiderele și congelatoarele trebuie să facă față la multe și să ofere întotdeauna performanțe maxime. Liebherr și-a dezvoltat portofoliul pentru industria hotelieră și de catering tocmai în acest scop: Aparatele depozitează în mod fiabil alimentele cu o putere de refrigerare constantă, chiar și la temperaturi ambientale de până la +40 °C. Acestea sunt extrem de robuste, durabile, ușor de curățat și deosebit de durabile, nu numai datorită agentului frigorific natural. În același timp, acestea respectă toate directivele, standardele și normele aplicabile, inclusiv în ceea ce privește igiena, conceptul HACCP sau recipientele GN. Sistemul eficient de refrigerare nu numai că asigură costuri reduse de energie și costuri totale de proprietate, dar și sentimentul că bunurile dumneavoastră sunt depozitate în siguranță. Vă puteți baza pe acest lucru – la urma urmei, este și pretenția noastră de a fi perfecți de la primul până la ultimul fel de mâncare.

# Aparate de refrigerare și congelatoare

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil



Seria Performance



Seria Perfection

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic



Seria Performance Seria Perfection

## Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil

### Seria Performance

FRPSvg/FFPSvg

<b>Condiții ambiante</b>	Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5 Aparate cu ușă din sticlă: Clasa climatică 5
<b>Stabilitatea temperaturii</b>	EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
<b>Siguranța depozitării</b>	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
<b>Caracteristici</b>	Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Congelatoare: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Rotile ca accesoriu, cu picioare reglabile ca standard  Frigidere: Iluminare de plafon LED  Congelatoare: Iluminare de plafon LED Bară de prindere Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Conectivitate pentru echipare ulterioară
<b>Consum de energie</b>	UltraEfficient EU directive 2015/1094
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

## Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic

### Seria Performance

FRFvg/FFFsg/FCFvg

<b>Condiții ambiante</b>	Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5 Aparate cu ușă din sticlă CC 5 / FRPSvh 1412 KK4
<b>Stabilitatea temperaturii</b>	EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
<b>Siguranța depozitării</b>	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată < 90° Încuietorie mecanică
<b>Caracteristici</b>	Display color de 2,4", Touch & Swipe Frigidere: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Congelatoare: GN 2/1, 530 × 650 mm (introducere longitudinală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Rotile ca accesoriu, cu picioare reglabile ca standard  Frigidere: iluminare verticală cu LED-uri  Congelatoare: iluminare verticală cu LED-uri Bară de prindere Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Conectivitate
<b>Consum de energie</b>	UltraEfficient EU directive 2015/1094
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

### Seria Perfection

FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg

<b>Condiții ambiante</b>	Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5 Aparate cu ușă din sticlă: Clasa climatică 4
<b>Stabilitatea temperaturii</b>	EN 16825 Frigidere: +1 până la +15 °C/-2 până la +15 °C Congelatoare: -9 până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare: Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu SmartFrost și NoFrost
<b>Siguranța depozitării</b>	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietorie mecanică
<b>Caracteristici</b>	Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere lățime de 75 cm: GN 2/1, 650 × 530 mm (introducere transversală) Congelatoare lățime de 75 cm: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role/picioare de poziționare ca accesorii, aparate cu lățimea de 75 cm în varianta standard cu picioare de poziționare  Apărătoarea vaporizatorului (protecție împotriva înghețului) numai pentru modelele cu ușă din sticlă, opțional pentru modelele cu ușă izolată Frigidere: Modele cu ușă izolată și ușă din sticlă cu iluminat de plafon iluminare laterală la modelul FCFCvg Congelatoare Iluminare cu LED-uri în carcasa frontală Mâner tip baghetă din aluminiu Interior: Plastic Exterior: Oțel acoperit cu pulbere Conectivitate pentru echipare ulterioară
<b>Consum de energie</b>	SuperEfficient EU directive 2015/1094 Fără etichetă FFFsg
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

## Avantaje la prima vedere

### Sistem de închidere special

Pentru a proteja produsele depozitate împotriva accesului nedorit, sunt disponibile până la 5 sisteme de închidere speciale suplimentare ca accesorii pentru frigidere și congelatoare. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate încuietori diferite pe mai multe aparate, pentru a permite accesul la aparatul respectiv numai personalului responsabil de acesta. (disponibil ca accesoriu)

### Informare întrerupere alimentare electrică

Informațiile despre întrerupere de curent raportează când aparatul a fost temporar fără curent și care a fost temperatura maximă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați mai bine potențiala pierdere de calitate.

### Stabilitatea temperaturii îndeplinește cerințele standardului DIN EN 16825:2015

Pentru a-și menține calitatea, alimentele pot fi supuse doar fluctuațiilor minore de temperatură. Cu valori stabile între -1 °C și +5 °C aparatele Liebherr oferă condiții ideale.

### SuperCool

Pentru ca aparatul dumneavoastră Liebherr să mențină temperatura ideală chiar și atunci când sunt introduse bunuri nerefrigerate, SuperCool crește temporar puterea. Această funcție se dezactivează automat după cel mult 12 ore.

### HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.


### Rafturi grilă

Rafturile grilă acoperite cu plastic permit utilizarea versatilă a interiorului și pot suporta până la 60 kg, ceea ce înseamnă că mărfurile pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când sunt extrem de grele.



### Compatibil cu recipiente standard

Frigiderile Liebherr destinate industriei de catering sunt în general concepute pentru utilizarea recipientelor cu standard Euro în gastronomie. Aceasta înseamnă că orice recipient standard folosit până acum se va potrivi.



FRPSvh 6501 Perfection



### Componente de refrigerare ușor accesibile

Componentele de refrigerare sunt ușor accesibile în partea superioară a incintei aparatului, ceea ce mărește semnificativ capacitatea utilă a interiorului. Pentru o curățare comodă sau pentru eventuale lucrări de service, partea frontală este pur și simplu rabatată în sus. De la un unghi de deschidere de 45°, acesta poate fi complet desprins.

### Etichetă energetică în conformitate cu Directiva UE 2015/1094

Eticheta energetică arată dintr-o privire cât de economice sunt aparatele profesionale Liebherr. Acest consum energetic redus înseamnă și costuri totale de exploatare reduse.

### Conformitate cu DIN EN 60335 pentru securitatea aparatelor

Pentru cea mai bună siguranță posibilă a produsului, pe lângă marcajul legal UKCA/CE, toate zonele legate de siguranță sunt testate de un laborator independent.

### Ușă cu închidere automată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic.



### Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

### Interior și exterior din oțel inoxidabil

Igiena este o prioritate absolută în locurile în care sunt depozitate alimente. Ținând cont de acest lucru, căptușeala interioară din oțel inoxidabil igienic și nu conține părți funcționale incomode de curățat. Panourile laterale din oțel inoxidabil fără sudură ale carcasei exterioare, cu strat de izolație, sunt, de asemenea, deosebit de ușor de curățat. Frigiderele și congelatoarele din oțel inoxidabil sunt rezistente la jet de apă în interior și în exterior, în conformitate cu IPX5.

### Sistem de scurgere prin podea

Sistemul de scurgere prin podea integrat în aparatul Liebherr facilitează o curățare confortabilă în spații mici. Apa se scurge ușor, iar dispozitivul dumneavoastră devine din nou igienic în scurt timp.

Frigiderile și congelatoarele noastre GN 2/1 din oțel inoxidabil sunt concepute pentru cele mai exigente sarcini. Componentele puternice de răcire asigură răcirea rapidă a alimentelor cu un consum redus. Sistemul electronic în conformitate cu HACCP permite o setare a temperaturii care este precisă la nivel de grad, care rămâne stabilă – pentru o siguranță perfectă a depozitării chiar și la temperaturi ambientale ridicate. Grătarele reglabile pe înălțime și un spațiu interior fără elemente deranjante permit o flexibilitate sporită pentru o depozitare și o curățare ușoare.


#### Blocul electronic cu înregistrare integrată a temperaturii

Blocul electronic ușor de operat controlează funcția de dezghețare cu economie de energie în funcție de cererea reală. Înregistratorul de date integrat înregistrează și stochează temperaturile interioare minime și maxime pentru o documentație în conformitate cu HACCP. În cazul unor abateri de temperatură, de exemplu, din cauza unei uși deschise pentru o perioadă mai lungă de timp, blocul electronic emite o alarmă optică și acustică și vă protejează astfel bunurile.



#### LightAlarm

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii, dacă o ușă a fost lăsată deschisă sau au apărut alte probleme, lumina interioară a aparatului va fi intermitentă. În cazul aparatelor cu uși din sticlă, acest lucru devine rapid vizibil unde este nevoie de intervenție. În cazul aparatelor cu uși solide, interiorul intermitent vă avertizează să închideți imediat ușa pentru a se păstra calitatea depozitării.



#### Interval extins de temperatură -2 °C/+15 °C

Frigiderile Liebherr au un interval de temperatură extins de la -2 °C până la +15 °C, astfel încât până și carnea rămâne proaspătă și gustoasă pentru un timp mai îndelungat.



#### Interfață WiFi/LAN integrată

Interfața WiFi/LAN vă permite să vă conectați cu ușurință aparatele la Liebherr SmartMonitoring sau la sistemele locale existente.



#### Recipient interior ambutisat adânc, stabil

Recipientul interior din oțel inoxidabil ambutisat adânc are ghidaje integrate pentru suprafețele de așezare. De asemenea, este rezistent la coroziune, igienic și deosebit de ușor de curățat. Grătarele pot suporta sarcini de până la 60 kg – astfel încât nici chiar bunurile grele nu reprezintă o problemă. Recipientele Gastronorm 2/1 pot fi introduse direct pe ghidajele de depozitare.



#### Iluminarea cu LED

Chiar și într-un mediu întunecat, iluminarea cu LED oferă o iluminare bună în interiorul aparatului. Datorită vederii optime, produsul dorit este imediat la îndemână, ceea ce înseamnă că ușa poate fi închisă din nou rapid și temperatura interioară rămâne stabilă. Acest lucru vă ajută să găsiți mai rapid ceea ce căutați – și, mai ales, să reduceți consumul de energie. Iluminarea cu LED încastrată facilitează curățarea ușoară.



#### Vedere mărită a ușii de sticlă

Privire de ansamblu asupra alimentelor din stoc – esențial în timpul unei zile de lucru agitate. Ușa complet din sticlă cu câmp vizual mărit asigură o vizibilitate maximă a interiorului aparatului. Astfel, este mai ușor să organizați mărfurile și să găsiți rapid produsul dorit, economisind timp prețios.

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FRPSvh 1412

Perfection

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	1414/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>C</b>
Consum de energie în 365 de zile	1178 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	320 W
Emisie de căldură	650 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)

Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	260 / 235 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	<b>FRPSrh 1412</b>

Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778



New

### FRPSvh 1402

Perfection

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1014/650/1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	807 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	320 W
Emisie de căldură	520 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2°C și +15°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)

Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 200 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	<b>FRPSrh 1402</b>

Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FRPSvh 6511

Perfection

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	625 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	412 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	220 W
Emisie de căldură	365 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)

Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	201 / 178 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	<b>FRPSrh 6511</b>

Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778



New

### FRPSvh 6501

Perfection

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>A</b>
Consum de energie în 365 de zile	302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2°C și +15°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)

Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	4
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Măner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	131 / 113 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	<b>FRPSrh 6501</b>

Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FRPSvg 1402

Performance

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	1360 / 1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1427 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1239 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	807 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wași	320 W
Emisie de căldură	520 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 200 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FRPSvg 6511

Performance

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	625 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	412 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wași	220 W
Emisie de căldură	365 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Ușă de sticlă izolatoare cu cadru din oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED, activabil separat
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	151 / 133 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778



New

### FRPSvg 6501

Performance

Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	597 / 486 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	509 / 650 / 1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>A</b>
Consum de energie în 365 de zile	302 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wași	220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 × 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	iluminat de plafon cu LED
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	139 / 121 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778



## Congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FFPSvh 1402

Perfection Disponibil din Q3/24



New

### FFPSvh 6501

Perfection Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	507/650/1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	2208 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	580 W
Emisie de căldură	1485 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9°C și -26°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 x 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	8
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 200 kg
Disponibilă și pentru conectare centrală R 134a	<b>FFPSrh 1402</b>
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778

## Congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### FFPSvg 1402

Performance Disponibil din Q3/24



New

### FFPSvg 6501

Performance Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	1360/1096 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1427/867/2115
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1239/650/1512
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	2208 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	580 W
Emisie de căldură	1420 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-9°C și -26°C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 530 x 650 mm (În lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	6
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietorie	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	fixe
Greutate brută / netă	225 / 200 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597965
Deschidere cu pedală de picior	9597649
Set Side-by-Side gri	9597778
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri	7112622 / 7112606
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Set Side-by-Side gri	9597778



## Durată de valabilitate mai lungă, distanțe mai scurte de deplasare – cu noile mese frigorifice de la Liebherr

---

Activitate agitată într-un spațiu restrâns – lucrul într-o bucătărie profesională necesită aparate care să se adapteze în mod flexibil la condiții și să funcționeze perfect în orice situație. Mesele frigorifice Liebherr, montate cu precizie, la înălțimi bine gândite, permit realizarea unor distanțe mai scurte de deplasare și a unor procese optime. Datorită distribuției uniforme a temperaturii până în ultimul colț, acestea păstrează în mod fiabil alimentele proaspete iar acestea au o durată de valabilitate mai lungă. Și chiar acolo unde este nevoie, la îndemână. În combinație cu oțelul inoxidabil de înaltă calitate, mesele frigorifice de la Liebherr asigură o depozitare fără condens, igienică și o ușurință maximă de curățare. Un confort și mai mare este garantat de sertarele conforme cu GN, al căror număr îl puteți alege în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Dar cu noua noastră gamă de aparate, beneficiați nu numai de o flexibilitate enormă, ci și de o robustețe și durabilitate maximă. Și, nu în ultimul rând, din cauza costurilor energetice și a costurilor totale de exploatare reduse.

## Avantajele dintr-o privire



### Compatibil cu recipiente standard

Frigiderile Liebherr destinate industriei de catering sunt în general concepute pentru utilizarea recipientelor cu standard Euro în gastronomie. Aceasta înseamnă că orice recipient standard folosit până acum se va potrivi.

### Interior sigur pentru alimente

Toate materialele utilizate în aparatele Liebherr pentru industria de catering sunt sigure pentru produsele alimentare și, prin urmare, sunt potrivite în mod ideal pentru depozitarea alimentelor neambalate.

### Sertare 1/3, 1/2 și 2/3

Frigiderile Liebherr pot fi configurate cu sertare de diferite înălțimi în funcție de nevoile dvs. Puteți alege dintre trei variante: Sertare 1/3, 1/2 sau 2/3.



### Blaturi de lucru

Cu blatul de lucru din oțel inoxidabil asortat, frigiderul Liebherr devine suprafața de lucru perfectă – cu sau fără protecție împotriva stropilor, după cum doriți. Și dacă aveți în vedere o soluție personalizată, frigiderele noastre sunt disponibile și în versiunea fără blat.

### Conformitate cu DIN EN 60335 pentru securitatea aparatelor

Pentru cea mai bună siguranță posibilă a produsului, pe lângă marcajul legal UKCA/CE, toate zonele legate de siguranță sunt testate de un laborator independent.

### Etichetă energetică în conformitate cu Directiva UE 2015/1094

Eticheta energetică arată dintr-o privire cât de economice sunt aparatele profesionale Liebherr. Acest consum energetic redus înseamnă și costuri totale de exploatare reduse.



FRTSvsg 7582 S01 Performance



### Sertare detașabile

Fiecare detaliu al unui frigider Liebherr este conceput pentru funcționalitate. De exemplu, sertarele pot fi îndepărtate fără efort pentru curățare. După aceea, sunt la fel de ușor de pus înapoi în șinele telescopice.



### Uși

Frigiderile sunt disponibile în două versiuni: cu sertare sau cu ușă. Acestea din urmă rămân deschise automat la un unghi de deschidere de peste 90° pentru o încărcare și descărcare ușoară.




### Picioare cu înălțime reglabilă

Având picioare reglabile pe înălțime, înălțimea aparatului poate fi ajustată în funcție de nevoile dumneavoastră. De exemplu, puteți ridica frigiderul profesional pentru a curăța mai ușor sub el.

**Navigare intuitivă prin meniu**

Comoditate la îndemână: Puteți citi starea aparatului direct de pe panoul de comandă integrat în ușă, fără a fi nevoie să îl deschideți. Navigarea prin meniu este intuitivă și este controlată de trei butoane tactile.

**Calitate până la cel mai mic detaliu****Interior și exterior din oțel inoxidabil**

Igienic și de lungă durată: Întregul interior este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, ceea ce înseamnă că aparatul este ușor de curățat și poate fi folosit cu plăcere de către client pentru o perioadă foarte lungă de timp.

**Ultra-efficient**

Creșterea prețurilor la energie electrică crește și cerințele privind eficiența frigiderelor și a congelatoarelor. De la compresor la garnitură, de la iluminat și electronică, Liebherr utilizează pe deplin potențialul de economisire al tuturor componentelor folosite. Rezultatul este unul impresionant – mai ales în ceea ce privește costurile de operare pe durata vieții.

**Garnitură înlocuibilă pentru ușă**

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.




LIEBHERR

**Comoditate la îndemână**

Sistemul electronic controlat de butoanele tactile permite setarea precisă a temperaturii.

**Avantajul decongelării cu gaz fierbinte**

Reduce timpul de creștere a temperaturii

**Cadru cu încălzire**

Nu trebuie să vă faceți griji pentru mușgai sau gheață. Pentru a preveni formarea condensului, toate vitrinele profesionale Liebherr de răcire și congelare proiectate cu sertare sunt echipate cu încălzire a cadrului. Pe de o parte, reduce efortul de curățare și, pe de altă parte, îmbunătățește igiena.

**Dezghețare cu gaz fierbinte eficientă din punct de vedere energetic (pentru modelele plug-in)**

Dezghețare mai rapidă și mai rară. Controlerul electronic calculează ciclurile optime de dezghețare pe baza duratei de funcționare a compresorului. Gazul fierbinte eficient din punct de vedere energetic reduce timpul de dezghețare de la aproximativ 30 la doar aproximativ 10 minute – cu doar o creștere minimă a temperaturii în aparat. Aceasta înseamnă că alimentele nu trebuie să fie scoase în timpul decongelării și nu sunt expuse în mod inutil la schimbările de temperatură.

**Stabilitatea temperaturii îndeplinește cerințele standardului DIN EN 16825:2015**

Pentru a-și menține calitatea, alimentele pot fi supuse doar fluctuațiilor minore de temperatură. Cu valori stabile între  $-1^{\circ}\text{C}$  și  $+5^{\circ}\text{C}$  sau între  $-15^{\circ}\text{C}$  și  $-18^{\circ}\text{C}$ , aparatele Liebherr oferă condiții ideale.

## Prezentare generală a gamei de produse

### Două compartimente



### Trei compartimente





### Patru compartimente



### Opțiuni sertare



 100–150 mm  
Picioare cu înălțime reglabilă  
Opțional Fără picioare

 Opțional  
Roți

- 1 Uși**
- 2 Sertare 2 x 1/2**  
(înălțime interioară 20 cm)
- 3 Sertare 3 x 1/3**  
(înălțime interioară 14 cm)
- 4 Sertare 1/3 + 2/3**  
(înălțime interioară 30 cm)

#### Soluție plug-in și răcire la distanță

Toate mesele frigorifice și congelatoarele noastre sunt disponibile fie ca aparat plug-in, fie cu răcire de la distanță. Aceasta înseamnă că pot fi adaptate perfect nevoilor individuale sau condițiilor locale. Toate dispozitivele oferă și opțiunea de instalare pe pedestal.

### Variante de model (blat de lucru)

#### Număr suplimentar pentru blatul de lucru

001	fără blat
T01	Blat de lucru din oțel inoxidabil fără protecție împotriva stropilor
S01	Blat de lucru din oțel inoxidabil cu protecție împotriva stropilor



Blaturile noilor mese frigorifice sunt disponibile în trei variante diferite. Numărul corespunzător trebuie adăugat la sfârșitul numărului de model (001, T01, S01).

**Exemplu: FFTSvg 7521 001**

### Mese frigorifice

Numele produsului		Uși/sertare (de la stânga la dreapta)			
Conectare	La distanță	Primul compartiment	Al doilea compartiment	Al treilea compartiment	Al patrulea compartiment
FFTSvg 7521	FFTSrg 7521	Ușă izolată	Ușă izolată		
FFTSvg 7550	FFTSrg 7550	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată		
FFTSvg 7551	FFTSrg 7551	Sertare 1/3 + 2/3	Ușă izolată		
FFTSvg 7552	FFTSrg 7552	Sertare 3x 1/3	Ușă izolată		
FFTSvg 7522	FFTSrg 7522	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2		
FFTSvg 7523	FFTSrg 7523	Sertare 3x 1/3	Sertare 2x 1/2		
FFTSvg 7524	FFTSrg 7524	Sertare 3x 1/3	Sertare 3x 1/3		
FFTSvg 7531	FFTSrg 7531	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată	
FFTSvg 7553	FFTSrg 7553	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată	Ușă izolată	
FFTSvg 7555	FFTSrg 7555	Sertare 3x 1/3	Ușă izolată	Ușă izolată	
FFTSvg 7556	FFTSrg 7556	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată	
FFTSvg 7559	FFTSrg 7559	Sertare 1/3 + 2/3	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată	
FFTSvg 7561	FFTSrg 7561	Sertare 3x 1/3	Sertare 1/3 + 2/3	Ușă izolată	
FFTSvg 7532	FFTSrg 7532	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	
FFTSvg 7563	FFTSrg 7563	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Sertare 3x 1/3	
FFTSvg 7565	FFTSrg 7565	Sertare 2x 1/2	Sertare 3x 1/3	Sertare 3x 1/3	
FFTSvg 7566	FFTSrg 7566	Sertare 2x 1/2	Sertare 3x 1/3	Sertare 1/3+2/3	
FFTSvg 7541	FFTSrg 7541	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată
FFTSvg 7570	FFTSrg 7570	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată
FFTSvg 7572	FFTSrg 7572	Sertare 3x 1/3	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată
FFTSvg 7573	FFTSrg 7573	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată	Ușă izolată
FFTSvg 7576	FFTSrg 7576	Sertare 2x 1/2	Sertare 1/3 + 2/3	Ușă izolată	Ușă izolată
FFTSvg 7578	FFTSrg 7578	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Ușă izolată
FFTSvg 7582	FFTSrg 7582	Sertare 2x 1/2	Sertare 2x 1/2	Sertare 3x 1/3	Ușă izolată

### Mese congelatoare

Conectare	La distanță	Primul compartiment	Al doilea compartiment	Al treilea compartiment	Al patrulea compartiment
FFTSvg 7521	FFTSrg 7521	Ușă izolată	Ușă izolată		
FFTSvg 7531	FFTSrg 7531	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată	
FFTSvg 7541	FFTSrg 7541	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată	Ușă izolată

## Mese frigorifice cu răcire dinamică, cu interior și exterior din inox

Blaturile noilor mese frigorifice sunt disponibile în trei variante diferite. Numărul corespunzător trebuie adăugat la sfârșitul numărului de model (001, T01, S01). **Exemplu: FFTSvlg 7521 001**



### FRTSvlg 7563 varianta S01

Performance

<b>Volu brut / net</b>	440 / 201 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	1780 / 700 / 950
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	1320 / 550 / 570
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>1</sup></b>	<b>D</b>
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	1181 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	4
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	M1
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă<sup>2</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 290
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	56 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V- / 50 Hz
<b>Putere racordată / Valoarea puterii în wați</b>	1,2 A / 300 W
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +8 °C
<b>Standard pentru domeniul gastronomiei</b>	GN 1/1, 530 × 325 mm (În lungime)
<b>Material carcasă / culoare</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
<b>VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Material recipient interior</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Tip de comandă</b>	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
<b>Afișajul temperaturii</b>	exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic
<b>Număr de compartimente</b>	3
<b>Compartimentul 1</b>	2 sertare 1/2
<b>Compartimentul 2</b>	2 sertare 1/2
<b>Compartimentul 3</b>	3 sertare 1/3
<b>Sistem de extragere a sertarului</b>	Extindere completă telescop
<b>Placă de lucru</b>	cu blat de lucru cu protecție împotriva stropilor
<b>Min. / Max. Înregistrarea temperaturii</b>	da
<b>Interfață</b>	RS485 (optional)
<b>Rafturi în compartimentul frigiderului</b>	
<b>Rafturi reglabile</b>	
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	30 kg
<b>Înălțime picioare reglabile</b>	100 - 150 mm
<b>Măner</b>	integrat pe toată înălțimea ușii
<b>Uși cu închidere automată</b>	
<b>Opritor ușă</b>	
<b>Încălzire cadru frontal</b>	da
<b>Greutate brută / netă</b>	251 / 230 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri</b>	7790638 / 7790551
<b>Consolă stânga</b>	7790590
<b>Consolă dreapta</b>	7790589
<b>Set role 4 bucati</b>	7790636

### FRTSvlg 7531 varianta S01

Performance

<b>Volu brut / net</b>	440 / 274 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	1780 / 700 / 950
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	1320 / 555 / 570
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>1</sup></b>	<b>A</b>
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	617 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	5
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	M1
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă<sup>2</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 290
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	56 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V- / 50 Hz
<b>Putere racordată / Valoarea puterii în wați</b>	1,2 A / 285 W
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +8 °C
<b>Standard pentru domeniul gastronomiei</b>	GN 1/1, 530 × 325 mm (În lungime)
<b>Material carcasă / culoare</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
<b>VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Material recipient interior</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Tip de comandă</b>	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
<b>Afișajul temperaturii</b>	exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic
<b>Număr de compartimente</b>	3
<b>Compartimentul 1</b>	Ușă
<b>Compartimentul 2</b>	Ușă
<b>Compartimentul 3</b>	Ușă
<b>Sistem de extragere a sertarului</b>	
<b>Placă de lucru</b>	cu blat de lucru cu protecție împotriva stropilor
<b>Min. / Max. Înregistrarea temperaturii</b>	da
<b>Interfață</b>	RS485 (optional)
<b>Rafturi în compartimentul frigiderului</b>	9
<b>Rafturi reglabile</b>	6
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	30 kg
<b>Înălțime picioare reglabile</b>	100 - 150 mm
<b>Măner</b>	integrat pe toată înălțimea ușii
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	fixe
<b>Încălzire cadru frontal</b>	
<b>Greutate brută / netă</b>	212 / 190 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri</b>	7790638 / 7790551
<b>Consolă stânga</b>	7790590
<b>Consolă dreapta</b>	7790589
<b>Set role 4 bucati</b>	7790636

## Mese frigorifice cu răcire dinamică, cu interior și exterior din inox



### FFTSvlg 7531 varianta S01

Performance

<b>Volu brut / net</b>	440 / 273 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	1780 / 700 / 950
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	1320 / 550 / 570
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>1</sup></b>	<b>D</b>
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	2892 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	5
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	L1
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă<sup>2</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 290
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	63 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V- / 50 Hz
<b>Putere racordată / Valoarea puterii în wați</b>	3,9 A / 850 W
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-10 °C și -20 °C
<b>Standard pentru domeniul gastronomiei</b>	GN 1/1, 530 × 325 mm (În lungime)
<b>Material carcasă / culoare</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
<b>VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Material recipient interior</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Tip de comandă</b>	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
<b>Afișajul temperaturii</b>	exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic
<b>Număr de compartimente</b>	3
<b>Compartimentul 1</b>	Ușă
<b>Compartimentul 2</b>	Ușă
<b>Compartimentul 3</b>	Ușă
<b>Sistem de extragere a sertarului</b>	
<b>Placă de lucru</b>	cu blat de lucru cu protecție împotriva stropilor
<b>Min. / Max. Înregistrarea temperaturii</b>	da
<b>Interfață</b>	RS485 (optional)
<b>Rafturi în compartimentul frigiderului</b>	9
<b>Rafturi reglabile</b>	6
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	30 kg
<b>Înălțime picioare reglabile</b>	100 - 150 mm
<b>Măner</b>	integrat pe toată înălțimea ușii
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	fixe
<b>Încălzire cadru frontal</b>	da
<b>Greutate brută / netă</b>	212 / 190 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri</b>	7790638 / 7790551
<b>Consolă stânga</b>	7790590
<b>Consolă dreapta</b>	7790589
<b>Set role 4 bucati</b>	7790636

### FRTSvlg 7522 varianta S01

Performance

<b>Volu brut / net</b>	280 / 131 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	1300 / 700 / 950
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	840 / 555 / 570
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>1</sup></b>	<b>C</b>
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	821 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	4
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	M1
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă<sup>2</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 290
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	56 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V- / 50 Hz
<b>Putere racordată / Valoarea puterii în wați</b>	1,2 A / 280 W
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +8 °C
<b>Standard pentru domeniul gastronomiei</b>	GN 1/1, 530 × 325 mm (În lungime)
<b>Material carcasă / culoare</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
<b>VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Material recipient interior</b>	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
<b>Tip de comandă</b>	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
<b>Afișajul temperaturii</b>	exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic
<b>Număr de compartimente</b>	2
<b>Compartimentul 1</b>	2 sertare 1/2
<b>Compartimentul 2</b>	2 sertare 1/2
<b>Sistem de extragere a sertarului</b>	Extindere completă telescop
<b>Placă de lucru</b>	cu blat de lucru cu protecție împotriva stropilor
<b>Min. / Max. Înregistrarea temperaturii</b>	da
<b>Interfață</b>	RS485 (optional)
<b>Rafturi în compartimentul frigiderului</b>	
<b>Rafturi reglabile</b>	
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	30 kg
<b>Înălțime picioare reglabile</b>	100 - 150 mm
<b>Măner</b>	integrat pe toată înălțimea ușii
<b>Uși cu închidere automată</b>	
<b>Opritor ușă</b>	
<b>Încălzire cadru frontal</b>	da
<b>Greutate brută / netă</b>	186 / 169 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri</b>	7790638 / 7790551
<b>Consolă stânga</b>	7790590
<b>Consolă dreapta</b>	7790589
<b>Set role 4 bucati</b>	7790636

## Avantajele dintr-o privire

### Sistem de răcire dinamic

Sistem de răcire dinamic pentru temperaturi interioare stabile și uniform distribuite. Comutatorul de contact ventilator/ușă reduce pierderea de aer rece la deschiderea ușii. Mulțumită evaporatorului, sistemul nu necesită practic întreținere.



### Compatibil cu recipiente standard

Frigiderele Liebherr destinate industriei de catering sunt în general concepute pentru utilizarea recipientelor cu standard Euro în gastronomie. Aceasta înseamnă că orice recipient standard folosit până acum se va potrivi.

### Rafturi grilă

Rafturile grilă acoperite cu plastic permit utilizarea versatilă a interiorului și pot transporta până la 60 kg, ceea ce înseamnă că mărfurile pot fi depozitate în siguranță chiar și atunci când sunt extrem de grele.

### Suprafață interioară fără îmbinări

În designul comercial, suprafețele interioare turnate sunt fabricate din polistiren sigur pentru alimente. Sunt inodore, foarte robuste, de lungă durată și sunt ușor de curățat datorită razelor lor mari de colț – prin urmare foarte igienice.


### Carcasă exterioară din oțel superior

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil cu pereți laterali dintr-o singură piesă este proiectată fără goluri și, prin urmare, este foarte igienică și ușor de curățat.



### Scurgere în podea

Scurgerea integrată în podea la aparatul de catering Liebherr permite curățarea convenabilă în spații mici. Apa se scurge pur și simplu și aparatul dvs. este curățat din nou din nou din punct de vedere igienic.



FRFCvg 6511 Perfection

### LightAlarm

În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii sau a altor probleme, lumina interioară a aparatului începe să clipească. Acest lucru arată rapid când este nevoie de acțiune.



### Iluminare LED

Chiar și într-un mediu întunecat, lampa LED de plafon oferă o bună iluminare a interiorului. Acest lucru nu numai că economisește timp în căutarea a ceea ce îți dorești, dar mai ales reduce costurile cu energia.

### Smart Frost

SmartFrost reduce semnificativ acumularea de gheață în interior și pe alimentele congelate. Dezghețarea este necesară mai rar, deoarece evaporatorul izolat cu spumă asigură o răcire uniformă și eficientă din punct de vedere energetic.

### No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



### Comoditate la îndemână

Puteți citi starea aparatului direct de pe panoul de comandă integrat în ușă, fără a fi nevoie să îl deschideți. Navigarea prin meniu este intuitivă și este controlată de trei butoane tactile.



### HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.



### Interval extins de temperatură -2 °C/+15 °C

Frigiderele Liebherr au un interval de temperatură extins de la -2 °C până la +15 °C, astfel încât până și carnea rămâne proaspătă și gustoasă pentru un timp mai îndelungat.

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



### FRFCvg 6511

Perfection

Volu brut / net	688 / 478 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1642
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>D</b>
Consum de energie în 365 de zile	984 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	250 W
Emisie de căldură	658 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Variantă de execuție ușă	sticlă
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Măner	Măner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	118 / 109 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -

## Frigidere GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



### FRFCvg 6501

Perfection

Volu brut / net	655 / 479 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1660
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>C</b>
Consum de energie în 365 de zile	635 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	240 W
Emisie de căldură	408 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	inox
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Măner	Măner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	92 / 83 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	9006973 / -



### FRFvg 6501

Performance

Volu brut / net	655 / 479 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 2018
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	620 / 531 / 1660
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>C</b>
Consum de energie în 365 de zile	603 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	240 W
Emisie de căldură	408 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul gastronomiei	GN 2/1, 650 × 530 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Rafturi reglabile	5
Material rafturi	grătar plastifiat
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	150 - 180 mm
Măner	Măner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	93 / 84 kg
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	7112570 / 7112568 / 7112566
Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb	7113227 / 7113231 / 7113223
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side gri / alb	- / 9006786





No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



### Începerea unei decongelări manuale

Uitarea ușilor deschise sau substanțele care se evaporă pot produce gheață pe evaporator, având ca rezultat fluctuații de temperatură și un consum mai mare de energie electrică. Pentru a curăța aparatul de gheață, puteți, de asemenea, activa manual funcția automată de decongelare, care ajută la restaurarea condițiilor optime de depozitare și la reducerea consumului de energie electrică.



### Potrivit pentru cutia Euronorm (congelatoare cu lățime de 75 cm)

Aparatele profesionale destinate industriei de catering sunt concepute special pentru a satisface nevoile bucătăriilor și brutăriilor și, prin urmare, sunt adecvate pentru utilizarea cutiilor Euronorm.

Detaliile echipamentelor afișate depind de model; se aplică descrierea pentru modelul respectiv.

## Congelatoare cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic



### FFFCvg 6501 Perfection

544 / 378 L  
747 / 769 / 2018  
603 / 510 / 1318



1116 kWh  
5  
L1  
5

+10°C și +40°C  
R 290  
55 dB(A)  
220 - 240V~ / 50 Hz  
2,0 A / 270 W  
771 kJ/h

ventilat / automată  
-9°C și -26°C

600 × 400 mm  
(Spațiu de introducere încrucișat)

inox  
oțel

polistiroil alimentară argintiu  
Display monocrom, butoane senzitive

exterior digital  
optic și acustic

LED  
WLAN/LAN (optional)

5  
grătar plastifiat

60 kg  
150 - 180 mm

Mâner din aluminiu  
mecanic

da  
pe dreapta, reversibile

110 / 100 kg

Accesorii  
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb

Grătar de podea oțel inoxidabil / gri / alb  
Role Ø 80 mm

Role Ø 100 mm  
Piciorușe reglabile, 90 - 120 mm

Piciorușe reglabile, 150 - 180 mm  
Închideri speciale (până la 5 bucăți)

Set Side-by-Side gri / negru

la cerere  
9006973 / -



### FFFCvg 5501 Perfection

472 / 322 L  
747 / 769 / 1818  
603 / 510 / 1118



1007 kWh  
5  
L1  
5

+10°C și +40°C  
R 290  
55 dB(A)  
220 - 240V~ / 50 Hz  
2,0 A / 270 W  
721 kJ/h

ventilat / automată  
-9°C și -26°C

600 × 400 mm  
(Spațiu de introducere încrucișat)

inox  
oțel

polistiroil alimentară argintiu  
Display monocrom, butoane senzitive

exterior digital  
optic și acustic

LED  
WLAN/LAN (optional)

4  
grătar plastifiat

60 kg  
150 - 180 mm

Mâner din aluminiu  
mecanic

da  
pe dreapta, reversibile

100 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590  
7113227 / 7113231 / 7113223

9086926  
9080023

la cerere  
9017742 / -



### FFFBvg 5501 Perfection

472 / 322 L  
747 / 769 / 1818  
600 / 510 / 1118



1007 kWh  
5  
L1  
5

+10°C și +40°C  
R 290  
55 dB(A)  
220 - 240V~ / 50 Hz  
2,0 A / 270 W  
721 kJ/h

ventilat / automată  
-9°C și -26°C

600 × 400 mm  
(Spațiu de introducere încrucișat)

BlackSteel / BlackSteel  
oțel

polistiroil alimentară argintiu  
Display monocrom, butoane senzitive

exterior digital  
optic și acustic

LED  
WLAN/LAN (optional)

6  
grătar plastifiat

60 kg  
150 - 180 mm

Mâner din aluminiu  
mecanic

da  
pe dreapta, reversibile

101 / 92 kg

7112592 / 7112588 / 7112590  
7113227 / 7113231 / 7113223

9086926  
9080023

la cerere  
- / 9017743



### FFFCvg 4001 Perfection

273 / 210 L  
597 / 654 / 1884  
420 / 400 / 1400



803 kWh  
5  
L1  
5

+10°C și +40°C  
R 600a  
46 dB(A)  
220 - 240V~ / 50 Hz  
2,0 A / 130 W  
483 kJ/h

ventilat / automată  
-9°C și -26°C

inox  
oțel

polistiroil alimentară argintiu  
Display monocrom, butoane senzitive

exterior digital  
optic și acustic

LED  
WLAN/LAN (optional)

6  
grătar plastifiat

45 kg  
Mâner din aluminiu

mecanic  
da

pe dreapta, reversibile  
99 / 79 kg

7113420 / 7113418 / 7113416  
7112598 / 7112596 / 7112594

9086926  
9080023

9080022  
9086924

la cerere  
9006973 / -




# Calitate până la ultimul detaliu

Combinetele noastre frigorifice pentru uz comercial au două circuite de refrigerare controlate separat, cu compresoare independente. Temperatura din compartimentul frigider (de la +1 °C la +15 °C) și cea din compartimentul congelator (de la -9 °C la -26 °C) pot fi setate separat. De asemenea, acestea nu necesită practic nicio întreținere – cu NoFrost, nici măcar nu mai trebuie să dezghețați aparatele din seria Perfection.

No Frost

La aparatele profesionale de la Liebherr, decongelarea nu mai este necesară. Umiditatea care apare este combătută de răcirea asistată de ventilator, iar fazele de decongelare elimină până și ultimele particule de umiditate din interior. Pentru depozitare convenabilă, sigură și fără înghețare.



## Navigare intuitivă în meniu

Puteți verifica în mod confortabil starea aparatului pe panoul de control integrat în ușă. Navigarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.

Volum brut / net	frigider
Volum brut / net	congelator
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / Î)	
Dimensiuni interioare în mm (l / A / Î)	frigider
Dimensiuni exterioare în mm (l / A / Î)	congelator
Consum de energie în 365 de zile	
Clasa climatică (directiva privind energia)	
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	
Clasa climatică (standard de siguranță)	
Temperatura ambiantă <sup>1</sup>	
Agent frigorific	
Zgomot-putere sonoră	
Tensiune / Frecvență	
Putere racordată / Valoarea puterii în wași	
Emisie de căldură	
Sistem de răcire	frigider / congelator
Proces de dezghețare	frigider / congelator
Interval de temperatură	frigider / congelator
Material carcasă / culoare	
Variantă de execuție ușă	
Material recipient interior	
Tip de comandă	
Afișajul temperaturii	
Alarmă în caz de defecțiune	
Iluminare interioară	frigider / congelator
Sertare	
Interfață	
Rafturi reglabile	
Material rafturi	frigider / congelator
Capacitate de încărcare rafturi	frigider / congelator
Mâner	
Tip de încuietorie	
Uși cu închidere automată	
Opritor ușă	
Încălzire cadru frontal	
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Grătar de susținere oțel inoxidabil / gri / alb	
Grătar de podea gri / alb	
Raft perforat în gri	
Role Ø 80 mm / Ø 100 mm	
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	
Închideri speciale	
Set Side-by-Side gri	
Set Side-by-Side alb	



New

## FCFCvg 4032

Perfection

279 / 187 L
110 / 45 L
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
819 kWh
4
L1/M1
5
+10 °C și +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 160 W
430 kJ/h
ventilat / ventilat
automată / automată
+1 °C și +15 °C / -9 °C și -26 °C
inox
ușă cu geam / oțel
polistiroil alimentar argintiu
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
Coloana luminoasă LED stânga, activabilă separat / LED
3
WLAN/LAN (optional)
3
grătar plastifiat
45 kg / 40 kg
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
da
93 / 87 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
9080022
9086924
la cerere
9027389



New

## FCFCvg 4002

Perfection

267 / 187 L
110 / 45 L
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
457 kWh
5
L1/M1
5
+10 °C și +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 140 W
290 kJ/h
ventilat / ventilat
automată / automată
+1 °C și +15 °C / -9 °C și -26 °C
inox
oțel
polistiroil alimentar argintiu
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
Coloana luminoasă LED stânga / LED
3
WLAN/LAN (optional)
3
grătar plastifiat
45 kg / 40 kg
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
da
84 / 82 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9029023
9086926 / 9080023
9080022
9086924
la cerere
9027389



New

## FCFvg 4002

Performance

267 / 187 L
110 / 45 L
597 / 654 / 2044
460 / 423 / 1037
406 / 292 / 614
525 kWh
5
L1/M1
5
+10 °C și +40 °C
R 600a
48 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 170 W
280 kJ/h
ventilat / static
automată / manuală
+1 °C și +15 °C / -9 °C și -26 °C
oțel / alb
oțel
polistiroil alimentar alb
Display monocrom, butoane senzitive
exterior digital
optic și acustic
Iluminat de plafon cu LED / LED
3
WLAN/LAN (optional)
3
grătar plastifiat
45 kg / 40 kg
Mâner din aluminiu
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
da
85 / 79 kg

7112572 / 7113221 / 7113308
7100024 / 7113272
9086926 / 9080023
9080022
9086924
la cerere
9027388

<sup>1</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

## Avantaje la prima vedere

### Cu posibilitate de subîncorporare

Modelele GGU cu o înălțime de 83 cm pot fi instalate cu ușurință sub o placă de lucru și reprezintă o soluție perfectă de economisire a spațiului, în special atunci când spațiul este limitat.

### Alarmă optică și acustică


Alarma optică și acustică avertizează cu privire la creșterea necontrolată a temperaturii, pierderea de frig și ușa deschisă.

### Agent frigorific nepoluant

Agentul frigorific nepoluant R 600a este puternic și eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresorul eficient.

### Recipiente interioare ambutisate adânc

Recipientul interior ambutisat adânc dintr-o singură bucată din polistiren, este ușor de curățat și inodor. Deoarece nu există colțuri deranjante, iar razele mari simplifică curățarea, acest lucru permite o igienă perfectă.



GGU 1550 Premium

### Componente frigorifice de calitate superioară

Componentele frigorifice de calitate superioară, izolarea optimizată și un design bine gândit asigură o eficiență energetică maximă și costuri de operare reduse.



### Încuietori stabile

Încuietorile stabile împiedică accesul nedorit.

### Mâner tip baghetă robust

Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.



### Coșuri de transport stabile

Coșurile de transport stabile sunt ușor de îndepărtat, oferă o vedere bună și rapidă a bunurilor și asigură o compartimentare flexibilă în interior.

### Opritorul ușii interschimbabil

Opritorul ușii poate fi schimbat fără componente suplimentare și permite ca aparatele să fie adaptate la un loc de instalare.

## Calitate până la ultimul detaliu

Congelatoarele cu subîncorporare de la Liebherr sunt minuni care economisesc spațiu. Pentru că acolo unde spațiul este limitat, spațiul liber trebuie să fie utilizat în mod deosebit de eficient – fără a compromite puterea de refrigerare sau prospețimea alimentelor. În aceste modele compacte, bunurile sunt întotdeauna depozitate în cele mai bune condiții tehnice de refrigerare, iar aparatele sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic și economic.



### Eficient energetic cu R 600a

Aparatele Liebherr sunt optimizate cu privire la cea mai bună eficiență energetică posibilă și costuri de exploatare reduse. Se utilizează exclusiv agentul frigorific natural și nepoluant R 600a. În combinație cu compresoarele foarte eficiente, acesta este extrem de puternic și sustenabil, datorită potențialului redus de încălzire globală.



### Cu subîncorporare – și ușor de integrat

Aparatele pot fi integrate sub o placă de lucru. În acest caz, pentru ventilarea și aerisirea din partea posterioară a aparatului, este necesară o secțiune transversală a ventilației în placa de lucru de cel puțin 200 cm². Fără grilajul de ventilație, înălțimea nișei trebuie să fie cu cel puțin 3 cm mai mare decât înălțimea aparatului. Cu o înălțime de 83 cm, aparatele sunt concepute pentru înălțimile de lucru specifice din industria de catering.



### Coșuri practice

Coșurile ușor de îndepărtat oferă o vedere bună și rapidă a bunurilor și asigură cea mai bună ordine în interior.

	<b>GGU 1550</b> Premium	<b>GGU 1500</b> Premium	<b>GGUesf 1405</b> Premium
<b>Volum brut / net</b>	143 / 133 L	143 / 133 L	143 / 133 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830	600 / 615 / 830
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676	474 / 443 / 676
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	250 kWh	250 kWh	265 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	7	7	7
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	7	7	7
<b>Temperatura ambiantă <sup>1</sup></b>	+10 °C și +35 °C	+10 °C și +35 °C	+10 °C și +35 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a	R 600a	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz	220 – 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	0,6 A	0,6 A	0,6 A
<b>Emisie de căldură</b>	330 kJ/h	330 kJ/h	330 kJ/h
<b>Sistem de răcire</b>	static	static	static
<b>Proces de dezghețare</b>	manuală	manuală	manuală
<b>Interval de temperatură</b>	-9 °C și -26 °C	-9 °C și -26 °C	-15 °C și -32 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	inox	oțel / alb	oțel / argintiu
<b>Variantă de execuție ușă</b>	inox	oțel	inox
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar alb	polistiroil alimentar alb	polistiroil alimentar alb
<b>Tip de comandă</b>	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste controlată de cantitate	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste controlată de cantitate	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste comandat în funcție de timp
<b>SuperFrost</b>			
<b>Capacitatea de congelare în 24 h</b>	14 kg	14 kg	14 kg
<b>Țimp de depozitare în caz de defecțiune</b>	24 h	24 h	24 h
<b>Afișajul temperaturii</b>	exterior digital	exterior digital	exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic	optic și acustic	optic și acustic
<b>Sertare</b>	0	3	0
<b>Număr coșuri</b>	4	1	0
<b>Rafturi congelator</b>	4	4	4
<b>Material rafturi</b>	placă vaporizator	placă vaporizator	placă vaporizator
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	24 kg	24 kg	24 kg
<b>Înălțime compartiment în mm</b>	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170	3 × 150, 1 × 170
<b>Mâner</b>	din inox tip baghetă	ergonomic tip baghetă	ergonomic tip baghetă
<b>Tip de încuietoare</b>	mecanic	mecanic	mecanic
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile	pe dreapta, reversibile	pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	42 / 39 kg	41 / 39 kg	37 / 34 kg
<b>Disponibilă și în alb</b>			<b>GGU 1400</b>
<b>Accesorii</b>			
<b>Cadru de conectare din oțel inoxidabil (FKUv jos / sus)</b>	7777647		7777647
<b>Cadru de conectare alb (FKUv jos / sus)</b>		9876641	
<b>Șine cu rolă</b>	9086607	9086607	9086607
<b>Coș lung</b>		9141699	9141699
<b>Coș scurt</b>		9141697	9141697
<b>Sertar</b>	9790331		9790331
<b>Încuietoare</b>		la cerere	

<sup>1</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

## Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil

**Set Side-by-Side**

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și suportă atât utilizarea practică, cât și o configurare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă altul. În plus, setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.

**Grătar de susținere din oțel inoxidabil**

Grătarele accesoriilor asigură un spațiu mai mare de depozitare și o imagine de ansamblu în frigiderul sau congelatorul dumneavoastră. Fabricat din oțel inoxidabil, cu grătarele de susținere de înaltă calitate, beneficiați nu numai de un spațiu de depozitare suplimentar, ci și de o calitate și durabilitate ridicată.

**Grătar de susținere gri**

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.

**Role Ø 100 mm**

Rolele stabile ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.

**Deschizător cu pedală pentru picior**

Pedala pentru picior, disponibilă ca accesoriu, permite deschiderea ușoară a ușii atunci când mâinile nu sunt libere.

## Mese frigorifice cu răcire dinamică, cu interior și exterior din inox

**Consolă dreapta / stânga**

Mesele de refrigerare și congelare de la Liebherr dispun de opritoare interschimbabile ale ușii. Tot ce aveți nevoie pentru montarea pe partea opusă este setul de console de lagăr corespunzător. Acest lucru înseamnă că vă bucurați întotdeauna de libertate totală în ceea ce privește amplasarea aparatelor dumneavoastră Counter.

**Kit de adaptare pentru role Ø100MM (set de role 4 buc.)**

Rolele stabile (Ø 100 mm) ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.

**Grătar de susținere din oțel inoxidabil**

Grătarele accesoriilor asigură un spațiu mai mare de depozitare și o imagine de ansamblu în frigiderul sau congelatorul dumneavoastră. Fabricat din oțel inoxidabil, cu grătarele de susținere de înaltă calitate, beneficiați nu numai de un spațiu de depozitare suplimentar, ci și de o calitate și durabilitate ridicată.

**Grătar de susținere gri**

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.

## Frigidere și congelatoare GN 2/1 cu refrigerare dinamică și recipient interior din plastic / Congelatoare cu refrigerare statică și recipient interior din plastic / Combinații frigorifice



### Grătar de podea din oțel inoxidabil

Cu grătarul de podea stabil puteți folosi de asemenea în mod adecvat partea inferioară a aparatului. Fabricat din oțel inoxidabil, acesta protejează recipientul interior de zgârieturi și alte deteriorări.



### Grătar de podea gri / alb

Cu grătarul de podea stabil puteți folosi de asemenea în mod adecvat partea inferioară a aparatului. Grătarul este rezistent la abraziune și protejează recipientul interior de zgârieturi sau alte deteriorări.



### Role Ø 100 mm / Role Ø 80 mm

Rolele stabile (Ø 100 / 80 mm) ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



### Grătar de susținere din oțel inoxidabil

Grătarele accesoriilor asigură un spațiu mai mare de depozitare și o imagine de ansamblu în frigiderul sau congelatorul dumneavoastră. Fabricat din oțel inoxidabil, cu grătarele de susținere de înaltă calitate, beneficiați nu numai de un spațiu de depozitare suplimentar, ci și de o calitate și durabilitate ridicată.



### Grătar de susținere gri / alb

Spațiu de depozitare suplimentar de care vă puteți bucura mult timp: Grătarul de susținere se poate amplasa flexibil și vă oferă mai mult spațiu și o imagine de ansamblu în aparatul dumneavoastră. Datorită acoperirii sale durabile, grătarul de susținere al accesoriilor este, de asemenea, foarte robust și ușor de curățat.



### Coș lung gri / alb

Coșul spațios de sârmă, realizat din metal acoperit, este locul perfect pentru bunurile mari, ambalate. Cu ajutorul patinelor de la bază, poate fi așezat și mutat cu ușurință pe grătare sau pe plăcile de sticlă. Pentru spațiu din belșug și o mai bună imagine de ansamblu asupra bunurilor depozitate.



### Coș de dimensiuni mici gri / alb

Coșul de sârmă cu strat de acoperire din plastic este foarte robust, oferă o imagine clară a bunurilor și capacitatea de 30 l asigură o utilizare optimă a interiorului.




### Picioare reglabile pe înălțime, 90-120 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 90 până la 120 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



### Picioare reglabile pe înălțime, 150 - 180 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 150 până la 180 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



### Raft perforat

Pentru a asigura condițiile că sunt depozitate stabil și articole mici în frigider, Liebherr a dezvoltat special în acest scop rafturi plate perforate. Acestea sunt fabricate din metal cu strat de acoperire și sunt concepute la o sarcină maximă admisibilă de până la 45 kg. Perforația asigură circulația neobstrucționată a aerului în întregul spațiu de depozitare.



### Set Side-by-Side

Cu ajutorul setului Side-by-Side, două aparate pot fi instalate alături. Cota distanței necesară dintre aparate este păstrată și îmbinată perfect prin intermediul plintei. Acest lucru asigură o instalare perfectă și evită posibila condensare sau scurgere a apei între aparate.

## La cerere

### Sistem de închidere special

Pentru a proteja produsele depozitate împotriva accesului nedorit, sunt disponibile până la 5 sisteme de închidere speciale suplimentare ca accesorii pentru frigider și congelatoare. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate încuietori diferite pe mai multe aparate, pentru a permite accesul la aparatul respectiv numai personalului responsabil de acesta.

## Congelatoare cu subîncorporare



### Încuietori

Aparatele sunt echipate standard cu încuietori standard. Mai multe aparate pot fi blocate cu o singură cheie. Sunt disponibile soluții speciale de blocare cu până la zece încuietori și chei.



### Cadru de conectare

Dacă există doar puțin spațiu disponibil, gastro-congelatoarele GGU, de exemplu, pot fi combinate folosind cadre de conectare. Pe lângă separarea mirosurilor, se realizează și separarea temperaturii. Pentru a asigura o stabilitate optimă, nu se pot atașa șine cu role la aparatele configurate cu un cadru de conectare. Acest lucru este permis numai pentru aparatele individuale.



### Șine cu role

Rolele rezistente (diametrul 30 mm) asigură transportul ușor la deplasarea aparatului. Pentru a asigura o stabilitate optimă, nu se pot atașa șine cu role la aparatele configurate cu un cadru de conectare. Acest lucru este permis numai pentru dispozitive individuale.



### Coș lung/scurt

Coșurile din sârmă acoperite cu plastic oferă o bună vizualizare a mărfurilor și asigură o utilizare eficientă a interiorului.



### Sertare

Sertarele închise etanș sunt deosebit de stabile și sunt ideale pentru depozitarea alimentelor mici congelate.





## Frigidere și congelatoare Liebherr pentru brutării – răcoroase chiar și atunci când lucrurile devin fierbinți.

---

Materii prime și paste făinoase sensibile, temperaturi ambiante ridicate, făină sub formă de pulbere în aer: Viața de zi cu zi în brutărie este dură – nu numai pentru brutari și cofetari, ci și pentru frigiderele lor. Acestea ar trebui să funcționeze în mod fiabil și, în același timp, să fie robuste, ușor de utilizat și ușor de curățat. Aparatele de panificație Liebherr sunt adaptate exact acestor cerințe. Acestea refrigerază delicat bunurile sensibile la temperaturi care pot fi setate la gradul exact și umiditate reglabilă. Condițiile ambiante exigente din brutărie nu pot afecta puterea lor constantă de refrigerare și stabilitatea temperaturii. Și, în ciuda acestei puteri, ele sunt extrem de eficiente. Compressoarele puternice, combinate cu o tehnologie inovatoare care nu necesită întreținere, asigură un consum redus de energie și costuri totale de proprietate. Funcțiile lor sofisticate, care facilitează manipularea în brutărie în fiecare zi, sunt la fel de distractive.

# Aparate de refrigerare și congelatoare

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil




Seria Performance

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil



Seria Perfection

Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic



Seria Performance

## Frigidere și congelatoare cu recipient interior din oțel inoxidabil

### Seria Performance

BRPvg/BFPvg

<b>Condiții ambiante</b>	Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5
<b>Stabilitatea temperaturii</b>	EN 16825 Frigidere: -2 °C până la +15 °C Congelatoare: -9 °C până la -35 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost
<b>Siguranța depozitării</b>	Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietoare mecanică
<b>Caracteristici</b>	Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role ca accesorii / cu picioare reglabile standard Interior: Oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Exterior: Oțel acoperit cu pulbere Frigidere și congelatoare: Iluminare de plafon LED Bară de prindere Filtru praf de făină (optional) Conectivitate pentru echipare ulterioară
<b>Consum de energie</b>	UltraEfficient EU directive 2015/1094
<b>Compliance</b>	safety machinery directive – EN 60335

### Seria Perfection

BRPSvh/BFPSvh

Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5
EN 16825 Frigidere: -2 °C până la +15 °C Congelatoare: -9 °C până la -35 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu NoFrost Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietoare mecanică Display color de 2,4", Touch & Swipe Frigidere: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 800 mm (introducere longitudinală) Euronorm 400 × 600 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role ca accesorii / cu picioare reglabile standard Interior și exterior oțel nichel-crom (1.4301 / AISI 304) Frigidere și congelatoare: iluminare verticală cu LED-uri Bară de prindere Filtru praf de făină (optional) Conectivitate UltraEfficient EU directive 2015/1094 safety machinery directive – EN 60335

## Frigidere și congelatoare cu recipient interior din plastic

### Seria Performance

BRFvg/BFFsg

Aparate cu ușă din spumă: Clasa climatică 5
EN 16825 Frigidere: +1 °C până la +15 °C Congelatoare: -9 °C până la -26 °C Frigidere: Clasa M1 Congelatoare Clasa L1 Frigidere: cu 3 zone de umiditate a aerului Congelatoare: cu SmartFrost Alarmer optice și acustice Alarmă de întrerupere a alimentării cu energie electrică min./max. Înregistrarea temperaturii Ușă cu închidere automată la < 90° Încuietoare mecanică Sticlă transparentă (BRFvg 5511) Afișaj monocrom, butoane tactile Frigidere: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Congelatoare: Euronorm 600 × 400 mm (introducere transversală) Timer de întreținere curentă reglabil individual Role/picioare de poziționare ca accesorii Apărătoarea vaporizatorului (protecție împotriva înghețului) numai pentru modelele cu ușă din sticlă, opțional pentru modelele cu ușă izolată Modele cu ușă din sticlă cu iluminat de plafon Mâner tip baghetă din aluminiu SuperEfficient EU directive 2015/1094 safety machinery directive – EN 60335

## Avantaje la prima vedere



### Componente de refrigerare ușor accesibile

Componentele de refrigerare sunt ușor accesibile în partea superioară a incintei mașinii, ceea ce mărește semnificativ capacitatea utilă a interiorului. Pentru o curățare comodă sau pentru eventuale lucrări de service, partea frontală este pur și simplu rabatată în sus. De la un unghi de deschidere de 45°, acesta poate fi complet desprins.

### Încuietare mecanică

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate gastronomiei și patiseriei sunt echipate cu o încuietare mecanică și cu două chei. În acest fel, puteți fi sigur că persoanele neautorizate nu vor avea acces la produsele depozitate.

### Navigare intuitivă în meniu

Puteți verifica în mod confortabil starea aparatului pe panoul de control integrat în ușă. Navigarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile.



### Adecvat pentru tăvile de copt Euronorm


Potrivirea perfectă: Tăvile de copt Euronorm pot fi poziționate perfect pe șinele robuste de raft în formă de L și apoi pot fi îndepărtate cu ușurință. Până la urmă, toate aparatele Liebherr destinate industriei de panificație au fost concepute special pentru utilizarea tăvilor de copt standard.

### Interior și exterior din oțel inoxidabil

Recipientul interior ambutisat adânc, fabricat din oțel inoxidabil igienic, și panourile laterale din oțel inoxidabil fără sudură ale carcasei exterioare, cu strat de izolație, sunt, de asemenea, deosebit de ușor de curățat.

### Izolație puternică

Izolația de până la 83 mm grosime cu spumă de ciclopentan fără HFC reduce pierderile de frig și contribuie la buna eficiență energetică a aparatelor.



BRPSvh 6501 Perfection

### Dezghețare la cald

Dezghețarea cu gaz fierbinte, controlată la cerere și eficientă din punct de vedere energetic, asigură o dezghețare rapidă și complet automată în aprox. 10 minute. Acest lucru reduce fluctuațiile de temperatură, iar bunurile sunt depozitate în condiții constante.

### Condensator cu tuburi de sârmă

Condensatorul cu tuburi de sârmă cu filtru detașabil este perfect conceput pentru condițiile din brutării și cofetării. Cu o întreținere minimă, puterea de refrigerare este menținută timp de ani de zile.

### Informare întrerupere alimentare electrică

Informațiile despre întrerupere de curent raportează când aparatul a fost temporar fără curent și care a fost temperatura maximă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați mai bine potențiala pierdere de calitate.

### Filtru praf de făină

Filtrul de praf de făină, ușor de curățat, protejează părțile funcționale de depunerile de făină și praf și mărește durata de serviciu a aparatelor (disponibil ca accesoriu).



### Ușă cu închidere automată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic.

### Bară de prindere integrată

Bara de prindere stabilă, integrată în ușă pentru operarea confortabilă și deschiderea plăcută și ușoară a ușii.

### Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

### Subpresiune supapă de egalizare a presiunii

La frigidere și congelatoare se produce la deschiderea ușii o subpresiune, care îngreunează deschiderea repetată. Supapa de egalizare a presiunii compensează rapid subpresiunea.

## Calitate până la ultimul detaliu

Unitățile noastre de răcire pentru brutării și cofetării sunt proiectate cu precizie pentru a satisface cerințele speciale din brutăriile fierbinți. Acolo, ele asigură o siguranță maximă de depozitare datorită stabilității lor de temperatură. Tăvile de copt standardizate (60 cm × 40 cm sau 60 cm × 80 cm) pot fi introduse și scoase cu ușurință de pe șinele de rezemare stabile în formă de L. Elemente importante, cum ar fi filtrul de praf de făină ușor de curățat sau cele trei intervale de umiditate selectabile, fac din aceste aparate ingredientul principal pentru produse de panificație proaspete.



### Bloc electronic cu funcție integrată de înregistrare a temperaturii

Blocul electronic tactil ușor de operat controlează funcția de dezghețare cu economie de energie în funcție de cererea reală. Prin interfața SmartMonitoring, aparatele pot fi conectate la un sistem de monitorizare extern bazat pe cloud. Înregistratorul de date integrat înregistrează și stochează temperaturile interioare minime și maxime pentru o documentație în conformitate cu HACCP. În cazul unor abateri de temperatură sau dacă există alte probleme, blocul electronic emite o alarmă optică și acustică și vă protejează astfel bunurile.



### Iluminarea cu LED

Chiar și într-un mediu întunecat, iluminarea cu LED oferă o iluminare bună în interiorul aparatului. Datorită vederii optime, produsul dorit este imediat la îndemână, ceea ce înseamnă că ușa poate fi închisă din nou rapid și temperatura interioară rămâne stabilă. Acest lucru vă ajută să găsiți mai rapid ceea ce căutați – și, mai ales, să reduceți consumul de energie. Iluminarea cu LED încastrată facilitează curățarea ușoară.



### Interfață WiFi/LAN integrată

Interfața WiFi/LAN vă permite să vă conectați cu ușurință aparatele la Liebherr SmartMonitoring sau la sistemele locale existente.



### HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.



### Garnituri detașabile

Nicio șansă pentru făină și praf: Garniturile pot fi îndepărtate și montate din nou cu ușurință și fără unelte. Acest lucru facilitează în mod deosebit curățarea garniturilor și a căptușelii interioare netede și previne adunarea în jurul îmbinărilor.



### Manevrare confortabilă – dotare practică

Pentru o operare comodă, ușile rămân deschise la un unghi de deschidere de 90°. Acest lucru înseamnă că pot fi încărcate sau descărcate în mod convenabil cantități mai mari de bunuri. Sub 60°, ușile se închid automat cu ajutorul garniturii magnetice – acest lucru previne pierderea inutilă de frig. Pedala stabilă, disponibilă ca accesoriu, facilitează umplerea atunci când nu aveți mâna liberă. Recipientul interior din oțel crom-nichel ambutisat adânc este optim conceput pentru introducerea produselor de panificație. În funcție de dimensiunea aparatului, tăvile de copt de 60 cm × 40 cm sau 60 cm × 80 cm pot fi inserate în mod convenabil pe șinele de rezemare reglabile în formă de L.



Climate Class 5

### Putere optimă de refrigerare – peste tot

Aparatele sunt concepute pentru temperaturi ambiante de +10 °C la +40 °C. Acest lucru le face ideale pentru a fi utilizate într-o brutărie fierbinte sau într-o filială – acestea oferă întotdeauna o putere optimă de refrigerare. Pentru a rezista cerințelor practice exigente cu multe cicluri de deschidere a ușilor, sistemul de refrigerare și componentele sunt adaptate în mod optim între ele.



### Filtru praf de făină

Filtrul de praf de făină, ușor de curățat, protejează părțile funcționale de depunerile de făină și praf și mărește durata de serviciu a aparatelor (disponibil ca accesoriu).

## Frigidere pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### BRPSvh 8401

Perfection Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>A</b>
Consum de energie în 365 de zile	371 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	220 W
Emisie de căldură	350 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisiere pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	165 / 147 kg
Disponibilă și în alb (seria Performance)	<b>BRPvg 8401</b>
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri	9597778



New

### BRPSvh 6501

Perfection Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	407 / 650 / 1504
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	355 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	220 W
Emisie de căldură	305 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-2 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisiere pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	146 / 128 kg
Disponibilă și în alb (seria Performance)	<b>BRPvg 6501</b>
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri	9597778

## Congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



New

### BFPSvh 8401

Perfection Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	854 / 700 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / İ)	787 / 1017 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	607 / 800 / 1504
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>A</b>
Consum de energie în 365 de zile	1209 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	610 W
Emisie de căldură	1110 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 800 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisiere pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	165 / 147 kg
Disponibilă și în alb (seria Performance)	<b>BRPvg 8401</b>
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745106
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745104
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri	9597778



New

### BFPSvh 6501

Perfection Disponibil din Q3/24

Volu brut / net	602 / 380 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / İ)	697 / 867 / 2115
Dimensiuni interioare în mm (L / A / İ)	407 / 650 / 1504
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>B</b>
Consum de energie în 365 de zile	1150 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	60 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	4,0 A
Valoarea puterii în wați	610 W
Emisie de căldură	975 kJ/h
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	ventilat / automată
Interval de temperatură	-9 °C și -35 °C
Standard pentru domeniul panificației	400 × 600 mm (în lungime)
Material carcasă / culoare	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304) / inox
Variantă de execuție ușă	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Material recipient interior	Oțel crom-nichel (1.4301 / AISI 304)
Tip de comandă	Display color de 2,4", atingere și glisare
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Coloana luminoasă LED stânga
Interfață	WLAN/LAN
Rafturi reglabile	20
Material rafturi	Glisiere pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Înălțime picioare reglabile	115-175 mm
Mâner	integrat pe toată înălțimea ușii
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	156 / 137 kg
Disponibilă și în alb (seria Performance)	<b>BRPvg 6501</b>
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	7745102
Șină de rezemare în formă de L stânga	7745100
Role Ø 100 mm	9597828
Deschidere cu pedală de picior	9597617
Filtru praf de făină	9596984
Set Side-by-Side gri	9597778

## Avantajele dintr-o privire

### Informații clare despre aparat

Toate informațiile despre aparat, cum ar fi denumirea modelului sau numărul de serie și de service, pot fi citite de pe afișaj. Acest lucru vă economisește timp să căutați sau chiar să curățați interiorul pentru a găsi eticheta.

### Iluminare de plafon LED

Chiar și într-un mediu întunecat, lampa LED de plafon oferă o bună iluminare a interiorului. Acest lucru nu numai că economisește timp în căutarea a ceea ce îți dorești, dar mai ales reduce costurile cu energia.

### Interval de temperatură +1 °C/+15 °C

Aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering au un interval de temperatură deosebit de stabil de la +1 °C până la +15 °C, asigurând alimente proaspete și delicioase pentru un timp și mai îndelungat.



### Ușă cu închidere automată

Pentru a facilita încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă dacă este deschisă cu mai mult de 90°. Dacă unghiul de deschidere este mai mic de 90°, se închide automat.

### Stabilitatea temperaturii îndeplinește cerințele standardului DIN EN 16825:2015/Congelare

Frigiderile Liebherr au temperaturi deosebit de stabile, cuprinse între -1°C și 5°C. Acest lucru nu numai că menține climatul de depozitare, ci și valoarea bunurilor și ingredientelor dumneavoastră.

### Interior sigur pentru alimente

Toate materialele din aparatele Liebherr destinate industriei de panificație și de catering sunt sigure pentru alimente și adecvate pentru depozitarea alimentelor neambalate

### Informare întrerupere alimentare electrică

Informațiile despre întrerupere de curent raportează când aparatul a fost temporar fără curent și care a fost temperatura maximă în acest timp. Acest lucru vă permite să evaluați mai bine potențiala pierdere de calitate.

### Balama interschimbabilă pentru ușă

Balamaua ușii este montată pe partea dreaptă, dar poate fi schimbată cu ușurință spre stânga fără piese suplimentare. Aceasta vă permite libertate maximă atunci când alegeți locația de instalare.



### Încuietoare mecanică

Toate aparatele profesionale Liebherr destinate gastronomiei și patiseriei sunt echipate cu o încuietoare mecanică și cu două chei. În acest fel, puteți fi siguri că persoanele neautorizate nu vor avea acces la produsele depozitate.

### Mâner ergonomic tip bară

Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.

### Garnitură înlocuibilă pentru ușă

Economisiți timp și bani: Garniturile de etanșare a ușilor de la Liebherr pot fi înlocuite fără probleme. Dacă o garnitură este deteriorată, o puteți înlocui personal fără să utilizați alte unelte.

Smart Frost

SmartFrost reduce semnificativ acumularea de gheață în interior și pe alimentele congelate. Dezghețarea este necesară mai rar, deoarece evaporatorul izolat cu spumă asigură o răcire uniformă și eficiență din punct de vedere energetic.



BRFvg 5511 Performance

Detaliile echipamentelor afișate depind de model; se aplica descrierea pentru modelul respectiv.



### Adecat pentru tăvile de copt Euronorm

Potrivirea perfectă: Tăvile de copt Euronorm pot fi poziționate perfect pe șinele robuste de raft în formă de L și apoi pot fi îndepărtate cu ușurință. Până la urmă, toate aparatele Liebherr destinate industriei de panificație au fost concepute special pentru utilizarea tăvilor de copt standard.



### Liebherr UI & Connectivity Ready

Comodate la îndemână: Puteți citi starea aparatului direct de pe panoul de comandă integrat în ușă, fără a fi nevoie să îl deschideți. Navigarea prin meniu este intuitivă și este controlată de trei butoane tactile. Interfața WiFi/LAN retrofitală conectează aparatele la sisteme externe.



### HumidityControl

Condițiile pentru climatul perfect pot fi create doar prin combinația corectă de temperatură și umiditate. HumidityControl vă permite să ajustați umiditatea în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru un climat optim de depozitare și pentru oportunitatea de a vă bucura de prospețime pentru un timp și mai îndelungat.

## Frigidere pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



### BRFvg 5511

Performance

Volu brut / net	533 / 360 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1371
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>D</b>
Consum de energie în 365 de zile	881 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	4
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	250 W
Emisie de căldură	504 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	ușă cu geam
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
Interfață	WLAN/LAN (optional)
Material rafturi	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Capacitate de încărcare raft	60 kg
Mâner	Mâner din aluminiu
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	103 / 96 kg
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739

## Congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



### BRFvg 5501

Performance

Volu brut / net	496 / 361 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1388
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	<b>C</b>
Consum de energie în 365 de zile	443 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	5
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	M1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	230 W
Emisie de căldură	196 kJ/h
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	WLAN/LAN (optional)
Interfață	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Material rafturi	60 kg
Capacitate de încărcare raft	Mâner din aluminiu
Mâner	mecanic
Tip de încuietore	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile
Opritor ușă	86 / 79 kg
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739



### BFFsg 5501

Performance

Volu brut / net	496 / 402 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	747 / 769 / 1683
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	606 / 468 / 1388
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	1241 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	7
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	L1
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	49 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,0 A
Valoarea puterii în wați	260 W
Emisie de căldură	767 kJ/h
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-9 °C și -26 °C
Standard pentru domeniul panificației	600 × 400 mm (Spațiu de introducere încrucișat)
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Display monocrom, butoane senzitive
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	WLAN/LAN (optional)
Interfață	Glisieră pentru tăvi din oțel crom-nichel, în formă de L (1.4301 / AISI 304)
Material rafturi	60 kg
Capacitate de încărcare raft	Mâner din aluminiu
Mâner	mecanic
Tip de încuietore	da
Uși cu închidere automată	pe dreapta, reversibile
Opritor ușă	94 / 88 kg
Greutate brută / netă	
Accesorii	
Șină de rezemare în formă de L dreapta	9006231
Șină de rezemare în formă de L stânga	9006229
Role Ø 80 mm	9086926
Role Ø 100 mm	9080023
Picioare reglabile, 90 - 120 mm	9080022
Picioare reglabile, 150 - 180 mm	9086924
Închideri speciale (până la 5 bucăți)	la cerere
Set Side-by-Side alb	9017739

### Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu refrigerare dinamică și interior și exterior din oțel inoxidabil



#### Șine de susținere în formă de L

Șinele de susținere suplimentare în formă de L sunt disponibile pentru utilizarea tăvilor de panificație standard (60 cm x 40 cm).



#### Role Ø 100 mm

Rolele stabile ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



#### Deschizător cu pedală pentru picior

Pedala pentru picior, disponibilă ca accesoriu, permite deschiderea ușoară a ușii atunci când ambele mâini sunt ocupate.



#### Filtru de praf de făină

Filtrul de praf de făină protejează componentele frigorifice de depunerile de praf, de exemplu de bucățile de aluat și garantează o utilizare aproape lipsită de întreținere. După instalare, covorașul filtrant metalic integrat poate fi îndepărtat și curățat fără scule. Se poate curăța în mașina de spălat vase la 50°C.



#### Set Side-by-Side

Setul Side-by-Side este ușor de asamblat și susține atât utilizarea practică, cât și o instalare atrăgătoare din punct de vedere vizual a două sau mai multe aparate unul lângă celălalt. În plus, Setul Side-by-Side previne condensarea și formarea de gheață între cele două aparate.

### Frigidere și congelatoare pentru tăvi pentru produse de panificație cu recipient interior din plastic



#### Șine de susținere în formă de L

Șinele de susținere suplimentare în formă de L sunt disponibile pentru utilizarea tăvilor de panificație standard (60 cm x 40 cm).



#### Role Ø 100 mm / Role Ø 80 mm

Rolele stabile (Ø 100 / 80 mm) ușurează transportul și permit curățarea rapidă sub, precum și în spatele aparatului. În pachetul de livrare sunt incluse în total patru role împreună cu accesoriile de montaj. Două dintre role dispun de o frână de imobilizare.



#### Picioare reglabile pe înălțime, 150 – 180 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 150 până la 180 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



#### Picioare reglabile pe înălțime, 90-120 mm

Picioarele reglabile pe înălțime creează spațiul necesar pentru o curățare fără efort sub aparat. Cu o înălțime ajustabilă individual de 90 până la 120 mm acestea compensează perfect posibilele denivelări ale podelei.



#### Set Side-by-Side

Cu ajutorul setului Side-by-Side, două aparate pot fi instalate alăturat. Cota distanței necesară dintre aparate este păstrată și îmbinată perfect prin intermediul plintei. Acest lucru asigură o instalare perfectă și evită posibila condensare sau scurgere a apei între aparate.

#### La cerere

#### Sistem de închidere special

Pentru a proteja produsele depozitate împotriva accesului nedorit, sunt disponibile până la 5 sisteme de închidere speciale suplimentare ca accesorii pentru frigidere și congelatoare. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate încuietori diferite pe mai multe aparate, pentru a permite accesul la aparatul respectiv numai personalului responsabil de acesta.





## Răcitoare de băuturi de la Liebherr – potoliți setea mai mult.

---

Băuturile răcoroase sunt întotdeauna la modă. De aceea, este cu atât mai important nu numai să le refrigerăm perfect, ci și să le punem în cea mai bună lumină. Răcitoarele de băuturi Liebherr sunt special concepute în acest scop. Fronturile mari din sticlă și lumina LED care umple încăperea pregătesc perfect scena pentru sticle și doze, deschizând apetitul pentru băuturi răcoritoare. Grătarele de susținere reglabile ușor și flexibil pe înălțime fac posibilă utilizarea fiecărui centimetru al aparatului.

Opțiunile individuale de branding și de echipare permit prezentarea mărcilor și a bunurilor într-un mod atrăgător. Eficiența energetică ridicată și durabilitatea extremă a aparatelor și a componentelor individuale ale acestora se amortizează pe termen lung în ceea ce privește costul total al proprietății. Un alt punct pozitiv în ceea ce privește durabilitatea: utilizarea de agenți frigorifici ecologici.

## Creșteți renumele mărcii dumneavoastră.

Fie că este vorba de un aspect de marcă proiectat individual sau de dotări speciale: Aparatele de la Liebherr îndeplinesc aproape toate cerințele. Selecția largă de modele și o gamă versatilă de accesorii facilitează găsirea soluției ideale pentru fiecare scop de utilizare.

### Tipărire directă digitală: Acesta este modul în care inspirați clienții cu marca dumneavoastră.

Posibilități diversificate: În cazul tipăririi directe digitale, mesajul sau motivul dvs. publicitar este imprimat, opțional, direct pe carcasă. Fie că este vorba de o prezentare foto-realistă a unui produs, de un motiv artistic sau de un logo de companie perfect pus în scenă – așa vă puneți cu pricepere compania sau mărcile în lumina reflectoarelor. De asemenea, producem cantități mici pentru dumneavoastră în mod individual. Utilizăm spațiul de culoare CMYK, standardul actual de producție pentru tipărirea digitală în patru culori.



### Perete posterior închis

Datorită peretelui posterior închis, disponibil opțional (în funcție de variantă), aparatul este deosebit de potrivit pentru utilizarea independentă. La locul de instalare, acesta se integrează mai armonios în mediul înconjurător și vă oferă, de asemenea, opțiunea de a plasa mesaje publicitare pe întreaga suprafață a aparatului.

### Prezentare 360°

Fie că este vorba de o reprezentare foto-realistă a produsului dumneavoastră, de un motiv artistic sau de un logo de companie perfect pus în scenă – datorită posibilităților de design la 360°, puteți comunica mesaje creative și eficiente pe întreaga suprafață a aparatului.

### Avantajele într-o prezentare generală:

- perfecționarea optică a aparatelor prin strălucirea culorilor, rezoluție înaltă, profunzimea câmpului și reprezentare plastică
- design individual și flexibil cu mesaje publicitare eficiente
- creșteți renumele mărcii și stimulați vânzările
- branding 180°: Designul este tipărit direct pe suprafață, cu o potrivire precisă și peste muchiile aparatului
- ușor de curățat, rezistent la zgârieturi și la lumina UV
- se pot realiza cantități mici
- compus solid al branding-ului: Îndepărtarea accidentală sau deliberată este imposibilă
- pentru a proteja designul: Livrarea aparatului din fabrică cu folie

## Brandingul dumneavoastră în lumina potrivită



### Branding pe ușa din sticlă

Ușa din sticlă poate fi personalizată cu autocolante individuale. Acestea sunt disponibile și sub formă de autocolante „nepermanente”, care pot fi îndepărtate cu ușurință în orice moment, fără a lăsa reziduuri. Alternativ, serigrafia oferă posibilitatea de a aplica motivul pe partea interioară a sticlei – între cele două panouri de sticlă. Acest lucru asigură nu doar durabilitate ridicată a imprimării, ci garantează și executarea de motive fin detaliate și de înaltă calitate pentru cantități mai mari.



### Iluminare cu LED-uri integrată în ușa din sticlă

Un motiv individual poate fi gravat pe ușa din sticlă și apoi iluminat. Doar motivul este luminat, ceea ce îl pune în valoare la maximum. Gravura este amplasată între cele două geamuri termoizolante (posibil cu FKv 50 și FKv 30).



Procedura lenticulară



Efect 3D

### Branding 3D

Branding-urile 3D conferă unui aparat un farmec extraordinar și deschide posibilități complet noi pentru utilizarea creativă a imaginilor. Printr-un proces special, pot fi produse autocolante de înaltă calitate prin imprimare 3D (procedură lenticulară). În plus, lucrăm cu diferite niveluri și straturi de imprimare pe geamuri, care, în combinație cu iluminarea corectă din spate, creează un efect 3D. În acest fel, fiecare aparat devine un punct de atracție individual și încurajează cumpărăturile impulsive.



### Design individual de culori

Proiectați-vă aparatul așa cum vă place! Posibilitățile excepționale de marcare cu tipărire digitală directă ne permit să echipăm aparatele în varianta clientului cu solicitări speciale. Putem satisface aproape orice cerință și orice scop de utilizare.



### Autocolant PVC

Prin această tehnică foarte răspândită și, deocamdată, cea mai răspândită, subiectul dorit este aplicat pe un autocolant adecvat (de obicei, folie PVC), în funcție de numărul de bucăți și de motiv. Acesta este trasat cu precizie pe carcasa din spumă a lăzii sau a dulapului.



# Aparate frigorifice



Premium/PremiumPlus



Seria Performance



Seria Perfection

## Condiții ambiante

## Stabilitatea temperaturii

## Siguranța depozitării

## Caracteristici

## Consum de energie

## Compliance

### Premium/PremiumPlus

FKv/FKvUv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 până la +15 °C / +2 până la +12°C

Clasa K4

Ușă cu închidere automată  
(cu excepția FKDv 4211 și FKv)

Încuietorie mecanică (cu excepția FKDv 4513)

Termometru analogic/termometru digital/  
el. Sistem de comandă cu afișaj cu 7 segmente

Regulator analogic

Aparate cu ușă din sticlă: Iluminare LED

Mâner tip baghetă

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –  
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

### Seria Performance

MRFvc/MRFvd/MRFec

Aparate cu ușă din spumă: CC3

Aparate cu ușă din sticlă: CC2

EN 16902

+2 până la +9 °C / +1 până la +15 °C

Clasa K4

Ușă cu închidere automată &lt; 90°

Încuietorie mecanică  
(cu excepția modelelor MRFec)

Termometru analogic/termometru digital

Regulator analogic

Role/picioare de poziționare ca accesorii

Aparate cu ușă din sticlă: Iluminare LED

Aparate MRFvd cu ușă din spumă:  
Iluminat de plafon cu LED

Mâner încastrat

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –  
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

### Seria Perfection

MRFvg

Aparate cu ușă din spumă: CC3

Aparate cu ușă din sticlă: CC2

EN 16902

-2 până la +15 °C

Clasa K4

Alarmer optice și acustice

Ușă cu închidere automată &lt; 90°

Încuietorie electronică

Afișaj monocrom, butoane tactile

Sistem de comandă electronic

Sistem de management al energiei

Role/picioare de poziționare ca accesorii

Aparate cu ușă din sticlă:  
cu două părți verticale Iluminare LEDAparate cu ușă din spumă:  
Iluminat de plafon cu LED

Mâner încastrat

SuperEfficient

EU directive 2019/2018 –  
Aparat de refrigerare sticle

safety machinery directive – EN 60335

## Avantaje la prima vedere

### Sistem de răcire dinamic

Sistemul de răcire dinamic (cu ventilator) răcește băuturile proaspăt depozitate la temperatura de agrement într-un timp foarte scurt și asigură o temperatură constantă în interior.

### Recipiente interioare din plastic ambutisate adânc

Recipientul interior din plastic ambutisat adânc este inodor, foarte robust, durabil și oferă o igienă perfectă datorită razei de colț mari, ușor de curățat.

### Carcasă din tablă din oțel vopsită în câmp electrostatic

Carcasa din tablă de oțel acoperită cu pulbere este proiectată fără goluri și, prin urmare, este extrem de robustă, rezistentă la impact și ușor de curățat. Pereții laterali supraînălțați pot fi personalizați și folosiți în scopuri de branding.

### Conformitate RoHS și WEEE


Conformitate RoHS și WEEE prin utilizarea de materiale ecologice combinate cu o reciclabilitate optimă.

### Agent frigorific fără HFC

Agentul frigorific natural și fără HFC R 600a este ecologic și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.

### Izolație de înaltă eficiență

Izolația cu proprietăți foarte bune reduce consumul de energie și asigură o temperatură constantă în compartimentul interior.



FKDv 4513 Premium

### Sens de închidere a ușii reversibil

Opritorul ușii interschimbabil permite adaptarea la un loc de instalare.

### Domeniu variabil de temperaturi

Domeniul de temperaturi variabil permite reglarea individuală a temperaturii.

### Garnitură magnetică interschimbabilă

Ușile sunt executate cu o garnitură magnetică interschimbabilă simplă.

### Funcție de oprire a ventilatorului

Atunci când ușa este deschisă, funcția de oprire automată a ventilatorului reduce la minimum fluxul de aer rece.



### Mâner robust

Mânerul robust permite un acces rapid și asigură stabilitate și la deschiderile frecvente ale ușii.

### Grătare de susținere stabile cu opritor împotriva extragerii

Grătarele de susținere stabile pot fi reglate simplu și permit o variabilitate ridicată a spațiului interior. Pentru o utilizare optimă, acesta poate fi adaptat în mod flexibil la recipiente sau sticle de diferite dimensiuni. Datorită opritorului împotriva extragerii din mijlocul grătarelor de susținere, bunurile dvs. sunt depozitate în siguranță – extragerea involuntară nu este posibilă. În plus, bara de consolidare de pe grătarul de susținere protejează bunurile și marchează zona de instalare.

### Design și funcționalitate

Designul și funcționalitatea combinate cool: Designul HardLine cu margini laterale ușoare îndeplinește cele mai înalte cerințe în materie de eleganță.

### Ușă din sticlă izolantă

Ușa de sticlă izolatoare oferă o vedere perfectă, asigură o eficiență energetică optimă și oferă o prezentare eficientă a produsului.

## Calitate până la ultimul detaliu

Frigiderele cu display de la Liebherr oferă condiții ideale pentru o prezentare eficientă și de promovare a vânzărilor a bunurilor. De la display-ul cu LED-uri și iluminarea interioară cu LED-uri comutabile până la interiorul variabil, aceste aparate au multe opțiuni pentru a prezenta perfect produsele depozitate. Display-ul poate fi personalizat cu opțiuni atractive de branding. Grătarele reglabile pe înălțime permit adaptarea flexibilă la diferite dimensiuni ale sticlelor și recipientelor. Sistemul de răcire dinamic contribuie la o răcire rapidă – și, prin urmare, la o vânzare rapidă.



### Display iluminat atractiv

Liebherr oferă oportunități atractive pentru a crește gradul de conștientizare a aparatelor, a produselor și a mărcii dumneavoastră. În funcție de necesar, câmpul display-ului poate fi adaptat în instalația locală de structură. Patru variante individuale ale display-ului vă ajută în acest sens:


Display-ul transparent LightGuide (FKDv 4523) instalat pe partea interioară a ușii este iluminat parțial. Acest lucru permite o bună vizualizare a bunurilor și, în același timp, atrage atenția asupra mărcii dumneavoastră.

Display-ul LightGuide (FKDv 4513) complet iluminat, montat pe partea exterioară a ușii, pune în mod eficient marca dvs. în prim-plan și atrage atenția. Pentru iluminare nu este necesară o alimentare electrică separată.



Autocolantul ușii amplasat pe partea interioară a ușii (FKDv 4503) este pus în scenă în mod impresionant de iluminatul de plafon.

Display-ul cu iluminare din spate cu LED-uri (FKDv 4203/4211/4213) atrage un nivel ridicat de atenție asupra mărcii dumneavoastră.



### Cea mai bună eficiență energetică, costuri de operare reduse

Toate frigiderele cu display dispun de o iluminare inovatoare cu LED-uri. Datorită eficienței ridicate a iluminării cu LED-uri, consumul total de energie atunci când iluminatul este pornit este redus între 13 și 25 de procente în comparație cu modelele comparabile cu tuburi luminiscente. Costurile de operare scad semnificativ – iar prețul de achiziție mai mare al frigiderelelor cu display cu iluminare cu LED-uri se amortizează într-un timp foarte scurt.

### Dotare specială ca variantă a clientului: Sistem de comandă EMS

Sistemul de comandă EMS standard de pe modelul FKDv 4523 (disponibil ca dotare opțională pentru alte frigidere cu display) este o tehnologie convenabilă pentru o mai mare eficiență energetică. În acest fel sistemul de comandă detectează ciclurile de deschidere a ușilor, la care tehnologia de refrigerare răspunde prin refrigerarea în funcție de cerere. În combinație cu stingerea luminii, acest lucru duce la economii semnificative de energie.

### Facing optimizat

Ușa supraînălțată din sticlă izolată permite o vedere bună în aparat și o prezentare optimă a bunurilor. În plus, volumul disponibil este semnificativ mai mare. Sticla specială asigură o izolație bună și contribuie la consumul redus de energie (FKDv 4503/4513/4523).



### Iluminare interioară cu LED

Iluminarea interioară cu LED-uri cu posibilitate separată de activare este eficientă din punct de vedere energetic și așază produsele în punctul central al prezentării. Variantele noastre în vedere de ansamblu:

Iluminarea longitudinală cu LED-uri pe ambele părți pregătește în mod optim scena pentru bunuri, oferind accente de lumină din două părți. Iluminarea interiorului subliniază caracterul exclusivist al bunurilor dumneavoastră (FKDv 4523).



Iluminarea longitudinală cu LED-uri pe o parte permite o prezentare perfectă a produselor (FKDv 4211/4213/4503/4513).



Iluminatul de plafon cu LED integrat, care economisește spațiu, asigură o iluminare accentuată a interiorului de sus (FKDv 4203/4503).



## Avantaje la prima vedere



### Comandă electronică

Sistemul de comandă electronic integrat în ușă oferă informații cu privire la temperatura interioară până la un grad. Citiți temperatura setată cu ușurință și cu exactitate, la grad, de pe afișajul digital al temperaturii – fără a schimba bateria.

### Sistem de răcire dinamic

Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile și asigură o distribuție aproape constantă a temperaturii în interior.



### Coloane de lumină LED

Coloanele de lumină LED montate lateral sunt reglabile și iluminează plăcut zonele superioare și inferioare ale interiorului.

### Recipient interior fără sudură

Recipientul interior fără sudură, neted, cu o rază mare de colț, este deosebit de ușor de curățat. Acesta menține spațiul interior inodor.

### Perete posterior închis


Datorită peretelui posterior opțional închis, aparatul poate fi utilizat și fără a fi încorporat – perfect pentru branding la 360°.

### Design individual

Configurați carcasa individual conform dorințelor dumneavoastră. Aceasta este robustă, rezistentă la șocuri și ușor de curățat.

### Picioare și roți

Picioarele și roțile se pot monta rapid în vederea transportării. În același timp, este posibilă curățarea podelei, sub aparat, în mod confortabil.



MRFvg 4011 Perfection

### Agentul frigorific R 600a

Natural și eficient: Agentul frigorific R 600a este în combinație cu compresoarele foarte eficiente extrem de puternic și sustenabil, datorită potențialului redus de încălzire globală.

### Încuietoare electronică

Încuietoarea electronică poate fi deschisă sau închisă prin telecomandă. Acest lucru funcționează concomitent și pentru mai multe aparate.

### Opritor ușă

Datorită sensului de închidere al ușii reversibil, puteți umple sau goli în mod facil aparatul în orice loc.

### Domeniu extins de temperaturi

Datorită unui domeniu extins de temperaturi între -2 °C și +15 °C, puteți ajusta temperatura optimă pentru fiecare băutură.

### Eco-Mode

Cea mai bună eficiență energetică. Eco-Mode reduce semnificativ consumul de energie, menținând costurile de energie electrică la un nivel scăzut.

### Mâner încastrat

Mânerul încastrat pe partea laterală a ușii face ca deschiderea și închiderea ușii să fie foarte convenabilă. Nimic nu iese în evidență. Un avantaj real în spații restrânse.

### Grătare de susținere cu opritor împotriva extragerii

Grătarele de susținere sunt reglabile pe înălțime și extrem de rezistente. Pentru un plus de siguranță, opritorul împotriva extragerii previne extragerea accidentală.

### Sticlă securizată cu o singură foaie

Ușile din sticlă securizată călită sunt foarte rezistente la spargere. Datorită profilurilor reduse de aluminiu ale cadrului, există o suprafață de prezentare foarte amplă.

### Garniturile ușii atașabile

Economisiți timp și bani: Puteți înlocui garniturile etanșe conectabile pe cont propriu, în mod rapid și simplu. Nu aveți nevoie de scule sau de ajutorul unui tehnician.

### Ușa se închide începând cu <90°

Ușa se închide începând cu <90° de la sine și împiedică pierderile de frig. Pentru a facilita aranjarea și evacuarea aparatului, ușa rămâne deschisă de la 90°.



Băuturile se vând mai bine atunci când nu au doar un gust bun, ci și un aspect plăcut. Cu designul său de înaltă calitate și iluminarea interioară elegantă cu LED-uri, noul răcitor de băuturi Liebherr trezește apetitul pentru băuturi răcoritoare. În același timp, inspiră prin tehnologia de refrigerare eficientă și ecologică, precum și prin costurile energetice reduse. Ușile din sticlă securizată călită cu o singură foaie oferă clienților dvs. cea mai bună vizibilitate a bunurilor și sunt, de asemenea, foarte rezistente la spargere. Grătarele de susținere reglabile pe înălțime vă plasează bunurile exact acolo unde clienții dvs. le pot vedea cel mai bine.



## Calitate până la ultimul detaliu




### Siguranță de la distanță

Comandați sistemul de blocare electronic comod de la distanță. De exemplu, pentru a deschide un aparat de la casa de marcat și a-l bloca din nou în siguranță. Deoarece acesta funcționează și cu mai multe aparate în același timp, economisiți mult timp. În caz de urgență puteți deschide desigur orice ușă direct la nivelul aparatului.




### Creștere vizibilă a vânzărilor

Băuturile înăuntru, lumina aprinsă: Două coloane de lumină verticale iluminează plăcut spațiul interior al aparatelor. În acest fel clienții dvs. au cea mai bună vizibilitate asupra bunurilor – și mai mult apetit pentru sortimentele dvs.



### Conectat inteligent în rețea

Conectat cu siguranță maximă: Smart-Monitoring de la Liebherr documentează în permanență temperatura din aparatul dumneavoastră și vă avertizează cu privire la orice abatere. Soluția de monitorizare digitală este opțională și poate fi, de asemenea, montată ulterior pentru aparatele mai vechi.



### Economisește resurse și bani

În Eco-Mode, consumul de curent scade, iar costurile sunt reduse. Temperatura crește în perioadele de neutilizare a aparatului, de exemplu pe timpul nopții. Se poate selecta între două trepte: În modul „Eco”, lumina din frigider rămâne aprinsă, iar în modul „EcoPlus” se stinge.



### Confort la o simplă atingere

Puteți citi starea aparatului foarte ușor, fără să deschideți ușa, de pe interfața utilizatorului integrată în ușă. Ghidarea în meniu este intuitivă și se realizează prin trei butoane tactile. Prin intermediul interfeței LAN/WLAN opționale puteți conecta frigiderul și cu soluția dvs. SmartMonitoring.



### Ușă cu închidere automată

O ușă a aparatului care facilitează procesele dumneavoastră de lucru și se închide automat până la un unghi de deschidere de 90°, pentru ca frigiderul sau congelatorul să nu rămână deschise în mod accidental. Astfel, temperatura interioară rămâne stabilă, iar calitatea bunurilor nu se modifică. Începând cu 90°, ușa rămâne deschisă și puteți introduce sau scoate obiecte din aparat în mod confortabil.

## Frigidere cu refrigerare dinamică



**MRFvg 4011**  
Perfection

<b>Volum brut / net</b>	400 / 286 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 654 / 1884
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	433 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC2
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Emisie de căldură</b>	346 kJ/h
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +15 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / negru
<b>Variantă de execuție ușă</b>	ușă cu geam
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar argintiu
<b>Tip de comandă / Afișajul temperaturii</b>	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Iluminare interioară</b>	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă și reglabilă separat
<b>Interfață</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Rafturi reglabile / Material rafturi</b>	5 / grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	506 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Tip de încuietore</b>	electronic, cu telecomandă
<b>Uși cu închidere automată / Opritor ușă</b>	da / pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	86 / 80 kg
<b>Disponibilă și ca</b>	<b>MRFvg 4011 varianta 003 Half Reload</b>

<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil / fix pentru sticle</b>	9007659 / 9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Intrare digitală pentru încuietorea electronică</b>	9086958
<b>Telecomandă</b>	6123395
<b>Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	
<b>Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție</b>	7790512 / 7790761
<b>Set Side-by-Side gri / negru / alb</b>	9006973 / 9017744 / 9006786



**MRFvg 3511**  
Perfection

<b>Volum brut / net</b>	347 / 250 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	390 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC2
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Emisie de căldură</b>	323 kJ/h
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +15 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / negru
<b>Variantă de execuție ușă</b>	ușă cu geam
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar argintiu
<b>Tip de comandă / Afișajul temperaturii</b>	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Iluminare interioară</b>	Coloană luminoasă cu LED-uri pe ambele părți, activabilă și reglabilă separat
<b>Interfață</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Rafturi reglabile / Material rafturi</b>	4 / grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	414 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Tip de încuietore</b>	electronic, cu telecomandă
<b>Uși cu închidere automată / Opritor ușă</b>	da / pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	78 / 73 kg
<b>Disponibilă și ca</b>	<b>MRFvg 3511 varianta 003 Half Reload</b>

<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil / fix pentru sticle</b>	9007659 / 9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Intrare digitală pentru încuietorea electronică</b>	9086958
<b>Telecomandă</b>	6123395
<b>Set de postechipare role / Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086926 / 9086924
<b>Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție</b>	7790505 / 7790761
<b>Set Side-by-Side gri / negru / alb</b>	9017742 / 9017743 / 9017739

## Frigidere cu refrigerare dinamică



**MRFvg 4001**  
Perfection

<b>Volum brut / net</b>	377 / 286 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 654 / 1884
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	374 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Emisie de căldură</b>	346 kJ/h
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +15 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / negru
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar argintiu
<b>Tip de comandă / Afișajul temperaturii</b>	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Iluminare interioară</b>	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
<b>Interfață</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Rafturi reglabile / Material rafturi</b>	5 / grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	506 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Tip de încuietore</b>	electronic, cu telecomandă
<b>Uși cu închidere automată / Opritor ușă</b>	da / pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	69 / 64 kg

<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil / fix pentru sticle</b>	9007659 / 9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Intrare digitală pentru încuietorea electronică</b>	9086958
<b>Telecomandă</b>	6123395
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție</b>	7790512 / 7790761
<b>Set Side-by-Side gri / negru / alb</b>	9006973 / 9017744 / 9006786

<b>Volum brut / net</b>	327 / 250 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	352 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Emisie de căldură</b>	323 kJ/h
<b>Sistem de răcire / Proces de dezghețare</b>	ventilat / automată
<b>Interval de temperatură</b>	-2 °C și +15 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / negru
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar argintiu
<b>Tip de comandă / Afișajul temperaturii</b>	Display monocrom, butoane senzitive / exterior digital
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Iluminare interioară</b>	Iluminat de plafon cu LED, activabil separat și cu reglaj de intensitate luminoasă
<b>Interfață</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Rafturi reglabile / Material rafturi</b>	4 / grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	414 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Tip de încuietore</b>	electronic, cu telecomandă
<b>Uși cu închidere automată / Opritor ușă</b>	da / pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	63 / 58 kg

<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil / fix pentru sticle</b>	9007659 / 9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Intrare digitală pentru încuietorea electronică</b>	9086958
<b>Telecomandă</b>	6123395
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție / Role pentru etrier de protecție</b>	7790505 / 7790761
<b>Set Side-by-Side gri / negru / alb</b>	9017742 / 9017743 / 9017739

<sup>1</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.  
<sup>2</sup> Măsurat conform EN 16902: 2016.  
<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

## Calitate până la ultimul detaliu



Standardele noastre înalte de calitate se aplică chiar și la cele mai mici detalii. În timpul producției noilor noastre răcitoare comerciale, ne uităm foarte atent la toate componentele. Iar acest lucru este benefic pentru dumneavoastră în manipularea zilnică a aparatelor. În plus față de sistemul de răcire optimizat, iluminarea îmbunătățită, grătarele stabile sau suprafața de sticlă mărită din ușă asigură o refrigerare eficientă din punct de vedere energetic, durabilitate, manipulare ergonomică și o bună prezentare a produselor dumneavoastră.



### Prezentarea bunurilor

Prezentare perfectă: Acum aveți o vizibilitate mai bună asupra băuturilor răcoritoare, deoarece, datorită suprafeței de sticlă mărită din designul ușii, produsele sunt prezentate într-un mod atrăgător pentru clienți. Iar în combinație cu tehnologia de iluminare cu LED-uri cu consum redus de energie, interiorul este iluminat în mod optim și devine astfel scena perfectă pentru sticle și recipiente. Asta vă face să le luați rapid.



### Sistem de răcire dinamic

Eficient. Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile depozitate proaspăt și asigură totodată o distribuție aproape constantă a temperaturii în interior. Atunci când ușa este deschisă, funcția de oprire automată a ventilatorului reduce la minimum fluxul de aer rece și ajută astfel la economisirea energetică.



### Sistemul de iluminare

Vizibil: Prin noul sistem de iluminare cu plafonieră cu LED-uri economică energetic sau coloană luminoasă cu LED-uri verticală (opțional și două coloane luminoase la stânga și dreapta) este iluminat cel mai bine spațiul interior, astfel încât bunurile dumneavoastră să fie prezentate în cea mai bună lumină posibilă.



### Ergonomie

Destul de practic: Ușile pot fi deschise foarte ușor prin intermediul mânerului ergonomic încastat. Cu ajutorul rafturilor reglabile pe înălțime, puteți ajusta cu ușurință interiorul – în funcție de dimensiunea sticlelor sau a recipientelor. Acest lucru îi invită pe clienți să ia rapid bunurile și promovează vânzările. Pentru o manevrare ergonomică, ușa are, de asemenea, un mecanism de autoînchidere care sprijină funcționarea eficientă din punct de vedere energetic.



### Grătare de susținere îmbunătățite

Grătarele necorozive din oțel cu strat de acoperire garantează o fixare sigură, o circulație permanentă a aerului și, astfel, o bună stabilitate a temperaturii. Un opritor împotriva extragerii previne alunecările accidentale.



### Ușă cu închidere automată/ mâner încastat/sticlă securizată

Pentru a ușura încărcarea, descărcarea și curățarea, ușa aparatului rămâne deschisă începând cu un unghi de aproximativ 90° și se închide automat din motive de siguranță dacă unghiul este mai mic. Mânerul tip pârghie cu design ergonomic ajută la deschiderea ușoară a ușii. Mecanismul integrat reduce vibrațiile și garantează faptul că până și produsele mici sunt în siguranță la deschidere. Sticla securizată cu o singură foaie, calită și incasabilă, asigură siguranță și stabilitate.





## Calitate până la ultimul detaliu

După petrecere este înainte de petrecere – bineînțeles, și curățenia face parte din ea. Aparatul nostru pentru evenimente vă ajută să reduceți timpul pe care îl petreceți la curățenie. Pentru că interiorul este conceput astfel încât să fie nevoie doar de o scurtă curățare cu un furtun. În plus, aparatul este ușor de transportat și de adus înapoi în depozit. Acest lucru vă lasă mai mult timp pentru dumneavoastră – astfel încât să vă puteți ocupa rapid de planificarea următoarei petreceri. Ei bine, dacă asta nu te pune într-o dispoziție bună!

### Ușă cu închidere automată/ mâner încastrat

Eficient și sigur: La un unghi de deschidere mai mic de 90°, ușa se închide datorită unui mecanism de autoînchidere, contribuind astfel la funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a aparatelor. În cazul în care unghiul de deschidere este mai mare de 90°, aceasta rămâne deschisă. În acest fel spre exemplu puteți reîncărca în mod convenabil bunuri. Ușa are, de asemenea, un mâner încastrat în lateral – pentru o deschidere ușoară. Prinderea accidentală de mâner – nu este posibilă.



### Curățare simplă și rapidă

Este distractiv – chiar și după petrecere! Doriți să curățați aparatul după un eveniment și să-l depozitați până la următoarea sărbătoare? Spațiul interior rezistent la apă cu ventilator protejat de stropirea cu apă poate fi curățat comod și rapid cu un furtun și pot fi curățate bine toate laturile. Apoi uscați numai cu o cârpă și puteți depozita deja aparatul.



### Etrier de protecție și role

La transbordare, cadrul robust protejează aparatul la muchiile laterale împotriva deteriorărilor și susține astfel pe termen lung stabilitatea corpului aparatului. Pentru transportul rapid de la A la B, puteți atașa în câțiva pași simpli două role stabile (disponibile ca accesorii) direct la etrierul de protecție de pe partea din spate. Astfel, aparatul se poate transporta ușor ca pe un cărucior și poate ajunge comod la locul său de instalare.



### Sistem de răcire dinamic

Eficient. Sistemul de răcire dinamic cu ventilator răcește rapid bunurile depozitate proaspăt și asigură totodată o distribuție uniformă a temperaturii în interior.



### MRFec 4001

Performance

<b>Volum brut / net</b>	377 / 286 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 650 / 1884
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	390 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Sistem de răcire</b>	ventilat
<b>Proces de dezghețare</b>	automată
<b>Interval de temperatură</b>	+2 °C și +9 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / alb
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar alb
<b>Spațiu interior rezistent la stropire cu apă</b>	da
<b>Tip de comandă</b>	Regulator rotativ
<b>Rafturi reglabile</b>	5
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	506 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	66 / 61 kg
<b>Etrier de protecție</b>	dotare ulterioară posibilă
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil pentru sticle</b>	9007659
<b>Tobogan fix pentru sticle</b>	9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție</b>	7790512
<b>Role pentru etrier de protecție</b>	7790761



### MRFec 4001 varianta I47

Performance

<b>Volum brut / net</b>	377 / 286 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	608 / 710 / 1908
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1659
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	390 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Sistem de răcire</b>	ventilat
<b>Proces de dezghețare</b>	automată
<b>Interval de temperatură</b>	+2 °C și +9 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / alb
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar alb
<b>Spațiu interior rezistent la stropire cu apă</b>	da
<b>Tip de comandă</b>	Regulator rotativ
<b>Rafturi reglabile</b>	5
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	253 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	506 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	77 / 69,5 kg
<b>Etrier de protecție</b>	premontat
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil pentru sticle</b>	9007659
<b>Tobogan fix pentru sticle</b>	9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție</b>	7790512
<b>Role pentru etrier de protecție</b>	7790761



### MRFec 3501

Performance

<b>Volum brut / net</b>	327 / 250 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	597 / 654 / 1684
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	367 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Sistem de răcire</b>	ventilat
<b>Proces de dezghețare</b>	automată
<b>Interval de temperatură</b>	+2 °C și +9 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / alb
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar alb
<b>Spațiu interior rezistent la stropire cu apă</b>	da
<b>Tip de comandă</b>	Regulator rotativ
<b>Rafturi reglabile</b>	4
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	414 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	62 / 57 kg
<b>Etrier de protecție</b>	dotare ulterioară posibilă
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil pentru sticle</b>	9007659
<b>Tobogan fix pentru sticle</b>	9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție</b>	7790505
<b>Role pentru etrier de protecție</b>	7790761



### MRFec 3501 varianta I47

Performance

<b>Volum brut / net</b>	327 / 250 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	608 / 710 / 1708
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	475 / 423 / 1459
<b>Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup></b>	367 kWh
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	CC3
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	K4
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	5
<b>Temperatura ambiantă <sup>3</sup></b>	+10 °C și +40 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	50 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Sistem de răcire</b>	ventilat
<b>Proces de dezghețare</b>	automată
<b>Interval de temperatură</b>	+2 °C și +9 °C
<b>Material carcasă / culoare</b>	oțel / alb
<b>Variantă de execuție ușă</b>	oțel
<b>Material recipient interior</b>	polistiroil alimentar alb
<b>Spațiu interior rezistent la stropire cu apă</b>	da
<b>Tip de comandă</b>	Regulator rotativ
<b>Rafturi reglabile</b>	4
<b>Material rafturi</b>	grătar plastifiat
<b>Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET</b>	207 / 7
<b>Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l</b>	414 / 7
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	45 kg
<b>Mâner</b>	Adâncitură mâner
<b>Uși cu închidere automată</b>	da
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Greutate brută / netă</b>	71 / 64 kg
<b>Etrier de protecție</b>	premontat
<b>Accesorii</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	7113221 / 7113235 / 7113308
<b>Grătar de podea gri / negru / alb</b>	7113243 / 7113239 / 7113312
<b>Tobogan extensibil pentru sticle</b>	9007659
<b>Tobogan fix pentru sticle</b>	9007045
<b>Șină scanner flexibilă pentru grătar de susținere</b>	7435208
<b>Grătar din lemn</b>	7114000
<b>Raft perforat în gri</b>	9029023
<b>Set de postechipare role</b>	9086926
<b>Set de postechipare piciorușe reglabile</b>	9086924
<b>Etrier de protecție</b>	7790505
<b>Role pentru etrier de protecție</b>	7790761

## Calitate până la ultimul detaliu

În acest fel, bunurile dumneavoastră sunt întotdeauna în centrul atenției: Aparatele de refrigerare de la Liebherr sunt un aparat de refrigerare cu captare a atenției și eficient. Datorită sistemului de răcire dinamic, băuturile sunt refrigerate rapid până la temperatura optimă de savurare, iar în tot spațiul interior domină o temperatură constantă. Grătarele de așezare reglabile pe înălțime permit adaptarea individuală la diferite dimensiuni ale sticlelor și recipientelor. Ușa din sticlă cu grad ridicat de izolare oferă o vedere bună a produselor, ceea ce încurajează cumpărarea.



### Ușă din sticlă cu cadru din oțel inoxidabil

Aparatul din oțel inoxidabil FKv 503 este echipat cu o ușă din sticlă cu cadru din oțel inoxidabil – o combinație de materiale cu un efect deosebit de calitativ.



### Iluminare interioară cu LED-uri verticală

Ideală pentru o prezentare atractivă a bunurilor: Coloana luminoasă cu LED este integrată lateral în spațiul interior al BCv 1103 și asigură o iluminare bună. În acest fel, bunurile sunt întotdeauna în centrul atenției.



### MilkCooler FKv 503 var. H48

Lapte bine răcit pentru aparatul dvs. de cafea complet automat din industria de catering, de la birou sau de la cantină: Pentru o savurare relaxată a cafelei, MilkCooler păstrează întotdeauna laptele proaspăt perfect răcit. Astfel, nu trebuie să vă duceți de fiecare dată la frigider. Așezați laptele în Tetra Pak sau în sticla din Liebherr-MilkCooler și conectați aparatul de cafea complet automat direct la aparat cu ajutorul furtunului de aspirare a laptelui. În acest scop, MilkCooler are două adâncituri speciale în peretele lateral pentru a permite furtunului să treacă cu ușurință. Datorită domeniului de temperaturi reglabil de la +2 °C la +12 °C, laptele rămâne mereu proaspăt și plăcut. Astfel, vă puteți savura cafeaua oricând doriți, prin simpla apăsare a unui buton.

Detaliile dotării prezentate depind de model, se aplică descrierea pentru modelul respectiv.



**FKv 503**  
Premium

44 / 42 L  
425 / 450 / 612  
338 / 270 / 516



284 kWh  
CC2  
K4  
7

+10 °C și +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

inox

ușă cu geam

Material plastic antracit

Regulator rotativ

Sistem de iluminat LCD pentru tavan,

cu posibilitate de comutare separată și

reglabil continuu

2

grătare metalice tratate

27 / 5

60 / 5

30 kg

MilkCooler

Mâner

Tip de încuietorie

Uși cu închidere automată

Opritor ușă

Greutate brută / netă

Disponibilă și în negru

Accesorii

Grătar de susținere gri / negru / alb

Șină scanner

Set elemente de legătură stânga

Set elemente de legătură dreapta

Zonă de depozitare cu rafturi albă



**FKv 503 var. H48**  
Premium

44 / 42 L  
425 / 450 / 612  
338 / 270 / 516



284 kWh  
CC2  
K4  
7

+10 °C și +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

inox

ușă cu geam

Material plastic antracit

Regulator rotativ

Sistem de iluminat LCD pentru tavan,

cu posibilitate de comutare separată și

reglabil continuu

1

grătare metalice tratate

27 / 5

60 / 5

30 kg

da

Adâncitură mâner

mecanic

da

pe dreapta, fixe

43,2 / 40,7 kg

**BCv 1103 varianta 744**

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196



**BCv 1103**  
Premium

106 / 75 L  
497 / 549 / 830  
417 / 389 / 649



312 kWh  
CC2  
K4  
4

+10 °C și +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

ventilat

automată

+2 °C și +12 °C

oțel / argintiu

ușă cu geam

oțel

Regulator rotativ

Iluminat longitudinal cu LED-uri dreapta,

cu reglaj de intensitate luminoasă

2

grătar plastifiat

51 / 6

138 / 6

30 kg

da

Adâncitură mâner

mecanic

da

pe dreapta, reversibile

43,2 / 40,7 kg

**BCv 1103 varianta 744**

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196



## Avantaje la prima vedere

### Dezghețare automată

Blocul electronic modern și eficient asigură dezghețarea automată a aparatului în timpul perioadelor de inactivitate a compresorului. De aceea dezghețarea manuală nu mai este necesară.

### Alarmă optică și acustică

Alarma optică și acustică avertizează cu privire la creșterea necontrolată a temperaturii, pierderea de frig și ușa deschisă.

### Grătare de susținere din metal stabile

Grătarele de susținere din metal stabile pot fi solícitate până la 45 kg, ceea ce înseamnă că bunurile sunt întotdeauna depozitate și protejate în mod optim. Reglabilitatea înălțimii acestora permite amenajarea și utilizarea flexibilă a spațiului interior.

### Componente frigorifice de calitate superioară

Componentele frigorifice de calitate superioară, izolarea optimizată și un design bine gândit asigură o eficiență energetică maximă și costuri de operare reduse.

### Ușă cu închidere automată și garnitură magnetică interschimbabilă

Ușă cu închidere automată cu garnitură magnetică interschimbabilă simplă. Pentru o funcționare comodă și pentru a preveni pierderea de energie, un mecanism integrat asigură închiderea automată a ușii după fiecare deschidere.

### Recipiente interioare ambutisate adânc

Recipientul interior ambutisat adânc dintr-o singură bucată din polistiren, este ușor de curățat și inodor. Deoarece nu există colțuri deranjante, iar razele mari simplifică curățarea, acest lucru permite o igienă perfectă.



### Iluminare cu LED-uri și ușă din sticlă

Ușa din sticlă permite o bună vizualizare și prezentare a bunurilor. Cadrul ușii dintr-o singură bucată, de înaltă calitate vizuală, este foarte robust. LED-urile eficiente din punct de vedere energetic iluminează uniform interiorul și produsele. Datorită dezvoltării reduse a căldurii, calitatea produselor nu este afectată.



### Încuietori stabile

Încuietorile stabile împiedică accesul nedorit.



FKUv 1663 Premium

### Opritorul ușii interschimbabil

Opritorul ușii poate fi schimbat fără componente suplimentare și permite ca aparatele să fie adaptate la un loc de instalare.

### Mâner tip baghetă robust

Mânerul tip baghetă este conceput pentru utilizarea intensivă. Ergonomic, ușor de prins cu mâna stângă sau dreaptă și foarte ușor de curățat.



### Cu subîncorporare – și ușor de integrat

Aparatele pot fi integrate sub o placă de lucru. În acest caz, pentru ventilarea și aerisirea din partea posterioară a aparatului, este necesară o secțiune transversală a ventilației în placa de lucru de cel puțin 200 cm<sup>2</sup>. Fără grilajul de ventilare, înălțimea nișei trebuie să fie cu cel puțin 3 cm mai mare decât înălțimea aparatului. Cu o înălțime de 83 cm, aparatele sunt concepute pentru înălțimile de lucru specifice din industria de catering.



### Cel mai modern bloc electronic

Modelele au un sistem de comandă electronic de înaltă calitate, cu un afișaj mare al temperaturii și multe funcții practice. Sistemul de comandă este integrat în placa mesei – temperatura poate fi setată la gradul exact. În cazul unei creșteri necontrolate a temperaturii sau al unei uși deschise, se declanșează o alarmă optică și acustică pentru ușă și temperatură. În seria FKUv, funcția de oprire a ventilatorului fără contact reduce pierderile de frig atunci când ușile sunt deschise și contribuie la constanța temperaturii. Controlul sofisticat al dezghețului asigură o funcționare fără probleme și fără griji, chiar și în condiții extreme și deschideri frecvente ale ușilor. O funcție de selectare a regimului de funcționare a ventilatorului permite adaptarea perfectă a climatului de depozitare la diferite produse.

**FKUv 1663**

Premium

Volu brut / net	148 / 130 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 615 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	440 / 435 / 670
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	353 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+16 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V ~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	inox
VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ	ușă cu geam
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătare metalice tratate
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	163 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Măner	din inox tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	46 / 44 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere alb	
Grătar de susținere metalizat	7112321
Cadru de conectare alb (GGU jos / sus)	
Cadru de conectare din oțel inoxidabil (GGU jos / sus)	7777647
Șine cu rolă	9086607
Încuietore	

**FKUv 1660**

Premium

Volu brut / net	134 / 130 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 615 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	440 / 435 / 670
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	225 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V ~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	inox
VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ	inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătare metalice tratate
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	163 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Măner	din inox tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	39 / 37 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere alb	
Grătar de susținere metalizat	7112321
Cadru de conectare alb (GGU jos / sus)	
Cadru de conectare din oțel inoxidabil (GGU jos / sus)	7777647
Șine cu rolă	9086607
Încuietore	

**FKUv 1613**

Premium

Volu brut / net	148 / 130 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 615 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	440 / 435 / 670
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	353 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+16 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V ~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ	ușă cu geam
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	163 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Măner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	46 / 43 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere alb	7113333
Grătar de susținere metalizat	7112321
Cadru de conectare alb (GGU jos / sus)	9876641
Cadru de conectare din oțel inoxidabil (GGU jos / sus)	
Șine cu rolă	9086607
Încuietore	la cerere

**FKUv 1613 varianta 744**

Premium

Volu brut / net	148 / 130 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 615 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	440 / 435 / 670
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	353 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+16 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V ~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / negru
VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ	ușă cu geam
Material recipient interior	polistiroil alimentar argintiu
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătare metalice tratate
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	163 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Măner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	45 / 42 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere alb	
Grătar de susținere metalizat	7112321
Cadru de conectare alb (GGU jos / sus)	
Cadru de conectare din oțel inoxidabil (GGU jos / sus)	
Șine cu rolă	9086607
Încuietore	la cerere

**FKUv 1610**

Premium

Volu brut / net	134 / 130 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 615 / 830
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	440 / 435 / 670
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	225 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+16 °C și +40 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	45 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V ~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1 °C și +15 °C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste
Afișajul temperaturii	exterior digital
Alarmă în caz de defecțiune	optic și acustic
Iluminare interioară	
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	92 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	163 / 6
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Măner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietore	mecanic
Uși cu închidere automată	da
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	39 / 36 kg
Disponibilă și în negru	
Accesorii	
Grătar de susținere alb	7113333
Grătar de susținere metalizat	7112321
Cadru de conectare alb (GGU jos / sus)	9876641
Cadru de conectare din oțel inoxidabil (GGU jos / sus)	
Șine cu rolă	9086607
Încuietore	la cerere



**FKU 1805**

Premium

Volum brut / net	175 / 160 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	B A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	204 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	4
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +30°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	44 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2°C și +10°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	LED
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	221 / 7
Capacitate de încărcare raft	50 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	36 / 33 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064

**FKU 1800**

Premium

Volum brut / net	175 / 160 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	B A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	204 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	4
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +30°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	44 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2°C și +10°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	LED
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	221 / 7
Capacitate de încărcare raft	50 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	36 / 33 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	9910831
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064

**FKU 1800 var. 737**

Premium

Volum brut / net	175 / 160 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	B A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	204 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC1
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	4
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +30°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	44 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+2°C și +10°C
Material carcasă / culoare	oțel / antracit
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	bec lateral
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	118 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	221 / 7
Capacitate de încărcare raft	50 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	36 / 34 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	9910831
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064



**FKvesf 1805**

Premium

Volum brut / net	171 / 160 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	309 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / argintiu
Variantă de execuție ușă	inox
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	LED
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	217 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	37 / 34 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	9910831
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064

**FKvesf 1803**

Premium

Volum brut / net	171 / 136 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	D A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	406 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / argintiu
Variantă de execuție ușă	ușă cu geam
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / 7
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	217 / 7
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	46 / 43 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	9910831
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064

**FKv 1800**

Premium

Volum brut / net	171 / 160 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	600 / 600 / 850
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	513 / 441 / 702
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	C A G
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	309 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	5
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10°C și +40°C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	47 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,0 A
Sistem de răcire	ventilat
Proces de dezghețare	automată
Interval de temperatură	+1°C și +15°C
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Variantă de execuție ușă	oțel
Material recipient interior	polistiroil alimentar alb
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior digital
Iluminare interioară	LED
Rafturi reglabile	3
Material rafturi	grătar plastifiat
Încărcare 0,5l PET / Facing 0,5l PET	115 / -
Încărcare doză 0,33l / Facing doză 0,33l	217 / -
Capacitate de încărcare raft	45 kg
Mâner	ergonomic tip baghetă
Tip de încuietoare	mecanic
Opritor ușă	pe dreapta, reversibile
Greutate brută / netă	37 / 34 kg
Accesorii	
Cadru decorativ din aluminiu colorat	9910831
Set de postechipare role	9086967
Grătar de susținere alb	7112064

<sup>1</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.  
<sup>2</sup> Măsurat conform EN 16902: 2016.  
<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

## Avantaje la prima vedere

### Afișajul temperaturii analogic

Afișajul analogic al temperaturii vă informează în legătură cu temperatura setată a spațiului interior.

### Sticlă securizată dintr-o singură foaie călită

Sticla securizată dintr-o singură foaie călită conferă stabilitate zonei superioare a lăzii.

### Cadru de acoperire subțire și robust

Datorită cadrului de acoperire subțire, dar robust, lăzile oferă cea mai mare suprafață posibilă de vizualizare a bunurilor.

### Cadru din mai multe părți

Cadru din mai multe părți într-un design atractiv și modern cu colțuri rotunjite asigură stabilitatea și protejează la scoaterea bunurilor.

### Branding individual

Branding-ul individual sporește atenția acordată unei companii și produselor sale.



### Role de ghidare stabile

În cazul în care lăzile frigorifice necesită reînălțări frecvente, rolele asigură o ușurare a transportorului. Modelele MRHsc sunt echipate cu role de ghidare cauciucate de înaltă calitate de 50 mm.

### Deschidere și închidere ușoară

Deschiderea și închiderea ușoară a capacului lăzii datorită stratului special de alunecare din profilurile de etanșare.

### Izolație foarte eficientă

Izolația foarte eficientă reduce consumul de energie și asigură temperaturi constante.

### Agent frigorific fără HFC R 600a

Agentul frigorific natural și fără HFC R 600a este ecologic și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.

### Conformitate ROHS și WEEE

Conformitate ROHS și WEEE prin utilizarea de materiale ecologice combinate cu o reciclabilitate optimă.



MRHsc 2862

## Calitate până la ultimul detaliu

Lăzile frigorifice pentru băuturi Liebherr sunt echipate în mod optim pentru o utilizare profesională continuă. Performanța și eficiența fiabilă sunt asigurate de compresorul silențios și de lungă durată și de izolația foarte eficientă. Capacele glisante stabile din sticlă se închid etanș chiar și în condiții de utilizare intensivă, prevenind pierderea de temperatură și permit o bună vizibilitate a bunurilor. Se poate menține constant între +2 °C și +15 °C prin intermediul sistemului de reglare continuă a temperaturii. Carcasa din tablă de oțel și recipientul interior din aluminiu rezistent la rugină fac ca aceste lăzi frigorifice să fie insensibile la lovituri și permit o curățare ușoară.



### Capac glisant stabil din sticlă

Capacul glisant stabil din sticlă permite o vizibilitate bună asupra produselor și o prezentare eficientă și convingătoare a bunurilor. Opțional este disponibilă o încuietoare cu capac.

### Zonă de depozitare cu rafturi de la Liebherr

Prezentați mai multe bunuri pe aceeași suprafață? Zona noastră nouă de depozitare cu rafturi face posibil acest lucru. Acest accesoriu extrem de stabil și rezistent la sarcini permite ca frigiderile și congelatoarele noastre să fie dispuse unele peste altele în orice combinație. Acest lucru înseamnă un volum cu până la 65% mai mare fără a utiliza nici măcar un milimetru de suprafață suplimentară. În acest fel, puteți oferi mult mai multe produse – și la nivelul ochilor clienților dumneavoastră. Utilizați zona de depozitare cu rafturi pentru a crea impulsuri de vânzare care să atragă atenția, de ex. în zona de plată sau pe o zonă de acțiune. Folosiți mai eficient spațiul de care dispuneți, chiar și acolo unde spațiul este limitat. Sau stârniți dorința de cumpărare a clienților dumneavoastră cu produse sezoniere atractive. În timpul verii, doriți să oferiți băuturi răcoroase prin intermediul lăzii de înghețată? Sau chifteluțe vegane în sezonul de grătar? Nicio problemă, iarna puteți aranja din nou totul diferit.

Detaliile dotării prezentate depind de model, se aplică descrierea pentru modelul respectiv.



MRHsc 2862

Volum brut / net	294 / 222 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 680 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 523
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	B
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	153 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	4
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	+2 °C și +15 °C
Material de acoperire	Capac glisat din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Greutate brută / netă	58,7 / 51,3 kg
Accesorii	
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Coș mare (270 mm)	7111081
Coș mic (210 mm)	7111079
Buton de reglare la cerere	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196

<sup>1</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.

<sup>2</sup> Măsurat conform EN 16902: 2016.

<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



MRHsc 2852

Volum brut / net	296 / 252 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 680 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 523
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	A
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	134 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	CC2
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	K4
Clasa climatică (standard de siguranță)	4
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	+10 °C și +30 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	+2 °C și +15 °C
Material de acoperire	capac glisat din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	aluminiu
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Greutate brută / netă	55,6 / 48,1 kg
Accesorii	
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7042835
Coș mare (270 mm)	7111081
Coș mic (210 mm)	7111079
Buton de reglare la cerere	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196

<sup>1</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.

<sup>2</sup> Măsurat conform EN 16902: 2016.

<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

Frigidere cu display



**Set Side-by-Side**

Cu setul side-by-side, două aparate cu afișaj pot fi ușor convertite într-un aparat cu ușă dublă de 120 cm lățime. Afișarea continuă pe ambele aparate asigură o prezentare perfectă a mărcii.



**Grătar la etajul inferior**

Un grătar de bază stabil asigură faptul că interiorul dispozitivului poate fi utilizat și pentru produse grele, fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.



**Grătar de susținere**

Grătarele au un strat rezistent la abraziune și pot susține până la 45 kg (pentru aparatele cu lățimea de 60 cm) sau 60 kg (pentru aparatele cu lățimea de 75 cm). Un grătar de podea stabil asigură faptul că interiorul aparatului poate fi utilizat și pentru produse grele, fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.



**Bara de protecție**

Suportul robust protejează atât condensatorul din spatele aparatului, cât și partea inferioară împotriva loviturilor, atunci când sunt transportate modele mai mari. Ideal pentru transportul echipamentelor cu un cărucior.



**Role pentru bare de protecție**

Pentru a facilita transportul aparatului, două role stabile pot fi montate direct pe bara de protecție din spate. Acest lucru facilitează transportul aparatului, ca și cum ar fi transportat un cărucior manual.



**Șină de scanare**

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina practică a scannerului și citite perfect. Prin urmare, toate informațiile necesare, dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarului.



**Grătar de lemn**

Grătarul robust din lemn realizat din fag roșu este proiectat optim pentru depozitarea în siguranță a sticlelor. Oferă interiorului un caracter de înaltă calitate și, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu atractivă, permite și accesul ușor la sticle.



**Sistem de glisare pentru sticle**

Pe sistemul de glisare de practic, pentru sticle, sticlele de 0,5 litri sunt întotdeauna la îndemână. Pentru umplere, glisorul poate fi extras pe șine telescopice.

**Încuietoare**


Aparatele sunt echipate standard cu încuietori standard uniforme (cu excepția FKDV 4513). Mai multe aparate pot fi blocate cu o singură cheie. Soluții speciale de blocare cu până la zece încuietori și chei sunt disponibile pentru modelele FKDV 42. O încuietoare poate fi comandată ca accesoriu pentru modelul FKDV 4513, care nu are încuietoare în modelul standard.

Frigidere cu ușă de sticlă și ușă plină



**Raft din lemn**

Raftul robust din lemn realizat din fag roșu este proiectat optim pentru depozitarea în siguranță a sticlelor. Oferă interiorului un caracter de înaltă calitate și, pe lângă faptul că oferă o imagine de ansamblu atractivă, permite și accesul rapid la sticle.



**Raft perforat**

Pentru a asigura condițiile că sunt depozitate stabil și articole mici în frigidere, Liebherr a dezvoltat special în acest scop rafturi plate perforate. Acestea sunt fabricate din metal cu strat de acoperire și sunt concepute la o sarcină maximă admisibilă de până la 45 kg. Perforația asigură circulația neobstrucționată a aerului în întregul spațiu de depozitare.



**Glisor pentru sticle - Glisor pentru doze**

Pe glisorul pentru doze, dozele sunt întotdeauna la îndemână, în față. Pentru umplere, glisorul poate fi extras pe șine telescopice.



**Grătare de susținere**

Grătarele de susținere au o acoperire rezistentă la abraziune și pot suporta sarcini de până la 45 kg.



**Grătar de podea**

Un grătar de podea stabil asigură faptul că interiorul aparatului poate fi utilizat și pentru mărfuri grele fără probleme și fără zgârieturi, de exemplu pentru lăzile pentru băuturi sau butoaie.



**Picioare și role de nivelare**

Cu o înălțime de 150-180 mm picioarele reglabile asigură suficientă distanță față de sol și asigură posibilitatea de curățare cu ușurință și sub aparat. Pot fi înșurubate cu ușurință în patru puncte de montare. Un set de picioare reglabile conține patru piese. Rolele facilitează transportul și permit curățarea podelei sub dispozitive. Un set de roți conține patru piese, și la fiecare două roți este dispusă o frână.



**Șine de scanare**

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate pe șina de scanare și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare, dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarului.



**Bare de protecție cu și fără roți**

Ideal pentru transportul aparatelor: consola robustă protejează în mod optim partea din spate a aparatului și partea inferioară împotriva impactului. Pentru a facilita transportul aparatului, două roți stabile pot fi montate direct pe bara de protecție din spate. Acest lucru facilitează transportul aparatului cu un cărucior manual.

**Încuietoare mecanică cu chei diferite (10 bucăți)**

Blocarea mecanică vă protejează bunurile depozitate împotriva accesului neautorizat. Dacă sunt utilizate mai multe aparate, sunt disponibile până la zece încuietori speciale cu chei diferite.

## Frigidere cu subîncorporare

**Grătar de susținere**

Grătarele au un strat rezistent la abraziune și pot fi încărcate cu până la 45 kg.

**Cadru decorativ din aluminiu**

Cadru decorativ este ideal pentru integrarea vizuală a frigiderului Liebherr într-un cadru de bucătărie. Furnirul frontal corespunzător poate fi fixat pe ușa aparatului, folosind un cadru decorativ.

**Kit de adaptare pentru role**

Setul de adaptare a rozelor pentru montare permanentă facilitează transportul aparatului. Domeniul de livrare include, printre altele, patru role cu accesorii de montare.

## Lăzi frigorifice

**Rack pentru zona de acțiune**

Suportul pentru zonă de acțiune de la Liebherr este un accesoriu care vă permite să aranjați frigiderul și congelatoarele Liebherr, precum și lăzile de înghețată și răcitoarele pentru sticle una deasupra celeilalte într-o manieră flexibilă și modulară.

**Încuietore pentru capace de spumă**

Blocarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele, pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietorea mortasă este adecvată pentru un capac de spumă, pentru MRHsc 2852.

**Încuietore pentru capace glisante din sticlă**

Blocarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele, pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietorea mortasă este adecvată pentru un capac glisant din sticlă, pentru MRHsc 2862.

**Șine cu role**

Rolele rezistente (diametrul 30 mm) asigură transportul ușor la deplasarea aparatului. Pentru a asigura o stabilitate optimă, nu se pot atașa șine cu role la aparatele configurate cu un cadru de conectare. Acest lucru este permis numai pentru aparatele individuale.

**Set de elemente de fixare**

Pentru a asigura o utilizare optimă a spațiului disponibil, frigiderul și congelatoarele de blat pot fi amplasate în siguranță unul peste celălalt, folosind elementele de conectare.

**Set de elemente de blocare**

Aparatele sunt echipate standard cu încuietori uniforme standard. Mai multe aparate pot fi blocate cu o singură cheie. Sunt disponibile soluții speciale de blocare cu până la zece încuietori și chei.

**Coșuri suspendate**

Bunurile pot fi prezentate pe coșurile suspendate.

**Buton de control extern**

Butonul de control extern facilitează accesul la termostatul de pe lăzile MRHsc, astfel încât temperatura să poată fi ajustată mai ușor. Este disponibil în șase culori diferite.

**Șine de scanare**

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina de scanare și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare dintr-o privire.



WFbli 5241 Perfection

## Frigidere de vin de la Liebherr – pentru o adevărată plăcere

---

Fie că sunt depozitate pentru maturarea finală, păstrate la temperatura perfectă pentru a fi savurate sau prezentate în mod atractiv și gata de servire – frigiderele de vin de la Liebherr oferă vinurilor bune spațiul și climatul adecvat pe care le merită.

Temperaturile constante păstrează caracterul vinului, iar umiditatea corectă a aerului garantează dopuri supte. Conținutul lor valoros este protejat de mirosuri străine și, prin urmare, de modificări ale gustului. Iar datorită protecției ridicate împotriva razelor UV și împotriva proceselor nedorite de îmbătrânire. Nu în ultimul rând, vinurile mai tinere sunt lăsate să se maturizeze fără șocuri.

Fiecare frigider de vin Liebherr este plin de plăcere. Și pentru utilizator. Acest lucru este asigurat de materiale durabile și de înaltă calitate, precum și de numeroase funcții de siguranță și o manevrare convenabilă.

Vin



Interval de temperatură

+5 °C până la +20 °C




1 Zone

Domenii de temperaturi

+5 °C până la +20 °C

+5 °C până la +20 °C

+5 °C până la +20 °C




2 Zones


3 Zones

Interval de temperatură

+5 °C până la +20 °C



1 Zone



**Vitrinele pentru servirea vinurilor** sunt concepute pentru cerințele speciale ale cateringului și companiilor de catering și, prin urmare, pentru o utilizare deosebit de intensă și o servire fără probleme a clienților. Detaliile în ceea ce privește siguranța, igiena, robustețea și iluminarea atractivă fac din aceste aparate un partener de încredere și aspectuos pentru vânzare și servire.

Prin intermediul celor două sau trei zone de temperatură care pot fi reglate independent una de cealaltă cu o precizie de un grad între +5°C și +20°C, **vitrine de răcire noastre a vinurilor** oferă cea mai înaltă flexibilitate în utilizare. În acest fel, vinurile roșii, vinurile albe și șampania pot fi depozitate simultan la temperatura optimă pentru a fi savurate în aparatul cu trei zone de temperatură. Aceste aparate oferă, de asemenea, condițiile climatice ideale pentru depozitarea pe termen lung a vinurilor. Dimensiunile diferite ale zonelor de temperatură și reglarea extrem de flexibilă a temperaturii fac ca aceste aparate să fie potrivite pentru fiecare sortiment individual de vinuri.


**Vitrinele de depozitare a vinurilor** oferă condiții similare celor dintr-o pivniță de vinuri. În aceste aparate, temperatura este constantă în tot compartimentul interior. În funcție de necesar, ele pot fi reglate între +5°C și +20°C. Vitrinele de depozitare a vinurilor sunt special concepute pentru o capacitate mare de sticle și pentru depozitare și învechire, dar pot păstra și un stoc mai mare de vin la temperatura pentru degustare.

**Aparate compacte** – În calitate de specialist în răcire, depozitare și control al temperaturii, Liebherr oferă adevărate minuni în materie de spațiu pentru orice ocazie. Aparatele compacte și eficiente pentru noi idei creează o scenă perfectă. Modelul compact a vitrinei de vin oferă dimensiunea potrivită pentru un stoc de vinuri mai mic. Trabucurile valoroase sunt păstrate în condiții optime de depozitare în umidor.

**Mărime pentru sticle de Bordeaux (0,75 l)**

Toate specificațiile privind capacitatea sticlei se referă la aceste dimensiuni.

# Frigidere de vin 2024



**Vitrine pentru servirea vinurilor**

Black	Glass door	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041
1 Zone	■			

**Vitrine de răcire a vinurilor**

GlassBlack	Glass door	WPgbi 7483	WPgbi 5283	
3 Zones	■	WPgbi 7473	WPgbi 5273	
2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272	
BlackSteel	Glass door		WPpsi 5252	WPpsi 5052
2 Zones	■		WSbsi 5252	
SmartSteel	Glass door		WPsd 5252	WPsd 4652
2 Zones	■			

**Vitrine de depozitare a vinurilor**

Black	Glass door	WSbli 7731	WPbli 5231	WPbli 5031	
1 Zone	■		WSbli 5231	WSbli 5031	
	■		WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
			WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

**Frigidere tip masă pentru vinuri**

StainlessSteel	Glass door			WTes 1672
2 Zones	■			
Black	Glass door			WKb 1812
1 Zone	■			
Bordeaux/Black	Glass door			WKr 1811
1 Zone	■			

**Aparate compacte**

Vitrine de depozitare a vinurilor	Glass door	WKes 653	← 43 →
2 Zones	■		
Humidor	Glass door	ZKes 453	↑ 61 ↓
1 Zone	■		

## Avantajele dintr-o privire

### SmartDevice

Cutia SmartDevice integrată vă permite să controlați aparatul și să utilizați servicii suplimentare prin computer și dispozitive mobile.

### HumiditySelect

Cu HumiditySelect, umiditatea poate fi reglată în două etape: Standard sau Înalt.

### Capacitate de depozitare maximă

În funcție de model, depozitarea gât la gât pe rafturi metalice robuste permite depozitarea în siguranță a 158 până la 284 de sticle și accesarea cu ușurință.

### 1 zonă

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

### VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

### Rafturi metalice reglabile pe înălțime

Robust și ușor de curățat, cu un front atractiv din lemn, reglabil pe înălțime pe canalele netede.

### FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

### TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.\*

### eDoorLock

Încuietoarea electronică a ușii previne operarea neautorizată și deblochează aparatul pentru vinuri numai după ce a fost introdus codul PIN corect.\*

### Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.\*

### PowerChill

Sticlele nou depozitate sunt foarte rapid și automat răcite la temperatura ideală de servire.

### Mâner ergonomic tip bară

Perfect pentru utilizare frecventă cu mecanism de deschidere integrat.

### UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metalic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

### Lumină de prezentare

Prezintă colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Luminozitatea poate fi redusă cu ajutorul afișajului.

### EasyFill

Asistență pentru încărcarea aparatului de vinuri. De la un unghi de 90°, ușa rămâne deschisă.

### Ușă cu mecanism SelfClosing

Ușa aparatului de vinuri se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90°.



WFBli 7741 Perfection

\* de asemenea prin aplicația SmartDevice



### Compartiment EasyServe

Pentru depozitare aranjată în mod clar și o accesibilitate ușoară la bar, coșul pentru sticle EasyServe este atașat la înălțimea de lucru și alunecă ușor pe șine.



### LightColumn:

O coloană de lumină cu LED-uri de sus în jos pe ambele părți luminează uniform interiorul frigiderului de servire a vinului atunci când ușa este deschisă.




### Display Touch & Swipe

Display-ul tactil montat cu precizie în ușă subliniază execuția la standarde înalte. Funcționarea este, de asemenea, tipică pentru Liebherr: intuitivă și ușoară prin atingere și glisare.

**Seria****Perfection**

<b>Calitate</b>	Menținerea temperaturii constante Interval de temperatură ajustabil într-o zonă: +5 °C - +20 °C afișarea permanentă a temperaturii curente Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe Depozitare gât la gât pentru o capacitate maximă a sticlelor Garnitură de ușă înlocuibilă 2 piciorușe reglabile pe înălțime
<b>Clima perfectă</b>	Umiditate ajustabilă cu HumiditySelect 1 filtru FreshAir cu memento de înlocuire Setarea temperaturii în trepte de 1 °C
<b>Confort și flexibilitate</b>	<b>Compartiment EasyServe</b> <b>PowerChill</b> Asistență la încărcare EasyFill Ușă cu mecanism SelfClosing <b>Rafturi metalice ajustabile pe înălțime, cu parte frontală din lemn</b> Display disponibil în 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)
<b>Design și stil de viață</b>	<b>Iluminare: LightColumn, cu două fețe</b> Panoul posterior: Oțel inoxidabil <b>Display Touch &amp; Swipe</b> Lumină de prezentare <b>mâner subțire cu mecanism de deschidere integrat aluminiu anodizat</b> Zgomot redus
<b>Siguranță</b>	TempProtect Plus Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice* Blocarea display-ului
<b>Conectivitate*</b>	<b>eDoorLock</b> SmartDevice (SmartDevice inclus) Lumină de prezentare* Setarea temperaturii în trepte de 1 °C* Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului*

**WFbli 5041****WFbli 5241****WFbli 7741**

# Calitate până la cel mai mic detaliu

**Rafturi metalice**


Rafturile metalice rezistente cu părți frontale din lemn de fag pot fi mutate după cum este necesar pentru aranjarea flexibilă a sticlelor. Structurile asigură o prindere sigură, iar metalul acoperit este ușor de curățat.

**eDoorLock**

Funcția eDoorLock împiedică utilizarea neautorizată. Încuietoarea ușii poate fi deschisă prin introducerea unui cod PIN. Pentru un plus de securitate, aplicația SmartDevice vă anunță de fiecare dată când ușa se deschide sau se închide.

**LightColumn pe ambele părți**


Elementele LightColumns cu LED cu înălțime completă de pe ambele părți luminează uniform interiorul și scot în evidență selecția de vinuri. Un element deosebit este iluminatul de prezentare reglabil, care creează o prezentare atractivă a vinurilor.

**Mâner ergonomic**

Mânerul ergonomic tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat a fost perfecționat pentru utilizare frecventă și permite operarea rapidă a ușii, cu puțin efort, chiar și la deschiderea rapidă de mai multe ori la rând.

**Compartiment EasyServe**

Pentru servicii excepționale, fiecare mișcare a mâinii contează. Prin urmare, vinurile trebuie să fie aranjate organizat și să fie ușor accesibile, ca în coșul nostru pentru sticle EasyServe. Dispuse la înălțimea de lucru, alunecă ușor pe șine.

**PowerChill**

Funcția PowerChill răcește automat sticlele nou depozitate, într-un timp foarte scurt. Chiar și în zilele aglomerate, când ușa stă deschisă în mod constant, aparatul generează independent temperatura ideală de servire și revine automat la modul obișnuit de economisire a energiei.



## WFbli 7741

Perfection



Volum	642 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l <sup>1</sup>	284
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	747 / 763 / 2044
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	642 / 573 / 1830
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	121 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambientă <sup>4</sup>	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	38 dB(A) / C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	1 / 1
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / Raft metalic cu front din lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	7 / 1
Rafturi reglabile pe înălțime	da
Mâner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	electronic, fără telecomandă / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	136 / 128 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	- / 7113043
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113262 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	7435870
Tablă perforată	
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767



## WFbli 5241

Perfection



Volum	459 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l <sup>1</sup>	188
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1884
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1670
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	117 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambientă <sup>4</sup>	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	38 dB(A) / C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	1 / 1
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / Raft metalic cu front din lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	7 / 1
Rafturi reglabile pe înălțime	da
Mâner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	electronic, fără telecomandă / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	109 / 102 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Tablă perforată	9302885
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767

<sup>1</sup> Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Conform regulamentului UE 2019/2016.  
<sup>3</sup> Măsurare conform EN 62552.  
<sup>4</sup> Indică temperatura ambientă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



## WFbli 5041

Perfection



Volum	398 L
Sticle de Bordeaux max. 0.75 l <sup>1</sup>	158
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	597 / 763 / 1684
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	492 / 587 / 1470
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	111 kWh
Clasă climatică	SN-ST
Temperatura ambientă <sup>4</sup>	+10°C și +38°C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer / Clasa emisiei sonore transmise prin aer	38 dB(A) / C
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Putere racordată	1,5 A
Ventilator / Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir	da / da
Reglarea umidității prin	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile	1 / 1
Interval de temperatură reglabil	+5°C și +20°C
Ușă / Pereți laterali	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
Tip de comandă / poziție	Display TFT color de 2,4" / în ușă
Operare comandă	Atingere și glisare
Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)	optic și acustic / optic și acustic
Siguranță pentru copii	da
Material recipient interior	Material plastic, gri grafit
Iluminare interioară	Iluminare cu LED-uri pe ambele părți
activabilă permanent / intensitate reglabilă	da / da
Soluție de conectare la rețea	SmartDeviceBox inclus
Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi	da / Raft metalic cu front din lemn
Rafturi / dintre care extensibile pe șine telescopice	6 / 1
Rafturi reglabile pe înălțime	da
Mâner	tip baghetă cu mecanism de deschidere integrat
Filtru de aer	în peretele din spate
Tip de încuietorie / Uși cu închidere automată	electronic, fără telecomandă / da
Opritor ușă / Garnitura ușii	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
Compatibil Side-by-Side	da
Greutate brută / netă	99 / 93 kg
Accesorii	
Filtru cu cărbune activ FreshAir	9882460
Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)	7113328 / 7113041
Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip	7113254 / 9882766
Display pentru sticle	9882303
Tavă de apă cu rocă vulcanică	9882755
Tablă perforată	9302885
Siguranță la răsturnare pentru montare pe perete	9882767

# Avantajele dintr-o privire\*\*\*

## FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

## VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

## Mâner încadrat

Funcționalitatea întâlnește eleganța: mânerul încadrat ale modelelor Vinidor Selection oferă o prindere netedă și comodă și o vedere neobstrucționată asupra designului rafinat al vitrinei de temperare a vinurilor, care se potrivește chiar și în cea mai elegantă ambianță.

## 3 zonele

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

## Rafturi din lemn FlexFit

Potrivire personalizată pentru sticle de orice dimensiune.

## StorageZone cu controlul umidității

La toate modelele din seria Vinidor Selection, StorageZone din partea inferioară servește la depozitarea pe termen lung a vinurilor. Cu HumidityControl, umiditatea aerului poate fi reglată activ în pași de 5% între 50% și 80% umiditatea relativă\*\*.

## TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.\*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



## eDoorLock

Mai multă siguranță, cu o încuietore electronică de ușă, care se deobochează cu un PIN, pentru securitate și acces rapid.



## Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.\*

## Sommelier Board

Expuneți-vă vinurile și paharele cu eleganță.

## Interior BlackSteel

Îmbunătățiți-vă colecția de vinuri cu un panou posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant îmbunătățește vitrina dumneavoastră de vinuri și asigură circulație a aerului și control al umidității optime.

## LightTower

Simțiți magia luminii în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două turnuri LED vă luminează sticlele de vin ca pe opere de artă. Intensitatea este la alegerea dumneavoastră.

## UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metalic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

## Mecanism amortizare a închiderii SoftSystem

Închidere deosebit de delicată a ușii, automat la un unghi de deschidere de aprox. 35°.



## Sommelier Board

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommiereBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.



## Rafturi din lemn FlexFit

Personalizați rafturile cu suporturile FlexFit. Profilurile se potrivesc cu toate sticlele, chiar și Magnum. Păstrați o colecție ordonată, înlocuire ușoară a profilurilor.






















## LightTower

Unul dintre cele mai importante (și mai neglijate) aspecte ale designului este lumina. Folosită inteligent, poate face minuni în crearea atmosferei potrivite, așa cum face în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două coloane de lumină vă luminează sticlele de vin ca pe niște opere de artă ce sunt, de fiecare dată când deschideți ușa sau permanent.

	Vinidor	Vinidor Selection	
<b>Calitate</b>	Mentținerea temperaturii constante	Mentținerea temperaturii constante	
	Intervalul de temperatură reglabil în două zone: de la +5 °C până la +20 °C	Intervalul de temperatură reglabil în două sau 3 zone: de la +5 °C până la +20 °C	
	afișarea permanentă a temperaturii curente pentru fiecare zonă	afișarea permanentă a temperaturii curente	
	Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus	Geam triplu cu protecție anti-UV / UVProtect Plus	
	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe	Depozitare cu un nivel scăzut de vibrații / VibrateSafe	
	Garnitură de ușă înlocuibilă	Garnitură de ușă înlocuibilă	
	2 piciorușe reglabile pe înălțime	2 piciorușe reglabile pe înălțime	
	<b>Climat agreabil</b>	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect	<b>Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumidityControl în StorageZone</b>
			<b>Afișajul valorii reale a umidității aerului în StorageZone</b>
			<b>Tavă pentru apă</b>
Filtru FreshAir în fiecare separator de zonă cu indicator pentru schimbare		Filtru FreshAir în fiecare separator de zonă cu indicator pentru schimbare	
Setarea temperaturii în trepte de 1 °C		Setarea temperaturii în trepte de 1 °C	
<b>Confort și flexibilitate</b>		Separator de zonă cu dispozitiv de depozitare a sticlelor din material plastic, poate fi extins cu șine din lemn FlexFit (accesoriu)	<b>Separator de zonă cu șine din lemn FlexFit</b>
		Raftul rabatabil din lemn	
		Amortizare a închiderii SoftSystem	Amortizare a închiderii SoftSystem
		Stative din lemn, reglabile pe înălțime (rafturi suplimentare disponibile ca accesorii)	<b>Rafturi din lemn Flexfit cu mecanism de închidere automată SoftTelescopic</b>
		Display: posibilitate de alegere din 9 sau 12 limbi * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: posibilitate de alegere din 12 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
	<b>Design și lifestyle</b>		<b>Sommelier Board *</b>
		Iluminat de plafon cu LED per zonă	<b>LightColumn</b>
		Panoul posterior: SmartSteel	<b>Panoul posterior: BlackSteel</b>
		Touchdisplay (Modelele SmartSteel)	
		Touch & Swipe-Display (Modelele BlackSteel)	<b>Display Touch &amp; Swipe, în ușa din sticlă</b>
Lumină de prezentare (ușă din sticlă)		Iluminat de prezentare	
Mâner subțire din aluminiu cu mecanism de deschidere		<b>Mâner încastat vertical</b>	
Zgomot redus		Zgomot redus	
InteriorFit		InteriorFit	
<b>Securitate</b>		TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și pană de curent	
		<b>Indicație privind umiditatea aerului</b>	
	Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice **	Alarma emisă atât sonor, cât și vizual pe display, prin iluminare pulsantă și mesaj push cu SmartDevice **	
	Blocarea display-ului	Blocarea display-ului	
	<b>Conectivitate *</b>		<b>eDoorLock, încuietorie electronică pentru uși</b>
		SmartDevice (SmartDevice inclus) *	SmartDevice (SmartDevice inclus)
		Lumină de prezentare **	Lumină de prezentare **
		Setarea temperaturii în trepte de 1 °C **	Setarea temperaturii în trepte de 1 °C **
		Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului **	Afișarea și controlul funcțiilor relevante ale aparatului **

\* în funcție de model

\*\* prin aplicația SmartDevice

	Vinidor	Vinidor Selection	
<b>Calitate</b>			
	<b>StainlessSteel 60 cm</b>	<b>GlassBlack 60 cm</b>	
			
	<b>WPsd 4652</b>	<b>WPsd 5252</b>	
	 <b>Max 107</b>	 <b>Max 155</b>	
	<b>Climat agreabil</b>		
			
		<b>WPgbi 5272</b>	<b>WPgbi 5273</b>
		 <b>Max 106</b>	 <b>Max 104</b>
		<b>WPgbi 5283</b>	
 <b>Max 85</b>			
<b>Confort și flexibilitate</b>			
		<b>BlackSteel 60 cm</b>	<b>GlassBlack 70 cm</b>
			
		<b>WPbsi 5052</b>	<b>WPbsi 5252</b>
	 <b>Max 131</b>	 <b>Max 155</b>	
	<b>WSbsi 5252</b>		
	 <b>Max 155</b>		
	<b>Design și lifestyle</b>		
			
		<b>WPgbi 7472</b>	<b>WPgbi 7473</b>
 <b>Max 204</b>		 <b>Max 182</b>	
<b>WPgbi 7483</b>			
 <b>Max 145</b>			

La modelele cu o lățime de 60 cm: adâncime aparat 67,5 cm

La modelele cu o lățime de 70 cm: adâncime aparat 76,4 cm

## Calitate până la cel mai mic detaliu



### LightTower

Unul dintre cele mai importante (și mai neglijate) aspecte ale designului este lumina. Folosită inteligent, poate face minuni în crearea atmosferei potrivite, așa cum face în aparatele noastre cu ușă din sticlă. Două coloane de lumină vă luminează sticlele de vin ca pe niște opere de artă ce sunt, de fiecare dată când deschideți ușa sau permanent. Dumneavoastră alegeți, ca și în cazul intensității luminii.



### Interior BlackSteel

Fundalul perfect pentru colecția dumneavoastră de vinuri: panoul posterior BlackSteel. Oțelul inoxidabil negru impresionant adaugă un je ne sais quoi interiorului vitrinei dumneavoastră de temperare a vinurilor. Însă aspectul este doar unul dintre avantajele sale; panoul posterior asigură și o circulație echilibrată a aerului și o umiditate perfect controlată.




### Rafturi din lemn FlexFit

Rafturi personalizate cu ușurință: profilurile reglabile din lemn ale suporturilor de depozitare FlexFit vă permit să obțineți o potrivire perfectă pentru orice sticlă, chiar și cea de dimensiune Magnum. Prin urmare, colecția dumneavoastră de vinuri va arăta mai ordonat ca niciodată și nici nu mai trebuie să vă faceți griji pentru pete de vin roșu, deoarece profilurile pătate pot fi înlocuite pur și simplu.



### Separator de zone

Și mai multă flexibilitate pentru depozitarea sticlelor de vin. Modelele Vinidor Selection sunt echipate cu bare din lemn FlexFit. Acestea pot fi montate ca accesorii pentru modelele Vinidor cu rafturi din plastic.



### Tavă pentru apă

Umiditate ideală, chiar și în condiții uscate, datorită tăvii de apă ușor de montat. Ajută la menținerea umidității optime în aparat prin colectarea apei din interior sau prin umplerea acesteia după cum este necesar. Astfel, colecția dumneavoastră de vinuri este păstrată în condiții ideale, în orice mediu.



### Mâner încastat vertical

Funcționalitatea întâlnește eleganța: mânerul încastat al modelelor Vinidor Selection oferă o prindere netedă și comodă și o vedere neobstrucționată asupra designului rafinat al vitrinei de temperare a vinurilor, care se potrivește chiar și în cea mai elegantă ambianță.



### Mâner subțire din aluminiu cu mecanism de deschidere

Toate ușile sunt făcute să fie deschise, dar numai unele sunt concepute pentru a fi facile. Fie că aveți nevoie să accesați regulat aparatul sau cu un efort minim, mecanismul integrat de deschidere a ușii are grijă de dumneavoastră și vă menajează. Ca bonus, mânerul elegant adaugă un element atrăgător pentru aparatul dumneavoastră.



### Sommelier Board

Dați eleganță încăperii dumneavoastră cu SommiereBoard. Acest set expune toate vinurile, paharele, decantoarele și ustensilele dumneavoastră într-un mod rafinat. Nu doar că arată uimitor, dar oferă și un aspect practic, cu cutia de depozitare integrată și suprafața de lucru dedicată, pentru deschiderea și servirea vinurilor.







## Avantajele dintr-o privire

### HumidityControl

Umiditatea poate fi reglată activ în trepte de 5% între 50% și 80% RH\*\*.

### VibrateSafe

Compresoarele special dezvoltate, deosebit de silențioase și rafturile solide asigură că vinul nu este deranjat atunci când este depozitat.

### Capacitate de depozitare maximă

În funcție de model, depozitarea gât la gât pe rafturi metalice robuste permite depozitarea în siguranță a 141 până la 324 de sticle și accesarea cu ușurință.

### 1 zonă

Cu temperatură constantă în interior, reglabilă de la +5 °C la +20 °C.

### Rafturi din lemn ajustabile pe înălțime

Pe canale netede.

### FreshAir

Pentru un buchet pur, un filtru de cărbune activ elimină în mod fiabil mirosurile de orice fel.

### TempProtect Plus

Doi senzori măsoară constant temperatura din aparatul pentru vinuri. Se trimite o notificare în cazul unei modificări critice.\*



WPbli 5231 GrandCru Selection



### Încuietoarea atașabilă

Protejează împotriva accesului neautorizat.



### Siguranță

Funcțiile sofisticate de alarmă oferă atât alarme sonore, cât și vizuale.\*

### Mâner ergonomic tip bară

Negru sau aluminiu în funcție de serie, anodizat.

### UVProtect Plus

Protecție triplă: Protecție triplă: o ușă din sticlă colorată cu două straturi de tratament metalic în vid oferă o protecție extrem de eficientă împotriva radiațiilor solare.

### Lumină de prezentare

Prezintă colecția de vinuri chiar și atunci când ușa de sticlă este închisă. Luminozitatea poate fi redusă cu ajutorul afișajului.

### EasyFill

Asistență pentru încărcarea aparatului de vinuri. De la un unghi de 90°, ușa rămâne deschisă.

### Ușă cu mecanism SelfClosing

Ușa aparatului de vinuri se închide de la sine atunci când este deschisă la mai puțin de 90°.



### SmartDevice

Cutia SmartDevice integrată vă permite să controlați aparatul și să utilizați servicii suplimentare prin computer și dispozitive mobile.



### LightColumn

O coloană de lumină LED de sus în jos pe ambele părți luminează uniform interiorul.



### Display tactil

Un Liebherr este foarte simplu de utilizat cu o atingere ușoară a degetului pe afișajul tactil.

	GrandCru	GrandCru Selection
<b>Calitate</b>	Menținere constantă a temperaturii	Menținere constantă a temperaturii
	Interval de temperatură reglabil într-o singură zonă: +5 °C până la +20 °C	Interval de temperatură reglabil într-o singură zonă: +5 °C până la +20 °C
	Afișaj permanent al temperaturii reale	Afișaj permanent al temperaturii reale
	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus	Geam UV și de siguranță triplu/UVProtect Plus
	Sistem de lagăre cu amortizare antivibrații/VibrateSafe	Sistem de lagăre cu amortizare antivibrații/VibrateSafe
	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât	Capacitate maximă pentru sticle prin depozitare gât la gât
<b>Climat agreabil</b>	Garnitură a ușii interschimbabilă	Garnitură a ușii interschimbabilă
	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime	2 picioare de poziționare reglabile pe înălțime
	Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumiditySelect	<b>Umiditate reglabilă a aerului grație sistemului HumidityControl</b>
		<b>Afișaj real al umidității aerului</b>
	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare	1 filtru FreshAir cu indicator pentru schimbare
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C
<b>Confort și flexibilitate</b>	Sistem ajutător de încărcare EasyFill	Sistem ajutător de încărcare EasyFill
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Stative din lemn, reglabile pe înălțime	Stative din lemn, reglabile pe înălțime
	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: opțiune de alegere între 9 limbi (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
<b>Design și lifestyle</b>	Iluminat de plafon cu LED	Iluminat în plafon cu LED-uri (ușă opacă), <b>LightColumn (ușă din sticlă)</b>
	Panou posterior: Metalic, gri grafit	<b>Panou posterior: Oțel inox</b>
	Display tactil	Display tactil
	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)	Lumină de prezentare (ușă din sticlă)
	Mâner tip baghetă: negru	<b>Mâner tip baghetă: Aluminiu, periat</b>
	Zgomot redus	Zgomot redus
<b>Securitate</b>	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent	Alarmă pentru ușă, temperatură și întrerupere de curent
	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice*	Alarmă acustică și vizuală pe display, prin iluminare și mesaj de tip Push datorită SmartDevice*
	Blocarea display-ului	Blocarea display-ului
	Încuietoare mecanică, cu posibilitate de postechipare	<b>Încuietoare mecanică, integrată</b>
<b>Conectivitate*</b>	SmartDevice-ready	<b>SmartDevice (SmartDevice-Box incl.)</b>
	Lumină de prezentare*	Lumină de prezentare*
	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C*	Reglarea temperaturii în pași de câte 1°C*
	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului*	Afișaj și control al funcțiilor relevante ale aparatului*

**GrandCru**

**WPbl 4201**      **WSbl 4201**

↑ 125\*  
← 60 →  
Max.: 141

**WPbl 4601**      **WSbl 4601**

↑ 145\*  
← 60 →  
Max.: 166

**WPbl 5001**      **WSbl 5001**

↑ 165\*  
← 60 →  
Max.: 196

**GrandCru Selection**

**WPbli 5031**      **WSbli 5031**

↑ 165\*  
← 60 →  
Max.: 196

**WPbli 5231**      **WSbli 5231**

↑ 185\*  
← 60 →  
Max.: 229

**WSbli 7731**

↑ 201\*  
← 75 →  
Max.: 324

## Calitate până la cel mai mic detaliu



### TempProtect Plus

Mulțumită funcției TempProtect Plus, puteți fi liniștit, știind că vinurile sunt protejate de fluctuațiile de temperatură – deoarece vitrina de depozitare a vinului măsoară în mod constant temperatura folosind doi senzori de temperatură.



### Reglarea umidității

La modelele cu HumiditySelect, umiditatea poate fi reglată în două etape: Standard sau Înalt. La modelele cu HumidityControl, umiditatea optimă poate fi ajustată în trepte de 5% între 50 % și 80 % RH\*.



### UVProtect Plus

Protecție UV perfectă pentru depozitare pe termen lung: Sticla colorată cu două straturi de tratament metalic în vid asigură o protecție foarte eficientă împotriva radiațiilor solare pentru vinuri.



### EasyFill

Peste un unghi de 90°, ușa vitrinei tale de vinuri rămâne deschisă – pentru umplere deosebit de ușoară. Când este deschisă la mai puțin de 90°, ușa se închide ușor și automat.



### VibrateSafe

Vitrinele de depozitare a vinurilor Liebherr garantează o depozitare blândă cu compresoare silențioase special dezvoltate și rafturi robuste din lemn masiv de fag.



### LightColumn

Vedere optimă a tuturor vinurilor: Light-Column luminează interiorul vitrinei de sus până jos. LED-urile sale oferă o iluminare uniformă în interiorul vitrinei de vinuri.



### Încuietorie ușă

Încuietoria mecanică a ușii oferă siguranță în orice moment pentru colecția dumneavoastră valoroasă de vin. Încuietoria este montată încastat și se integrează discret în designul general.



### Rafturi din lemn/max. Capacitate/ depozitare gât la gât

Pentru a profita din plin de capacitatea sa, interiorul a fost conceput astfel încât sticlele de vin să poată fi depozitate gât la gât. Acest lucru oferă spațiu suficient pentru o colecție de vinuri în creștere constantă.



### SteelInterior

Combi-nația dintre rafturi din lemn și panoul posterior din oțel inoxidabil Smart-Steel este o încântare chiar și atunci când este gol. Suprafața peretelui din spate asigură, de asemenea, o circulație constantă a aerului.



### FreshAir

Filtrul de cărbune activ elimină mirosurile de toate felurile, astfel încât buchetul vinului să rămână pur. La fiecare șase luni, aparatul vă amintește de schimbarea filtrului care poate fi efectuată cu ușurință de dvs.



### Securitate

Protejarea unei colecții de vinuri valoroase este o mare responsabilitate. Acesta este motivul pentru care aparatele noastre de depozitare a vinurilor sunt echipate cu un pachet cuprinzător de securitate. Funcțiile sofisticate de alarmă oferă alerte sonore și optice înainte ca vinul să fie afectat.



### SmartDevice

Sunteți pregătit pentru viitorul casei inteligente? Liebherr va fi bucuros să vă ajute. Fie caseta SmartDevice este deja inclusă, fie poate fi adaptată la toate celelalte dispozitive (pregătite pentru smartDevice). Conectați aparatul Liebherr-ul la internet. Caseta SmartDevice poate fi instalată în câțiva pași și deschide deja întreaga lume a posibilităților digitale.



**WSbli 7731**  
GrandCru Selection



<b>Volu</b>	628 L
<b>Sticle de Bordeaux max.</b>	0.75 l <sup>1</sup>
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	747 / 763 / 2044
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	642 / 573 / 1830
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	102 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-T
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +43°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220-240V~ / 50/60 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile</b>	HumidityControl
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	1/1
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă plină, neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Operare comandă</b>	Display LC monocrom / în ușă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	Electronică tactilă
<b>Siguranță pentru copii</b>	optic și acustic / optic și acustic
<b>Material recipient interior</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	Material plastic, gri grafit
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	Iluminat de plafon cu LED
<b>Soluție de conectare la rețea</b>	da / da
<b>Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi</b>	SmartDeviceBox inclus
<b>Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime</b>	da / raft de lemn
<b>Mâner</b>	7 / da
<b>Filtru de aer</b>	Mâner din aluminiu
<b>Tip de încuietore / Uși cu închidere automată</b>	în peretele din spate
<b>Opritor ușă / Garnitura ușii</b>	meccanic / da
<b>Compatibil Side-by-Side</b>	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	da
	94 / 86 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9882460
<b>Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)</b>	7113338 / 7113043
<b>Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip</b>	7113262 / 9882766
<b>Display pentru sticle</b>	9882303
<b>Tavă de apă cu rocă vulcanică</b>	



**WPbli 5231**  
GrandCru Selection



<b>Volu</b>	442 L
<b>Sticle de Bordeaux max.</b>	229
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	597 / 763 / 1884
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	492 / 587 / 1670
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	115 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-ST
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +38°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220-240V~ / 50/60 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile</b>	HumidityControl
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	1/1
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Operare comandă</b>	Display LC monocrom / în ușă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	Electronică tactilă
<b>Siguranță pentru copii</b>	optic și acustic / optic și acustic
<b>Material recipient interior</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	Material plastic, gri grafit
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	Lumină LED pe o parte
<b>Soluție de conectare la rețea</b>	da / da
<b>Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi</b>	SmartDeviceBox inclus
<b>Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime</b>	da / raft de lemn
<b>Mâner</b>	6 / da
<b>Filtru de aer</b>	Mâner din aluminiu
<b>Tip de încuietore / Uși cu închidere automată</b>	în peretele din spate
<b>Opritor ușă / Garnitura ușii</b>	meccanic / da
<b>Compatibil Side-by-Side</b>	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	da
	98 / 92 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9882460
<b>Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)</b>	7113328 / 7113041
<b>Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip</b>	7113254 / 9882766
<b>Display pentru sticle</b>	9882303
<b>Tavă de apă cu rocă vulcanică</b>	9882755



**WSbli 5231**  
GrandCru Selection



<b>Volu</b>	433 L
<b>Sticle de Bordeaux max.</b>	196
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	597 / 763 / 1884
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	492 / 573 / 1670
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	96 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-T
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +43°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220-240V~ / 50/60 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile</b>	HumidityControl
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	1/1
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă plină, neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Operare comandă</b>	Display LC monocrom / în ușă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	Electronică tactilă
<b>Siguranță pentru copii</b>	optic și acustic / optic și acustic
<b>Material recipient interior</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	Material plastic, gri grafit
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	Iluminat de plafon cu LED
<b>Soluție de conectare la rețea</b>	da / da
<b>Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi</b>	SmartDeviceBox inclus
<b>Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime</b>	da / raft de lemn
<b>Mâner</b>	6 / da
<b>Filtru de aer</b>	Mâner din aluminiu
<b>Tip de încuietore / Uși cu închidere automată</b>	în peretele din spate
<b>Opritor ușă / Garnitura ușii</b>	meccanic / da
<b>Compatibil Side-by-Side</b>	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	da
	77 / 70 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9882460
<b>Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)</b>	7113328 / 7113041
<b>Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip</b>	7113254 / 9882766
<b>Display pentru sticle</b>	9882303
<b>Tavă de apă cu rocă vulcanică</b>	9882755



**WPbli 5031**  
GrandCru Selection



<b>Volu</b>	385 L
<b>Sticle de Bordeaux max.</b>	196
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	597 / 763 / 1684
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	492 / 587 / 1470
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	111 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-ST
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +38°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220-240V~ / 50/60 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile</b>	HumidityControl
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	1/1
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Operare comandă</b>	Display LC monocrom / în ușă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	Electronică tactilă
<b>Siguranță pentru copii</b>	optic și acustic / optic și acustic
<b>Material recipient interior</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	Material plastic, gri grafit
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	Lumină LED pe o parte
<b>Soluție de conectare la rețea</b>	da / da
<b>Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi</b>	SmartDeviceBox inclus
<b>Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime</b>	da / raft de lemn
<b>Mâner</b>	5 / da
<b>Filtru de aer</b>	Mâner din aluminiu
<b>Tip de încuietore / Uși cu închidere automată</b>	în peretele din spate
<b>Opritor ușă / Garnitura ușii</b>	meccanic / da
<b>Compatibil Side-by-Side</b>	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	da
	90 / 84 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9882460
<b>Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)</b>	7113328 / 7113041
<b>Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip</b>	7113254 / 9882766
<b>Display pentru sticle</b>	9882303
<b>Tavă de apă cu rocă vulcanică</b>	9882755



**WSbli 5031**  
GrandCru Selection



<b>Volu</b>	378 L
<b>Sticle de Bordeaux max.</b>	196
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	597 / 763 / 1684
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	492 / 573 / 1470
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	97 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-T
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +43°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220-240V~ / 50/60 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură / Circuite de răcire reglabile</b>	HumidityControl
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	1/1
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă plină, neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Operare comandă</b>	Display LC monocrom / în ușă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	Electronică tactilă
<b>Siguranță pentru copii</b>	optic și acustic / optic și acustic
<b>Material recipient interior</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	Material plastic, gri grafit
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	Iluminat de plafon cu LED
<b>Soluție de conectare la rețea</b>	da / da
<b>Sistem ajutător de încărcare EasyFill / Material rafturi</b>	SmartDeviceBox inclus
<b>Rafturi / Rafturi reglabile pe înălțime</b>	da / raft de lemn
<b>Mâner</b>	5 / da
<b>Filtru de aer</b>	Mâner din aluminiu
<b>Tip de încuietore / Uși cu închidere automată</b>	în peretele din spate
<b>Opritor ușă / Garnitura ușii</b>	meccanic / da
<b>Compatibil Side-by-Side</b>	pe dreapta, reversibile / interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	da
	71 / 64 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9882460
<b>Raft din lemn / Raft de prezentare (tablă de lemn pliabilă)</b>	7113328 / 7113041
<b>Raft metalic cu față din lemn / Set de inscripționare cu clip</b>	7113254 / 9882766
<b>Display pentru sticle</b>	9882303
<b>Tavă de apă cu rocă vulcanică</b>	9882755

<sup>1</sup> Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Conform regulamentului UE 2019/2016.  
<sup>3</sup> Măsurare conform EN 62552.  
<sup>4</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.





### WTeS 1672

Vinidor



<b>Volum</b>	94 L
<b>Sticle de Bordeaux max. 0.75 l<sup>1</sup></b>	34
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)</b>	598 / 575 / 822
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)</b>	510 / 440 / 550
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	138 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-ST
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +38°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	36 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură</b>	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 2
<b>Circuite de răcire reglabile</b>	2
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	ușă cu geam și ramă din inox / inox
<b>Tip de comandă / poziție</b>	MagicEye / în interior
<b>Operare comandă</b>	Electronică tactilă
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	optic și acustic / acustic
<b>Siguranță pentru copii</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	LED
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	da / da
<b>Iluminare care poate fi activată permanent</b>	
<b>Material rafturi / Rafturi dintre care extensibile pe șine telescopice</b>	raft de lemn / 5 3
<b>Rafturi reglabile pe înălțime</b>	
<b>Mâner / Tip de încuietoare</b>	Mâner din aluminiu / mecanic
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Garnitura ușii</b>	interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	58 / 56 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9881289
<b>Încuietoare / Grătar galvanizat</b>	
<b>Set de inscripționare cu clip</b>	9094397
<b>Produs de îngrijire oțel inoxidabil</b>	8409030
<b>Produs de curățare pentru oțel inoxidabil</b>	8409022
<b>Mâner pentru modele cu substructură</b>	9901071



### WKb 1812

Vinothek



<b>Volum</b>	135 L
<b>Sticle de Bordeaux max. 0.75 l<sup>1</sup></b>	66
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)</b>	600 / 613 / 890
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)</b>	500 / 440 / 710
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	123 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-ST
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +38°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	38 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	2,0 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură</b>	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 1
<b>Circuite de răcire reglabile</b>	1
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă din sticlă, ramă neagră / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	MagicEye / Carcasă frontală
<b>Operare comandă</b>	Taste
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	optic și acustic / acustic
<b>Siguranță pentru copii</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	
<b>Iluminare care poate fi activată permanent</b>	
<b>Material rafturi / Rafturi dintre care extensibile pe șine telescopice</b>	da Grătare zincate / 3
<b>Rafturi reglabile pe înălțime</b>	
<b>Mâner / Tip de încuietoare</b>	da Mâner tip baghetă, negru / -
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Garnitura ușii</b>	interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	46 / 43 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9881291
<b>Încuietoare / Grătar galvanizat</b>	9094443 / 7112035
<b>Set de inscripționare cu clip</b>	9086723
<b>Produs de îngrijire oțel inoxidabil</b>	
<b>Produs de curățare pentru oțel inoxidabil</b>	
<b>Mâner pentru modele cu substructură</b>	



### WKR 1811

Vinothek




<b>Volum</b>	128 L
<b>Sticle de Bordeaux max. 0.75 l<sup>1</sup></b>	66
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)</b>	600 / 613 / 890
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)</b>	500 / 440 / 710
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	76 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN-T
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10°C și +43°C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	37 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	0,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură</b>	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă) 1
<b>Circuite de răcire reglabile</b>	1
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	+5°C și +20°C
<b>Ușă / Pereți laterali</b>	Ușă plină, burgundiu / negru
<b>Tip de comandă / poziție</b>	MagicEye / Carcasă frontală
<b>Operare comandă</b>	Taste
<b>Alarmă în caz de defecțiune / Alarmă (ușă deschisă)</b>	optic și acustic / acustic
<b>Siguranță pentru copii</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	
<b>Iluminare care poate fi activată permanent</b>	
<b>Material rafturi / Rafturi dintre care extensibile pe șine telescopice</b>	da Grătare zincate / 3
<b>Rafturi reglabile pe înălțime</b>	
<b>Mâner / Tip de încuietoare</b>	da Mâner tip baghetă, negru / -
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, reversibile
<b>Garnitura ușii</b>	interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	40 / 37 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9881291
<b>Încuietoare / Grătar galvanizat</b>	9094443 / 7112035
<b>Set de inscripționare cu clip</b>	9086723
<b>Produs de îngrijire oțel inoxidabil</b>	
<b>Produs de curățare pentru oțel inoxidabil</b>	
<b>Mâner pentru modele cu substructură</b>	

## Aparate compacte



1 Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului. Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
2 Conform regulamentului UE 2019/2016.  
3 Măsurare conform EN 62552.  
4 Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



### Iluminare LED

Pentru o prezentare optimă, WKes 653 este echipat cu iluminare LED reglabilă și cu posibilitate de activare. Deoarece LED-urile generează doar radiații minime de căldură și nu radiații UV, vinurile pot fi puse în lumina potrivită pentru o perioadă mai lungă de timp fără a fi supuse riscului.



### Electronică tactilă

Temperatura ideală de depozitare a vinurilor este de +8°C până la +12°C. Vinurile albe care se păstrează la temperatura de servire, trebuie depozitate în mod ideal la temperaturi sub +10°C, iar vinurile roșii până la +18°C. Prin urmare, temperatura poate fi setată cu precizie între +5 °C și +20 °C cu blocul electronic touch confortabil.



### Cutii de prezentare

Țigarele pot fi depozitate individual în cutii de prezentare de diferite înălțimi. Cutiile sunt confecționate din lemn de cedru spaniol și pot fi îndepărtate cu ușurință.



### Umiditate aer

În recipientul de apă integrat se poate umple un litru de apă distilată. Senzorii de umiditate reglează necesarul de apă și asigură precis umiditatea selectată între 68 % și 75 %. O afișare optică informează la timp dacă este necesară reumplerea cu apă.



## WKes 653

GrandCru



<b>Volum</b>	48 L
<b>Sticle de Bordeaux max. 0.75 l<sup>1</sup></b>	12
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	425 / 478 / 612
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	350 / 310 / 370
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile<sup>3</sup></b>	78 kWh
<b>Clasă climatică</b>	SN
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+10 °C și +32 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Emisie sonoră transmisă prin aer</b>	37 dB(A)
<b>Clasa emisiei sonore transmise prin aer</b>	C
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	1,0 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură</b>	HumiditySelect (în două trepte: standard și înaltă)
<b>Circuite de răcire reglabile</b>	1
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	+5 °C și +20 °C
<b>Ușă</b>	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel
<b>Pereți laterali</b>	inox cu SmartSteel
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Afișaj LCD / în interior
<b>Operare comandă</b>	Electronică tactilă
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Alarmă (ușă deschisă)</b>	acustic
<b>Siguranță pentru copii</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	LED
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	da / da
<b>Material rafturi</b>	raft de lemn
<b>Rafturi</b>	3
<b>Sertar pentru ustensile</b>	1
<b>Tip de încuietorie</b>	mecanic
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, fixe
<b>Garnitura ușii</b>	interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	33 / 28 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9881287
<b>Set de inscripționare cu clip</b>	9094559
<b>Acoperire bază inferioare în cazul montării pe perete</b>	9590519



## ZKes 453

Humidor



<b>Total net</b>	39 L
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)</b>	425 / 478 / 612
<b>Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)</b>	300 / 274 / 340
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	162 kWh
<b>Clasă climatică</b>	N
<b>Temperatura ambiantă<sup>4</sup></b>	+16 °C și +32 °C
<b>Agent frigorific</b>	R 600a
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	40 dB(A)
<b>Tensiune / Frecvență</b>	220 - 240V~ / 50 Hz
<b>Putere racordată</b>	0,5 A
<b>Ventilator</b>	da
<b>Alimentare cu aer proaspăt prin filtrul cu carbon activ FreshAir</b>	da
<b>Reglarea umidității prin zone de temperatură</b>	HumidityControl
<b>Circuite de răcire reglabile</b>	1
<b>Interval de temperatură reglabil</b>	+16 °C și +20 °C
<b>Interval de umiditate</b>	68% și 75%
<b>Ușă</b>	Ușă din sticlă cu cadru din inox, SmartSteel
<b>Pereți laterali</b>	inox cu SmartSteel
<b>Tip de comandă / poziție</b>	Afișaj LCD / în interior
<b>Operare comandă</b>	Electronică tactilă
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	optic și acustic
<b>Alarmă (ușă deschisă)</b>	acustic
<b>Siguranță pentru copii</b>	da
<b>Iluminare interioară</b>	LED
<b>activabilă permanent / intensitate reglabilă</b>	da / da
<b>Material rafturi</b>	Lemn de cedru spaniol
<b>Rafturi</b>	2
<b>Cutie de prezentare</b>	2
<b>Tip de încuietorie</b>	mecanic
<b>Opritor ușă</b>	pe dreapta, fixe
<b>Garnitura ușii</b>	interschimbabil
<b>Greutate brută / netă</b>	34 / 30 kg
<b>Accesorii</b>	
<b>Filtru cu cărbune activ FreshAir</b>	9881287
<b>Acoperire bază inferioare în cazul montării pe perete</b>	9590519

<sup>1</sup> Aceste dispozitive sunt destinate exclusiv depozitării vinului.  
Capacitate maximă de sticle Bordeaux (0,75 l) conform standardului NF H 35-124 (Î: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Conform regulamentului UE 2019/2016.  
<sup>3</sup> Măsurare conform EN 62552.  
<sup>4</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



## Frigiderele de vin

**SmartDevice-Box**

Vinul este vizibil de oriunde. Un frigider de vin Liebherr poate fi rapid conectat în rețea – cu SmartDevice-Box ca accesoriu. Astfel, veți beneficia de toate avantajele aplicației SmartDevice: Aveți acces la aparat de oriunde, vizualizați și modificați setările în timp ce vă deplasați, de exemplu temperatura. În plus, informațiile relevante pentru securitate referitoare la dispozitiv și la vin sunt trimise pe smartphone.

**Filtru cu cărbune activ FreshAir**

Pentru asigurarea condițiilor optime de maturare a vinului în condiții de calitate optimă a aerului și pentru ca buchetul să rămână nealterat, filtrul cu cărbune activ FreshAir reține în mod fiabil mirosurile de orice fel. Filtrul trebuie schimbat la fiecare 6 luni și schimbarea este indicată printr-o funcție de reamintire (dependentă de model).

**Recipient de apă și pietre de lavă**

Recipientul de apă care poate fi montat ulterior și pietrele de lavă ajută la menținerea umidității perfecte – astfel încât dopurile de plută rămân umede în mod optim chiar și în condiții uscate.

## Frigiderele de vin

**Set de 3 bare din lemn**

Nu contează dacă sunt mari sau mici – acum încap toate. Cu ajutorul barelor de lemn suplimentare, puteți depozita și sticle de vin mai mici în siguranță în frigiderul de vinuri Liebherr. Trebuie doar să introduceți barele în raftul din lemn și gata.

**Clipsuri din aluminiu cu posibilitate de inscripționare**

Pentru organizarea ideală a stocurilor de vinuri: cele cinci clipsuri elegante din aluminiu. Acestea pot fi inscripționate și pot fi atașate flexibil la panourile pentru sticle.

**Produs de îngrijire pentru oțel inoxidabil**

Pentru îngrijirea suprafețelor din oțel inoxidabil. (Nu se utilizează cu SmartSteel.)

**Display pentru sticle**

Evidențiază cu abilitate sticlele speciale: Elegantul display pentru sticle pune sticlele de vin în centrul atenției și atrage atenția asupra etichetei vinului. În plus, acesta oferă o susținere sigură pentru sticlele deschise.

**Stativ din lemn, reglabil pe înălțime**


Sofisticat și matur. Stativele elegante din lemn de fag sunt concepute pentru depozitarea orizontală a sticlelor de vin în condiții de vibrații reduse și ajută la depozitare, scoatere și organizare prin forma lor ergonomică. Un alt avantaj: Lemnul respiră și poate înmagazina cantități mici de apă – acest lucru este benefic pentru microclimatul din interior. Prin urmare, și pentru depozitarea pe termen lung.

**Raft de prezentare din lemn**

Pe raftul de prezentare din lemn de fag pot fi depozitate și prezentate în siguranță și într-o manieră de înaltă calitate două sticle de vin deschise. Acest lucru este posibil datorită funcției de pliere integrată în placă.

**Produs de curățare pentru oțel inoxidabil**

Îndepărtează în mod fiabil și delicat amprente, dungile și petele de pe suprafețele din oțel inoxidabil. (Nu se utilizează cu SmartSteel.)

**Mâner**

Pentru ca aparatul să se potrivească în mod optim în mediul bucătăriei respective, mânerul robust din aluminiu poate fi înlocuit cu un mâner tip bară, mai îngust, din oțel inoxidabil periat.

**Încuietoare**

Savoare care rămâne zăvorâtă pentru alții. Colecțiile de vinuri reprezintă, de obicei, și investiții de mare valoare. Prin urmare, acestea trebuie să fie securizate în același mod. Prin urmare, vitrina de depozitare a vinurilor GrandCru poate fi ușor echipată ulterior cu o încuietoare mecanică pentru ușă.

**Raft metalic cu front din lemn, reglabil în înălțime**

Raftul metalic robust combină tot ceea ce este necesar pentru depozitarea vinului în domeniul gastronomiei. Acesta poate fi mutat în mod variabil în aparat – pentru o repartizare flexibilă a sticlelor. Traversele asigură o fixare deosebit de sigură. Metalul cu strat de acoperire este extrem de ușor de curățat. Iar designul simplu și clar, cu frontul din lemn de fag, se armonizează cu toate vinurile depozitate.

**Tablă perforată**

Suportul din tablă perforată asigură stabilitatea optimă a sticlelor. Băuturile și recipientele sunt astfel depozitate permanent în siguranță. Suporturile din tablă perforată sunt extrem de durabile și sunt ideale pentru băuturi.

**Grătar galvanizat**

Grătar pentru nevoi suplimentare.

**Acoperire bază inferioară în cazul montării pe perete**

Acoperă bază inferioară și permite astfel o montare atractivă pe perete, fără vedere asupra părții inferioare a aparatelor compacte.

**Siguranță basculantă**

Siguranța basculantă îmbină ferm partea superioară a aparatului cu peretele. Pentru o poziție stabilă și pentru încărcarea și descărcarea sigură a rafturilor extensibile, chiar și la umplere maximă.



## Congelatoare de comercializare pentru gastronomie și comerț cu amănuntul – calitate care dă roade

---

Într-o lume care devine din ce în ce mai mobilă și mai rapidă, contează o bună vizibilitate și impulsurile corecte: Datorită TDA (Total Display Area) optimă, congelatoarele Liebherr prezintă gustările, înghețata sau produsele de larg consum cu o claritate maximă și vă invită să ajungeți la ele. Designul lor atrăgător stabilește standarde în industrie, iar opțiunile de branding individual fac din fiecare ladă o experiență de brand atrăgătoare. Dar nu numai că sunt îndeplinite cele mai înalte cerințe pentru o cifră de afaceri mai mare, ci și cele pentru mai multă durabilitate. Pe lângă costurile energetice foarte scăzute, agentul frigorific natural, componentele fără PVC și emisia redusă de căldură, aparatele profesionale extrem de eficiente impresionează, de asemenea, prin lipsa de întreținere și cel puțin 15 ani de performanță fiabilă de congelare. Sau, pe scurt: printr-un TCO (Total Cost of Ownership) imbatabil.

## Creșteți gradul de conștientizare a mărcii dumneavoastră.

Liebherr oferă numeroase opțiuni pentru marcarea congelatoarelor în mod individual și impresionant. Puteți alege între diferite proceduri și diferite modele. Dacă doriți, putem dezvolta pentru dumneavoastră propriile noastre concepte de aparate care să corespundă perfect mărcii și cerințelor dumneavoastră specifice.

### Autocolante individuale

Marca dorită este aplicată pe un autocolant adecvat, de obicei o folie de PVC, fie prin serigrafie, fie prin imprimare digitală, în funcție de cantitate și de motiv. Acesta este trasat cu precizie pe carcasa din spumă a lăzii sau a dulapului.



### Autocolante pentru display/perete lateral/ ușa și design individual de culori

Prin designul individual al culorilor, marca dumneavoastră poate fi prezentată într-o manieră atrăgătoare și așează în scenă produsele într-un mod mai atrăgător. Pereții laterali ai lăzii și piesele de capăt din plastic de pe cadrul lăzii, precum și display-ul și cadrul display-ului de pe congelatoare pentru promovarea vânzărilor, pot fi personalizate.

## Avantaje la prima vedere



### Iluminare interioară cu LED-uri eficiente energetic

Iluminarea interioară cu LED-uri eficiente energetic pentru o prezentare eficientă și convingătoare a produselor. Opțional este disponibilă o încuietoare cu capac.

### Cadru din mai multe părți din plastic și aluminiu

Cadrul din mai multe părți din plastic și aluminiu într-un design atractiv și modern cu colțuri rotunjite asigură stabilitatea, precum și o igienă mai bună și protejează la scoaterea bunurilor.

### Izolație puternică

Izolația ridicată asigură temperaturi constante și reduce consumul de energie.

### Conformitate ROHS și WEEE

Conformitate RoHS și WEEE datorită materialelor ecologice în combinație cu o reciclabilitate optimă.



### Încuietoare cu capac

Încuietoarea cu capac protejează împotriva accesului neautorizat.

### Coșuri de agățare stabile

Coșurile de agățare stabile permit o prezentare clară a bunurilor.

### Sticlă securizată dintr-o singură foaie călită

Sticla securizată dintr-o singură foaie călită este incasabilă, rezistentă și oferă stabilitate în zona superioară a lăzii. În plus, datorită radiației termice reduse, se asigură o vizibilitate optimă a bunurilor depozitate. Capacul poate fi îndepărtat pentru a facilita manipularea și curățarea.

### Garnitură de etanșare a profilului

Garnitura de etanșare a profilului pentru o deschidere și închidere simplă a capacului.

### Recipient interior din oțel

Recipientul interior din oțel cu colțuri rotunjite este ușor de curățat, permite o igienă perfectă și are o bună capacitate de conducere a frigului.

### Mai silențios datorită condensatorului exterior

Datorită condensatorului exterior din spumă, lăzile de înghețată funcționează cu un nivel foarte scăzut de zgomot și vibrații – iar carcasa poate fi curățată cu ușurință. În plus, condensul nu se formează la exterior.



### Role de ghidare stabile

Rolele de ghidare stabile facilitează transportul atunci când aparatul trebuie mutat și permit curățarea comodă a podelei sub aparat.



### Capac glisant din sticlă care funcționează ușor

Capacele glisante din sticlă ușor curbate ale lăzilor EFI sunt realizate din sticlă securizată dintr-o singură foaie călită. Datorită garniturilor de etanșare a profilului și a cadrului din plastic încălzit cu gaz fierbinte prin intermediul compresorului, jumătățile de capac pot fi întotdeauna deplasate cu ușurință.



### Capac glisant izolat

Datorită capacului compozit din aluminiu și PVC rigid, capacele izolate cu spumă solidă sunt deosebit de rezistente. Partea superioară este prevăzută cu o suprafață de lucru din aluminiu rezistentă la zgârieturi. Capacul glisant izolat cu spumă este disponibil ca o alternativă la capacele glisante din sticlă. Ca accesoriu este disponibilă o încuietoare cu fișă.



### Zonă de depozitare cu rafturi de la Liebherr

Mai multe bunuri pe aceeași suprafață. Acest accesoriu extrem de stabil și rezistent la sarcini permite ca frigiderele și congelatoarele de la Liebherr să fie dispuse unele peste altele în orice combinație. Acest lucru înseamnă un volum cu până la 65 % mai mare fără a utiliza nici măcar un milimetru de suprafață suplimentară. În acest fel se pot oferi mult mai multe produse – și la nivelul ochilor clienților.



### Protecție din sticlă

Protecția robustă din sticlă securizată protejează înghețata de contaminare în timpul vânzării și susține o prezentare atractivă a produselor. Protecția din sticlă foarte adâncă din față oferă o vizibilitate excelentă, astfel încât clienții pot vedea cu ușurință bunurile din diferite unghiuri.



## EFI 5653

Lățime	1885 mm
Volum brut / net	571 / 408 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1885 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1760 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	1,03
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	1094 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	8
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	8
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90,7 / 80,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652174

<sup>1</sup> Măsurat conform EN 16901.  
<sup>2</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.



## EFI 4853

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	499 / 355 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1550 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,91
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	990 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	7
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	89,5 / 79,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	9809162
Coșuri pentru recipiente de înghețată	7741721
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	la cerere
	7652066

<sup>3</sup> Măsurată cu iluminarea oprită.  
<sup>4</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



## EFI 4453

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	426 / 302 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,79
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	764 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	6
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	76,4 / 67,4 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652065

<sup>3</sup> Măsurată cu iluminarea oprită.  
<sup>4</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.



## EFI 3553

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	355 / 249 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,67
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	726 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	5
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	5
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	68,5 / 60,4 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	9809160
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652064
Zonă de depozitare cu rafturi albă	



## EFI 2853

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	282 / 196 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,54
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	593 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static / manuală
Proces de dezghețare	-10 °C și -24 °C
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	4
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	4
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	60,5 / 56,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Blat de sticlă	
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196



## EFI 2153

Lățime	835 mm
Volum brut / net	211 / 143 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,42
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	470 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	3
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	56,3 / 49,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652062



## EFI 1453

Lățime	625 mm
Volum brut / net	138 / 90 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 656
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,30
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	402 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă / Afișajul temperaturii	Regulator rotativ / interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri (a se vedea figura)	2
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	45 / 41,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111009
Coș 210 mm	7111039
Grătar de separare 270 mm / raster înalt	7111031
Grătar de separare 210 mm / raster înalt	7111784
Grătar de separare 270 mm / raster Raster	7111033
Grătar de separare 210 mm / raster Raster	7111787
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietore atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061



## EFE 6052

## EFE 5152

Lățime	1885 mm
Volum brut / net	595 / 457 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1885 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1760 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	1,03
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	1111 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	8
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	92,1 / 81,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652174

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	520 / 398 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1555 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,91
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	1044 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	79,5 / 74,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066



## EFE 4652

## EFE 3852

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	444 / 339 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,78
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	750 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	76,9 / 70,1 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652065

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	369 / 280 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,66
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	601 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	5
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	69,3 / 61,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652064



## EFE 3052

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	294 / 222 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,54
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	528 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	57,5 / 56,6 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652063
Zonă de depozitare cu rafturi albă	9031196



## EFE 2252

Lățime	835 mm
Volum brut / net	219 / 163 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,42
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	422 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	50,5 / 47 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Coș 195 mm	7111029
Grătar de separare 270 mm	7111784
Grătar de separare 210 mm	7111784
Grătar de separare 195 mm	7266707
Amortizor de cauciuc gri	7043660
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7741721
Recipient de înghețată	la cerere
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652062



## EFE 1552

Lățime	625 mm
Volum brut / net	144 / 104 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 658
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,30
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	369 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	2
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	44 / 40,9 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Coș 195 mm	7111029
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Grătar de separare 195 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061



## EFE 1152

Lățime	751 mm
Volum brut / net	107 / 80 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	751 / 461 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	605 / 315 / 657
Suprafața de prezentare a mărfii în m² (TDA) <sup>1</sup>	0,16
Clasa de eficiență energetică <sup>2</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>3</sup>	323 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>4</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire / Proces de dezghețare	static / manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	Capac glisant din sticlă
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED, activabil separat
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	42,7 / 39 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Coș 195 mm	7111029
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Grătar de separare 195 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capace glisante din sticlă	7043660
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652061





## EFE 5100

## EFE 4600

Lățime	1675 mm
Volum brut / net	503 / 449 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1675 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1550 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	694 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	7
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	72,5 / 67,2 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111011
Coș 210 mm	7111041
Grătar de separare 270 mm	7111029
Grătar de separare 210 mm	7111784
Amortizor de cauciuc gri	7266707
Încuietoare atașabilă pentru capacele din material spongios	7042835
Recipient de înghețată	7741721
Coșuri pentru recipiente de înghețată	la cerere
Buton de reglare	la cerere
Șină scanner	7652066
Zonă de depozitare cu rafturi albă	

Lățime	1465 mm
Volum brut / net	432 / 383 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1465 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1340 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	692 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	2,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	6
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	73,2 / 63,4 kg



## EFE 3800

## EFE 3000

## EFE 2200

## EFE 1500

Lățime	1255 mm
Volum brut / net	361 / 318 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1255 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	1130 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	633 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	52 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	5
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	59,5 / 55 kg

Lățime	1045 mm
Volum brut / net	287 / 252 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	1045 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	920 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	546 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 290
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	4
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	58,5 / 51 kg

Lățime	835 mm
Volum brut / net	213 / 186 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	835 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	710 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	413 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	3
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	52,2 / 47,5 kg

Lățime	625 mm
Volum brut / net	142 / 121 L
Dimensiuni exterioare în mm (L / A / Î)	625 / 660 / 840
Dimensiuni interioare în mm (L / A / Î)	500 / 535 / 632
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile	365 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	B
Clasa de temperatură (directiva privind energia)	C1
Clasa climatică (standard de siguranță)	7
Temperatura ambiantă <sup>2</sup>	+10 °C și +35 °C
Agent frigorific	R 600a
Zgomot-putere sonoră	42 dB(A)
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-10 °C și -24 °C
Material de acoperire	capac glisant din aluminiu
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Afișajul temperaturii	interior analogic
Număr coșuri	0
Număr maxim de coșuri	2
Role	pivotante
Tip de încuietoare	mecanic remontabil
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	47,8 / 42 kg

## Avantaje la prima vedere

### Garnitură interschimbabilă

Garnitura ușor de înlocuit din capacul lăzii permite o igienă optimă, o închidere etanșă și prelungeste durata de viață a lăzii.

### Recipient interior

Recipient interior din tablă din oțel robustă, cu strat de acoperire pentru o durată de serviciu îndelungată și o curățare simplă.

### Fără apă de condens

Fără condens pe carcasa și cu un strat exterior ușor de curățat pentru o igienă perfectă.

### Condensator spongios

Condensator încorporat cu spumă în carcasa exterioară pentru a genera frig pentru o funcționare silențioasă și cu vibrații reduse.

### Izolație foarte eficientă

Nicio pierdere de energie și eficiență energetică optimă datorită izolației foarte eficiente.



### Mâner încastrat ergonomic

Mâner ergonomic încastrat continuu pentru o deschidere și închidere confortabilă.

### Iluminare LED

Claritate optimă datorită iluminării cu LED-uri în interior.

### Corp al lăzii extrem de robust

Corp al lăzii extrem de robust, stabil și fără torsiune, chiar și pentru sarcini intense.



### Încuietoare atașabilă robustă

Securitate împotriva accesului neautorizat prin intermediul unei încuietori robuste.

### Agent frigorific natural și fără HFC R 600a

Mai multă eficiență energetică și durabilitate prin intermediul agentului frigorific natural și fără HFC R 600a în combinație cu compresoare puternice.


### Role de ghidare stabile

Rolele de ghidare stabile facilitează transportul și facilitează curățarea podelei de sub ladă.



### Capac stabil al lăzii

Capacul stabil al lăzii (oțel inoxidabil sau alb) poate fi, de asemenea, utilizat ca suprafață de lucru suplimentară.



### Coșuri stabile cu grilaj pentru agățare

Mai multă claritate și flexibilitate atunci când împărțiți bunurile datorită coșurilor stabile cu grilaj pentru agățare.



### Afișajul temperaturii analogic

Mai multă siguranță la depozitare datorită afișajului analogic al temperaturii cu indicarea temperaturii interioare la cel mai apropiat grad, reglabil de la  $-14^{\circ}\text{C}$  la  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Frost  
Protect

Flexibilitate maximă în alegerea locației de instalare datorită gamei extinse de temperaturi ambiante, claritate optimă datorită temperaturii de la  $-15^{\circ}\text{C}$  la  $+43^{\circ}\text{C}$ .

Stop  
Frost

Decongelare mai rară grație spațiului de congelare interior fără gheață prin sistemul StopFrost, precum și deschidere repetată fără efort prin evitarea subpresiunii.

**EFL 6056****EFL 6055**

Lățime	1885 mm
Volum	542 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1885 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1760 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	309 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-ST
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	15 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	42 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri	8
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	99 / 89 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

Lățime	1885 mm
Volum	542 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1885 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1760 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	309 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-ST
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	15 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	48 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	3
Număr maxim de coșuri	8
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	99 / 89 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

**EFL 4656****EFL 4655****EFL 3056****EFL 3055**

Lățime	1465 mm
Volum	404 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1465 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1340 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	265 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	13 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	46 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	6
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90 / 81 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

Lățime	1465 mm
Volum	404 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1465 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	1340 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	265 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	13 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	46 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	6
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	90 / 81 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

Lățime	1045 mm
Volum	266 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1045 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	920 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	222 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	inox
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	38 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	4
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	75 / 68 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

Lățime	1045 mm
Volum	266 L
Dimensiuni exterioare în mm (L/A/Î)	1045 / 702 / 825
Dimensiuni interioare în mm (L/A/Î)	920 / 535 / 610
Clasa de eficiență energetică <sup>1</sup>	
Consum de energie în 365 de zile <sup>2</sup>	222 kWh
Clasa climatică (directiva privind energia)	SN-T
Temperatura ambiantă <sup>3</sup>	-15 °C și +43 °C
Agent frigorific	R 600a
Emisie sonoră transmisă prin aer	33 dB(A)
Clasa emisiei sonore transmise prin aer	B
Tensiune / Frecvență	220 - 240V~ / 50 Hz
Putere racordată	1,5 A
Sistem de răcire	static
Proces de dezghețare	manuală
Interval de temperatură	-14 °C și -24 °C
Material de acoperire	oțel
Material carcasă / culoare	oțel / alb
Material recipient interior	oțel acoperit în strat
Culoare cadru de acoperire	gri
Tip de comandă	Regulator rotativ
Capacitatea de congelare în 24 h	10 kg
Țimp de depozitare în caz de defecțiune	38 h
Afișajul temperaturii	exterior analogic
Iluminare interioară	LED
Număr coșuri	2
Număr maxim de coșuri	4
Mâner	Adâncitură mâner
Role	pivotante
Tip de încuietore	mecanic
Scurgere pentru apa de condens	da
Greutate brută / netă	75 / 68 kg
Accesorii	
Coș 270 mm	7111045
Coș 210 mm	7111047
Set de role <sup>4</sup>	9882600

<sup>1</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.  
<sup>2</sup> Măsurată cu iluminarea oprită.  
<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.  
<sup>4</sup> format din 2 roti cu frane, 2 roti fara frane, material de montaj.

## Avantaje la prima vedere

### Opțiuni de branding

Opțiunile de branding individuale pe display, pe carcasă și pe cadrul ușii sporesc atenția asupra produselor sau a unei companii și sprijină promovarea vânzărilor.

### Display eficient energetic

Display-ul retroiluminat cu LED-uri eficient din punct de vedere energetic sporește atracția vizuală a aparatului și a conținutului său. Câmpul display-ului poate fi personalizat și poate fi comutat în paralel cu iluminarea interioară. Sunt disponibile diverse opțiuni de culoare pentru carcasă și cadrul ușii.



### Sistem de răcire dinamic

Sistemul puternic de răcire dinamic asigură o răcire rapidă a produselor proaspete depozitate și o temperatură uniformă de răcire în întregul interior.

### Ușa din sticlă izolantă împiedică pierderea de frig

Ușa din sticlă izolantă cu geam triplu previne pierderile de frig și formarea condensului

### Grătar de susținere stabil

Grătarele de susținere stabile sunt acoperite cu plastic și pot fi extrem de solicitate până la 50 kg. Este posibilă îndepărtarea convenabilă prin deschiderea ușii la 90°.

### Recipiente interioare ambutisate adânc

Recipientul interior ambutisat adânc, fabricat din polistiren alimentar, este inodor, foarte robust și durabil. Datorită razei de colț mari, ușor de curățat, permite o igienă perfectă.

### Agent frigorific nepoluant

Agentul frigorific natural și nepoluant R 290 este fără HFC și foarte eficient din punct de vedere energetic în combinație cu compresoarele puternice.



FDv 4643

No Frost

### Modul NoFrost

Modulul NoFrost este implementat în spatele display-ului și permite o utilizare maximă a spațiului interior.



### Iluminare verticală cu LED-uri

Iluminarea verticală cu LED-uri pe ambele părți asigură o bună iluminare a interiorului și contribuie la promovarea vânzărilor prin prezentarea optimă a bunurilor.

### Mâner tip baghetă robust

Mânerul tip baghetă robust este ergonomic, ușor de prins și ușor de curățat.

### Folie anti-aburire

Folia anti-aburire întârzie semnificativ aburirea ușii după deschidere și închidere, asigurând astfel întotdeauna o vizibilitate optimă a produselor depozitate.

### Încuietoare atașabilă robustă

Încuietoarea robustă împiedică accesul nedorit.

### Afișaj digital al temperaturii

Afișajul digital al temperaturii vă informează în legătură cu temperatura setată în spațiul interior. Domeniul de temperaturi este reglabil de la -10 ° C la -25 ° C prin intermediul unui bloc electronic precis.

## Prezentare optimă a produselor pentru alimentele congelate

O prezentare atrăgătoare a produselor este o condiție prealabilă decisivă pentru a atrage atenția clienților asupra produselor. Congelatoarele moderne și eficiente din punct de vedere energetic, cu ușă din sticlă, cu un design atractiv din aluminiu antracit, oferă plusuri de susținere a vânzărilor: Iluminarea verticală cu LED-uri pe ambele părți asigură o iluminare excelentă a interiorului. Datorită unei folii speciale anti-aburire, aburirea interiorului este semnificativ întârziată atunci când ușa din sticlă este deschisă, permițând o vedere bună și neobstrucționată a produselor. Noul sistem Air-Stream-Breaker integrat, în combinație cu izolația îmbunătățită a ușii din sticlă, previne condensarea apei pe ușă, asigurând cea mai bună vizibilitate a bunurilor în orice moment.

### Decongelare cu gaz fierbinte

Decongelarea cu gaz fierbinte foarte eficientă scurtează timpul de decongelare la aprox. 10 minute, ceea ce reduce semnificativ creșterea temperaturii în aparat. Astfel, calitatea alimentelor este păstrată mai mult timp, deoarece produsele nu trebuie să fie scoase în timpul fazei de decongelare și nu sunt expuse la fluctuații inutile de temperatură.



### Cadru din aluminiu

Pentru o operare comodă a aparatelor, ușile din sticlă cu cadru din aluminiu rămân deschise de la un unghi de deschidere de 90°. Acest lucru înseamnă că pot fi încărcate sau descărcate în mod convenabil cantități mai mari de bunuri. Sub 60°, ușile se închid automat cu ajutorul garniturii magnetice, pentru a preveni pierderea de frig.



### Air-Stream-Breaker

Air-Stream-Breaker montat în zona inferioară a recipientului interior întrerupe fluxul de aer dinspre interior spre geam și împiedică astfel condensarea apei pe ușă. Izolația îmbunătățită a ușii din sticlă contracarează, de asemenea, formarea condensului pe ușă și permite astfel o prezentare optimă a produselor.

<b>Volum brut/net</b>	
<b>Dimensiuni exterioare în mm (L/A/I)</b>	
<b>Dimensiuni interioare în mm (L/A/I)</b>	
<b>Suprafața de prezentare a mărfii în m<sup>2</sup> (TDA)<sup>1</sup></b>	
<b>Clasa de eficiență energetică<sup>2</sup></b>	
<b>Consum de energie în 365 de zile</b>	
<b>Clasa climatică (directiva privind energia)</b>	
<b>Clasa de temperatură (directiva privind energia)</b>	
<b>Clasa climatică (standard de siguranță)</b>	
<b>Temperatura ambiantă<sup>3</sup></b>	
<b>Agent frigorific</b>	
<b>Zgomot-putere sonoră</b>	
<b>Tensiune / Frecvență</b>	
<b>Putere racordată</b>	
<b>Sistem de răcire</b>	
<b>Proces de dezghețare</b>	
<b>Interval de temperatură</b>	
<b>Material carcasă / culoare</b>	
<b>VARIANTĂ DE EXECUȚIE UȘĂ</b>	
<b>Material recipient interior</b>	
<b>Tip de comandă</b>	
<b>Afișajul temperaturii</b>	
<b>Alarmă în caz de defecțiune</b>	
<b>Iluminare interioară</b>	
<b>Rafturi reglabile</b>	
<b>Material rafturi</b>	
<b>Capacitate de încărcare raft</b>	
<b>Mâner</b>	
<b>Role</b>	
<b>Tip de încuietoare</b>	
<b>Uși cu închidere automată</b>	
<b>Opritor ușă</b>	
<b>Greutate brută / netă</b>	
<b>Accesorii</b>	
<b>Coș 30 litri</b>	
<b>Grătar de separare pentru coș 30 litri</b>	
<b>Șină scanner</b>	
<b>Grătar de susținere alb</b>	
<b>Grătar de susținere gri / negru / alb</b>	
<b>Set elemente de legătură stânga alb / argintiu</b>	
<b>Set elemente de legătură dreapta alb / argintiu</b>	
<b>Zonă de depozitare cu rafturi albă</b>	



**FDv 4643**

461 / 307 L
670 / 730 / 1957
532 / 568 / 1275
0,73
<b>C</b>
1949 kWh
4
L1
4
+10°C și +30°C
R 290
62 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,4 A
ventilat
automată
-10°C și -25°C
oțel / alb
sticlă
polistiroil alimentară
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
LED
4
grătar plastifiat
50 kg
ergonomic tip baghetă
2 roți și 2 role fixe
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
154 / 141 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



**Fv 3643**

365 / 231 L
670 / 730 / 1617
532 / 597 / 969
0,65
<b>C</b>
1811 kWh
4
L1
4
+10°C și +30°C
R 290
62 dB(A)
220-240V~/50 Hz
4,4 A
ventilat
automată
-10°C și -25°C
oțel / alb
sticlă
polistiroil alimentară
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
LED
3
grătar plastifiat
50 kg
ergonomic tip baghetă
2 roți și 2 role fixe
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
136 / 125 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



**Fv 913**

93 / 66 L
497 / 552 / 830
377 / 391 / 609
0,25
<b>C</b>
1007 kWh
4
L1
4
+10°C și +30°C
R 290
60 dB(A)
220-240V~/50 Hz
1,5 A
ventilat
automată
-10°C și -25°C
oțel / argintiu
ușă cu geam
oțel
Afișaj cu 7 segmente cu LED-uri cu taste exterior digital
optic și acustic
Iluminat longitudinal cu LED în partea dreaptă, cu activare separată și reglajul intensității luminoase
2
grătar plastifiat
30 kg
Adâncitură mâner
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
48,9 / 46,4 kg
7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



**F 913**

93 / 77 L
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
<b>B</b>
842 kWh
4
L1
4
+10°C și +30°C
R 290
50 dB(A)
200-240V~/50 Hz
1,5 A
static
manuală
-10°C și -25°C
oțel / argintiu
ușă cu geam
oțel
Regulator rotativ interior analogic
Iluminat longitudinal cu LED-uri dreapta, cu reglaj de intensitate luminoasă
2
grătar plastifiat
30 kg
Adâncitură mâner
mecanic
da
pe dreapta, reversibile
47,8 / 45,3 kg
7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

<sup>1</sup> Măsurat conform EN 23953.  
<sup>2</sup> Conform regulamentului UE 2019/2018.  
<sup>3</sup> Indică temperatura ambiantă la care dispozitivul poate funcționa în siguranță.

## Lăzi congelatoare



### Recipient pentru înghețată

Recipientul pentru înghețată din oțel inoxidabil are o capacitate de 5 litri, este fabricat robust și este deosebit de ușor de curățat. Aceste lucruri facilitează o igienă perfectă și se încadrează perfect în coșurile de sârmă ale lăzilor de înghețată Liebherr.



### Coșuri pentru recipiente de înghețată

Coșurile robuste pentru recipientele de înghețată sunt special concepute pentru aparatele EFI / EFE. Recipientele pot fi poziționate optim în coșuri. Așadar, înghețata poate fi expusă perfect. În plus, se asigură porționare ușoară, dacă vindeți înghețată la cupă.



### Grătare de separare

Grilele de separare pentru coșuri contribuie la prezentarea optimă a produselor și la structurarea flexibilă a interiorului.



### Coșuri suspendate

Produsele pot fi prezentate în coșurile suspendate.



### Încuietoare pentru capac de spumă

Încuietoarea cu cheie poate fi utilizată pe toate modelele pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea pentru capac de spumă este potrivită pentru toate modelele EFE.



### Încuietoare mortasă pentru capac glisant din sticlă

Încuietoarea cu cheie poate fi utilizată la toate modelele pentru a asigura conținutul aparatului. Încuietoarea mortasă pentru capac glisant din sticlă este potrivită pentru toate modelele EFI și EFE.



### Buton de control extern

Butonul de control extern facilitează accesul la termostatul aparatului, astfel încât temperatura să poată fi reglată. Este disponibil în șase culori diferite.



### Șină de scanare

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate la șina practică a scannerului și citite în mod optim. Prin urmare, totul dintr-o privire.



### Accesoriu de sticlă

Accesorii robuste din sticlă fabricate din sticlă de siguranță cu un singur panou (ESG) protejează înghețata împotriva contaminării în timpul vânzării și susține prezentarea atractivă a produselor. Fața extra-adâncă a accesoriului din sticlă garantează o bună vizualizare, astfel încât clienții să beneficieze întotdeauna de o bună vizualizare a mărfurilor expuse din diferite unghiuri. La aceasta contribuie și iluminarea interioară cu LED a dispozitivelor EFI 4853 și EFI 3553. Suporturile pentru vase, șervețelele sau alte accesorii tipice pentru înghețată pot fi așezate convenabil pe suprafața plană.

## Lăzi congelatoare



### Rack pentru zona de acțiune

Rack-ul Action Area de la Liebherr este un accesoriu cu care frigiderul și congelatoarele, precum și lăzile de gheață și răcitoarele pentru băuturi de la Liebherr pot fi aranjate flexibil și modular una peste alta.

## Congelatoare pentru promovarea vânzărilor



### Coșuri

Coșul robust are o capacitate de 30 de litri.



### Grătar de separare pentru coș

Grătarele de separare pentru coșuri contribuie la prezentarea optimă a mărfurilor și ajută la structurarea interioară în mod flexibil.



### Șină de scanare

Etichetele de preț, codurile de scanare sau mesajele publicitare individuale pot fi atașate pe șina practică a scannerului și citite în mod optim. Prin urmare, toate informațiile necesare dintr-o privire. Pur și simplu atașați șina scannerului la partea din față a grătarelor.



### Grătar de susținere

Grătarele de susținere din plastic sunt reglabile pe înălțime și permit utilizarea variată a interiorului pentru diverse produse congelate. Grătarele cu ochiuri înguste sunt extrem de rezistente și oferă produselor o bază sigură.



### Set de elemente de fixare

Pentru a asigura o utilizare optimă a spațiului disponibil, frigiderul și congelatoarele de blat pot fi așezate în siguranță unul peste celălalt, folosind elementele de conectare.



### Cataloagele noastre

Veți găsi aparate comerciale Liebherr în care serviciile și consilierea sunt luate în serios: într-un magazin specializat!

Există o prezentare generală a altor aparate Liebherr în catalogul nostru de frigidere și congelatoare pentru uz profesional. Disponibil în magazine sau pentru descărcare de la [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



Prin colaborarea Liebherr-Hausgerdte și Specific® proiectanții și reprezentanții comerciali din întreaga lume au acces la o bibliotecă digitală a aparatelor Liebherr-Hausgerdte cu modelele BIM pentru domeniile Food Service și Scientific. Compatibil cu AutoCAD® și Revit. [home.liebherr.com/bimdata](http://home.liebherr.com/bimdata)



Mai multe informații despre datele noastre tehnice se găsesc aici: [home.liebherr.com/foodservice](http://home.liebherr.com/foodservice)

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice, erorilor și abaterilor din conținutul imaginilor și al textelor. Abateri de culoare din cauza tehnologiei media.  
Pentru situația actuală a datelor a se vedea [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 7946125-00/02.2024



[home.liebherr.ro](http://home.liebherr.ro)

