## BCv 1103 versione 744

## Frigorifero da banco ventilato **Premium**







Volume lordo/utile	106/75 (
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	497/549/830
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	417/391/649
Classe di efficienza energetica	C Å
Consumo energetico in 365 giorni	312 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva	K4
sull'energia)	
Temperatura ambiente	+10 °C a +30 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	49 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / nero
Materiale porta / colore	Porta in vetro isolante con telaio in alluminio / nero
Materiale contenitore interno	acciaio
Tipo di comando	manopola di regolazione
Display	analogico interno
Illuminazione interna	illuminazione longitudinale a LED a destra, regolabile
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET	51
Capacità bottigle da 0,33 l	138
Carico massimo griglie di appoggio	30 kg
Maniglia	maniglia integrata
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	Sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	43,2/40,7 kg
EAN-Nr.	9550000033504



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi del regolamento 2019/2018. <sup>2</sup> Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016. <sup>3</sup> Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.