



Инструкции за  
употреба

Quality, Design and Innovation




[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Содржина

<b>1 Краток преглед на уредот.....</b>	<b>6.3.2 Потсетници.....</b>	<b>41</b>
1.1 Испорачана опрема.....	7 <b>Опрема.....</b>	42
1.2 Преглед на уредот и опремата.....	7.1 Безбедносна брава.....	42
1.3 Специјална опрема.....	7.2 Сензори.....	42
1.4 Намена на уредот.....	7.3 Приклучоци.....	42
1.5 Бучава на уредот.....	<b>8 Одржување.....</b>	<b>43</b>
1.6 Сообразност.....	8.1 План за одржување.....	43
1.7 SVHC-материјали според регулативата REACH..	8.2 Одморзнување на уредот.....	44
<b>2 Општи безбедносни инструкции.....</b>	8.3 Чистење на уредот.....	44
<b>3 Функционалност на екранот Touch.....</b>	<b>5 9 Помош за корисници.....</b>	<b>45</b>
3.1 Навигација и објаснување на симболите.....	9.1 Технички податоци.....	45
3.2 Менија.....	9.2 Техничка пречка.....	46
3.3 Режим на мирување.....	9.3 Корисничка служба.....	46
<b>4 Пуштање во употреба.....</b>	9.4 Табличка со податоци.....	47
4.1 Услови за инсталација.....	<b>8 10 Отстранување од употреба.....</b>	<b>47</b>
4.2 Димензии на уредот.....	<b>8 11 Фрлање.....</b>	<b>47</b>
4.3 Пренесување на уредот.....	11.1 Подготовка на уредот за фрлање.....	47
4.4 Отпакување на уредот.....	11.2 Соодветно фрлање на уредот.....	47
4.5 Монтирање на раката на вратата.....	<b>9 12 Дополнителни информации.....</b>	<b>47</b>
4.6 Монтирање на осигурувачот против навалување.....	<b>9 13 Краток прирачник за секојдневна употреба....</b>	<b>49</b>
4.7 Инсталирање на уредот.....	10 Произведувачот постојано работи на понатамошно развијање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.	
4.8 Порамнување на уредот.....		
4.9 Инсталирање повеќе уреди.....		
4.10 После монтирањето.....		
4.11 Фрлање на пакувањето.....		
4.12 Изберете страна за отворање на вратата.....		
4.13 Порамнување на вратата.....		
4.14 Приклучување на уредот.....		
4.15 Вклучување на уредот (прва употреба).....		
<b>5 Складирање.....</b>	<b>Симбол</b>	<b>Објаснување</b>
5.1 Инструкции за складирање.....		<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
<b>6 Ракување.....</b>		<b>Дополнителни информации на интернет</b> Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:
6.1 Елементи за контрола и прикажување.....		
6.1.1 Приказ за статус.....		Фиг. Пример за приказ
6.1.2 Симболи.....		
6.1.3 Звучни сигнали.....		
6.2 Функции на уредот.....		<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
6.2.1 Забелешки за функциите на уредот.....		
6.2.2 Вклучување и исклучување на уредот .....		
6.2.3 Исклучување и вклучување температурна зона .....		
6.2.4 Температура .....		
6.2.5 Запис на температурата .....		
6.2.6 Заштита на пристапот кон менито за поставки ..		
6.2.7 Код за пристап.....		<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со звездичка (*).
6.2.8 Потсетување за интервал за одржување .....		
6.2.9 Јазик .....		
6.2.10 Единица мерка за температура .....		<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
6.2.11 Осветленост на екранот .....		
6.2.12 Alarm Sound.....		
6.2.13 Key Sound.....		
6.2.14 WLAN-врска .....		
6.2.15 LAN-врска .....		
6.2.16 Информации за уредот .....		
6.2.17 Работни часови .....		
6.2.18 Софтвер .....		
6.2.19 Одморзнување .....		
6.2.20 Калибрација на сензорот .....		
6.2.21 Аларм за температура .....		
6.2.22 Аларм за врата .....		
6.2.23 Симулација на аларм .....		
6.2.24 Проследување на алармот .....		
6.2.25 Демо-режим .....		
6.2.26 Ресетирање до фабрички поставки .....		
6.3 Известувања.....		
6.3.1 Предупредувања.....		

Симбол	Објаснување
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Овој прирачник за употреба важи за:

- SCFfg 4002

## 1 Краток преглед на уредот

### 1.1 Испорачана опрема


Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема \*
- Монтажен материјал \*
- Прирачник за употреба
- Сервисна брошура
- Сертификат за квалитет \*
- Кабел за струја
- Комплет за монтирање на сид


### 1.2 Преглед на уредот и опремата

SCFfg 4002



Фиг. 1 Пример за приказ

- (4)** Брава  
**(5)** Контролни елементи и приказ на температурата  
**(9)** АТЕХ-ознака



Фиг. 2 Пример за приказ

#### Опрема

- (1)** LAN/WLAN-приклучок \*  
**(3)** Рачка за носење  
**(2)** Излез за аларм, без напон

### 1.3 Специјална опрема

#### Забелешка

Дополнителната опрема можете да ја набавите од корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба) и од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

Уредот може да биде опремен со SmartModule.

Станува збор за приклучоци за WLAN / LAN за поврзување на уредот со надворешен систем за документација и аларм, како на пр. Liebherr SmartMonitoring.

Опцијата Liebherr SmartMonitoring Dashboard не е достапна во сите земји. Скенирајте го QR-кодот и внесете го вашиот модел (погледни 6.2.14 WLAN-врска) за да проверите дали е достапна опцијата.

#### Поставување фиоки

При поставување систем со фиоки во ладилниците и замрзнувачите на Liebherr, коишто се користат за складирање материјали што се чувствителни на температура, како на пример, медицински и други производи за ладење, коишто подлежат на специјални стандарди, потребна е да се квалификува температурата. Поставување на фиоките во ладилниците/замрзнувачите на Liebherr може да доведе до уништување или оштетување на производите. Затоа поставување мора да го изврши овластен сервисер на произведувачот на ладилници/замрзнувачи.

### 1.4 Намена на уредот

#### Соодветна употреба

Овој лабораториски фрижидер/замрзнувач, со внатрешен простор во кој нема запаливи материјали, служи за професионално складирање лесно запаливи производи во затворени садови при температури помеѓу

# Краток преглед на уредот

3 °C и 16 °C во делот за ладење и помеѓу -9 °C и -30 °C во делот за замрзнување.

## Заштита од експлозија на внатрешниот простор

Соодветните вредности за вашиот уред се отпечатени на ознаката на вратата од уредот.



Фиг. 3 Категорија на заштита: II 3/-G Ex ec IIC T6 Gc/-

Внатрешниот простор се смета за опасност од експлозија според 2014/34/EU (регулатива ATEX).

Следните материји можете да ги складирате во соодветни и цврсто затворени садови:

- Примероци за истражување
- Реагенси
- Лабораториски инвентар
- Хемикалии како етанол, ацетон, изопропанол итн.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Внимавајте на соодветната зона, групата на експлозија и температурната класа на материите што треба да се складираат.
- Внимавајте температурата на самозапалување. Температурата на самозапалување кај материите што треба да се складираат мора да ја надминува температурната класа T6 (> 85 °C).
- Условите за складирање на производите можете да ги преземете од соодветниот лист со безбедносни податоци.
- Внимавајте на максималните количини за складирање.
- Внимавајте на важечките регулативи ако сакате да складирате различни материји заедно.
- Ако не сте сигури, обратете се до експерти за безбедност или до доставувачите за да дознаете дали соодветниот материјал е соодветен за складирање.
- Внимавајте на локалните и специфичните регулативи и услови за да се загарантира безбедност на персоналот и установата.

За складирање материји што се чувствителни на температура треба да

се применува независен алармен систем за постојано надгледување. Овој алармен систем мора да биде поставен на тој начин што одговорно лице ќе може да ја регистрира секоја состојба на алармот за да може да се преземат соодветни мерки.

## Погрешна употреба што може да се предвиди


Не користете го уредот за следните намени:

- Складирање и ладење:
  - хемиски нестабилни супстанци
  - крв, плазма или други телесни течности што служат за инфузија, примена или вбрзигување во човечкото тело.
- Примена на места со опасност од експлозија.
- Примена на отворен простор или на места каде има влага и се прска со вода.
- Примена во станбени објекти, затоа што не може да се овозможи соодветна заштита на безжичната врска во такви околини.\*

Несоодветна употреба на уредот предизвикува оштетување или уништување на складираната роба.

## Климатски класи

Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.



Фиг. 4 Табличка со податоци

(X) Оваа климатска класа означува при кои услови може безбедно да се користи уредот.

Климатска класа (X)	макс. амбиентална температура	макс. рел. влажност на воздухот
7	35 °C	75 %

## Забелешка

Минималната дозволена амбиентална температура на местото на поставување е 10 °C.

При маргинални услови, на стаклената врата и на страничните сидови може да се создаде малку кондензација.

## 1.5 Бучава на уредот

Нивото на звучниот притисок, оценет со А, изнесува 70 dB(A) додека работи уредот (акустична мокност рел. 1 pW).

## 1.6 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи.

### Изјава за сообразност со ЕУ

Произведувач/Изложувач: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Адреса: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Означениот производ е во согласност со прописите на следните европски регулативи и одредби:

(ЕУ) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/34/EY

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

## 1.7 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 2 Општи безбедносни инструкции

Внимателно чувајте го прирачникот за употреба за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за употреба.

Внимателно прочитајте го прирачникот пред употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

### Опасности за корисникот:

- Овој уред смеат да го користат само стручни лица и лаборанти кои се соодветно обучени и кои се запознаени со сите безбедносни мерки за работа во лабораторија. Деца и лица со намалени физички способности со помало искуство и знаење не смеат да го користат овој уред.
- Штекерот за струја мора да биде лесно достапен за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи.

Мора да се наоѓа на страна од задниот дел на уредот.

- Кога го исклучувате уредот од струја, фатете го приклучокот. Не влечете го кабелот.
- Во случај на дефект, извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Штекери со повеќе приклучоци/терминаци и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) не смее да се постават и користат на задната страна од уредот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не затворајте ги отворите за вентилација од кукиштето на уредот или од вграденото кукиште.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Наслаги прав на перките од вентилаторот! Опасност од создавање електрицитет поради триење! Не ставајте предмети со прав во уредот. Исчистете ги отворите за воздух на вентилаторот еднаш месечно со правосмукалка.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- Монтирајте, приклучете и фрлете го уредот според инструкциите во прирачникот.

### Опасност од пожар:

- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
  - **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не оштетувајте го водот за разладно средство.
  - Не поставувајте извори на запалување во внатрешниот простор на уредот.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете електрични уреди во ладилникот коишто не се препорачани од страна на произведувачот.
- Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Не користете го уредот во близина на експлозивни гасови.

# Општи безбедносни инструкции

- Не чувајте и не поставувајте бензин или други запаливи гасови и течности во близина на уредот.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.

## Опасност од паѓање и навалување:

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да спречите опасност поради нестабилност на уредот, мора да го зацврстите според инструкциите.
- Не користете ги држачите, фиоките, вратите итн. за качување или потпирање.



Симболот може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: **Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта.** Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасност од пожар / запаливи материји. Симболот се наоѓа на компресорот и означува опасност од запаливи материји. Не отстранувајте ја ознаката.



Симболот се наоѓа на задната страна од уредот, кај релејот за алармот и предупредува за следната опасност: **Електричен удар!** Дури и кога уредот е исклучен од струја, во него може да постои напон. Не отстранувајте ја ознаката.



Оваа или слична ознака се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте ја ознаката.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ладна површина!** Допирајте само со соодветни ракавици.

Оваа или слична ознака се наоѓа на уредот и укажува на опасност од замрзнување.

## Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја:

	<b>ОПАСНОСТ</b>	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	<b>ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ</b>	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	<b>ВНИМАТЕЛНО</b>	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	<b>ВНИМАНИЕ</b>	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.

## Опасност од гмечење:

- Не фаќајте ги шарките при отворање и затворање на вратата. Може да си ги згмечите прстите.

## Квалификација на стручен персонал:

Уредот смее да го инсталира, проверува, одржува и користи само стручен персонал што е запознаен со монтажата, пуштањето во употреба и управувањето со овој уред.

Стручен персонал се лица коишто со своето стручно образованi, знаење и искуство, како и со познавањето на соодветните норми, можат да ги проценат и извршат зададените работи и кои се запознаени со можните опасности. Мораат да имаат образование, знаење и овластување за работа со уредот.

## Симболи на уредот:

<b>Забелешка</b>	Означува корисни забелешки и совети.
------------------	--------------------------------------

## 3 Функционалност на екранот Touch

Уредот можете да го користите преку екранот Touch. Со екранот Touch(понатаму именуван „екран“) можете да ги избираате функциите на уредот со допир. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на надреденото мени или директно на приказот за статус.

### 3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

Симбол	Опис
	<b>Притиснете ја стрелката за напред:</b> Еден чекор понатаму во менито.
	<b>Притиснете ја стрелката за назад:</b> Еден чекор назад во менито.
	<b>Притиснете ја стрелката за назад 3 секунди:</b> Се враќа од главното мени или од менито за поставки кон приказот за статус.
	<b>Притиснете ја стрелката повеќепати едноподруго:</b> Оди до посакуваната функција во менито.
	<b>Притиснете го симболот за потврда:</b> Активирање/деактивирање на функцијата. Отворете го подменито.
	<b>Притиснете го симболот за потврда со симболот за назад:</b> Враќа едно ниво од менито назад.
	<b>Стрелка со час:</b> Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.
	<b>Стрелка со внесено време:</b> Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.

Симбол	Опис
	<b>Отворете го симболот „Мени за поставки“:</b> Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)
	<b>Отворете го симболот „Напредно мени“:</b> Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени )


Забелешка: Сликите со екраните се претставени со английски термини.

### 3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија.

Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
Settings за Мени поставки	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)
HCM Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот <b>151</b> . (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени )

#### 3.2.1 Отворање на менито за поставки




Фиг. 5 Пример за приказ

# Пуштање во употреба

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Менито за поставки е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 6 Пристап со кодот 151

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Напредното мени е отворено.
- ▶ По потреба: Одете до посакуваната функција.

## 3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

### 3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- ▶ Притиснете ги посакуваните копчиња за навигација.
- ▷ Режимот на мирување е завршен.

# 4 Пуштање во употреба

## 4.1 Услови за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- ▶ Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

## 4.1.1 Место на инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!  
Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо.  
Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Оптимално место за инсталирање е сува и добро проветрена просторија.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода.  
Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 г разладно средство мора да има простор од најмалку  $1\text{ m}^3$ . Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.
- Подот мора да биде рамен.
- Местото на инсталација мора да ја поддржува тежината на уредот заедно со склadiраните производи. (погледни 9.1 Технички податоци)
- Забрането е да се применува на места со опасност од експлозија.

## 4.1.2 Електричен приклучок




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.

## 4.2 Димензии на уредот



Фиг. 7 Пример за приказ

	SCFfg 4002
A	2044 mm
B	597 mm
C	654 mm
D	1203 mm
E	23 mm
F	1241 mm

**A** = висина на уредот заедно со ногарките / тркалацата

**B** = ширина на уредот без рака [дебелина на раката = 45 mm]

**C** = дебелина на уредот без рака [дебелина на раката = 45 mm]

**D** = дебелина на уредот при отворена врата

**E** = висина на шарките

**F** = дебелина на уредот со рака што стрчи и осигурувач против кипење

## 4.3 Пренесување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради навален уред!

► Внимавајте на нерамнини на подот и препреки при транспорт на уредот.

#### При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

#### При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.


#### При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

## 4.4 Отпакување на уредот

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања. Поврзете го уредот со струја.
- Отстранете ги сите материјали од задната страна или од странничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.

## 4.5 Монтирање на раката на вратата



Фиг. 8

► Ставете ја раката од торбичката со приложените завртки Фиг. 8 (1) на вратата.

► Поставете го капакот Фиг. 8 (2).

## 4.6 Монтирање на осигурувачот против навалување

#### Алатка



Фиг. 9



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од повреди и оштетување поради навален уред!

Опасност по живот и оштетување на уредот. Ако извадите целосно наполнета преграда, уредот може да се навали.

► Пред да го вклучите уредот: Монтирајте го осигурувачот против навалување, како што е описано во прирачникот.


Фиксирајте го уредот за да не се навалува.

# Пуштање во употреба




Фиг. 10

Осигурувачот против навалување е приложен со уредот. Се состои од два држачи, две безбедносни куки и четири саморежачки завртки (4 x 14).




Фиг. 11

- Монтирајте ги држачите на уредот Фиг. 11 (1) со саморежачките завртки.
- Турнете го уредот со монтирани држачи кон сидот.



Фиг. 12

- Поставете ознаки на сидот Фиг. 12 (1).
- Отстранете го уредот.



Фиг. 13

Во зависност од составот на сидот (дрво, бетон) користете соодветен материјал за зацврстување (на пр., дрвен клин) на доволен број точки на сидот.

- Прицврстете ги безбедносните куки.

## 4.7 Инсталирање на уредот



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување!

- Уредот треба да го монтираат 2 лица.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување!


Вратата може да удри на сидот и да се оштети. Кај стаклени врати, оштетеното стакло може да предизвика повреди!

- Заштитете ја вратата од удирање во сидот. Поставете заштита на сидот, на пр., од платно.
- Приклучете ги сите потребни делови (на пример кабелот за струја) на задната страна од уредот и спроведете ги отстрана.

### Забелешка

Кабелот може да се оштети!

- Внимавајте да не го притиснете кабелот при туркање наназад.



Фиг. 14

- Турнете го уредот кон сидот на тој начин што држачите ќе се вметнат на безбедносните куки.
- Сега уредот е заштитен од навалување.
- Може да се ослободи ако се склопат безбедносните куки.

## 4.8 Порамнување на уредот

### ВНИМАНИЕ

Уредот е деформиран и вратата не се затвора.

► Порамнете го уредот хоризонтално и вертикално.

► Нерамнините на подот порамнете ги со ногарките.




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно поставување на висината на ногарките!

Тешки и смртоносни повреди. Поради погрешно поставување на висината, долниот дел на ногарката може да се олабави и уредот да се навали.

► Не одвртувајте ја ногарката премногу.



Фиг. 15

### Дигање на уредот:

► Заврете ја ногарката во насока на стрелките на часовникот.

### Спустање на уредот:


► Заврете ја ногарката во спротивна насока од стрелките на часовникот.

## 4.9 Инсталирање повеќе уреди

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода помеѓу страничните сидови!

► Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер.  
► Поставете ги уредите на растојание од 3 см.  
► Поставувајте повеќе уреди еднододруго само до температури од 35 °C и влажност на воздухот од 65 %.  
► При поголема влажност на воздухот, зголемете го растојанието помеѓу уредите.



Фиг. 16 Поставување Side-by-Side

### Забелешка

Комплет за Side-by-Side може да се нарача како дополнителна опрема преку корисничката служба на Liebherr. (погледни 9.3 Корисничка служба)

## 4.10 После монтирањето

► Извлечете ја заштитната фолија.\*

► Чистење на уредот. (погледни 8.3 Чистење на уредот)

► По потреба: дезинфекцирајте го уредот.

► Чувайте ја сметката за да ги имате податоците за уредот и за дистрибутерот при сервисирање.

## 4.11 Фрлање на пакувањето



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

► Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
  - делови од пенест полистирол
  - фолии и вреќи од полиетилен
  - ленти од полипропилен
  - закованi дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*
- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 4.12 Изберете страна за отворање на вратата

### Алатка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда поради смена на страната на шарките на вратата од страна на необучени лица!

► Шарките на вратата смее да ги изменува само стручен персонал.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда и оштетување поради голема тежина на вратата!

► Извршете ја замената само ако можете да носите тежина од 25 kg.  
► Замената мора да ја вршат две лица.

### ВНИМАНИЕ


Делови што спроведуваат струја!

Оштетување на електричните делови.

► Извлечете го кабелот од струја, пред да се менува страната на шарките на вратата.


► Отворете ја вратата.

# Пуштање во употреба




Фиг. 17

- ▶ Откачете ги предните капаци Фиг. 17 (1) од внатре и извадете ги странично.
- ▶ Извадете ги горните капаци Фиг. 17 (2) нагоре.




Фиг. 18

- ▶ Откачете ги и извадете ги средните капаци.




Фиг. 19

- ▶ Извадете го приклучокот Фиг. 19 (1) од платината.




Фиг. 20

- ▶ Повторно вметнете го приклучокот Фиг. 20 (1) на платината.




Фиг. 21

- ▶ Откачете го капакот со мал шрафцигер и извадете го.




Фиг. 22

- ▶ Отстранете го приклучокот од држачот.



Фиг. 23 Позицијата за поставување на држачот за приклучок може да се заврти за 180°.

- ▶ Откачете го држачот за приклучокот.




Фиг. 24

- ▶ Држачот за приклучокот Фиг. 24 (1) вметнете го на противната страна.

## ВНИМАНИЕ


Опасност од повреда ако вратата се навали!

- ▶ Цврсто држете ја вратата.




Фиг. 25

- ▶ Отшрафете ја винклатата на шарката Фиг. 25 (1).
- ▶ Дигнете ги вратата и винклатата на шарката Фиг. 25 (2) околу 200 mm нагоре и извадете ги.
- ▶ Внимателно поставете ја вратата на мека подлога.




Фиг. 26

- ▶ Извлечете го кабелот внимателно.



Фиг. 27


- ▶ Извлечете ја винклатата на шарката.



Фиг. 28 Вратата од делот за ладење


- ▶ Извлечете ја пикнската на шарката Фиг. 28 (1) со прсти.
- ▶ Внимателно дигнете ги капачињата Фиг. 28 (2) со шрафцигер и извлечете ги.

# Пуштање во употреба



Фиг. 29 Врата од делот за ладење

- ▶ Поставете ги пикната на шарката и капачињата на спротивната страна (рамните страни покажуваат кон надвор).




Фиг. 30

- ▶ Преместете ја винклата на шарката на спротивната страна.




## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда поради затегнат федер!  
▶ Не расклопувајте го системот за затворање на вратата Фиг. 33 (1).



Фиг. 31

- ▶ Поставете завртки Фиг. 31 (1) во винклата на шарката.
- ▶ Стегнете ги завртките Фиг. 31 (2) со **момент на сила од 12 Nm**.
- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката повторно.




Фиг. 32

- ▶ Малку притиснете го капакот Фиг. 32 (1) на средина и извадете го нагоре Фиг. 32 (2).

## ВНИМАНИЕ

Опасност од повреда поради затегнат федер!  
▶ Не расклопувајте го системот за затворање на вратата Фиг. 33 (1).




Фиг. 33

- ▶ Завртете го системот за затворање Фиг. 33 (2) додека кликне.
- ▶ Системот за затворање не е затегнат.


## Забелешка

- Цврсто држете ја вратата.
- Олабавете ги Фиг. 33 (3) завртките, извадете ја винклата на шарката нагоре Фиг. 33 (4).



Фиг. 34

- Отворете ја вратата Фиг. 34 (1) малку, дигнете ја околу 200 mm нагоре и извадете ја Фиг. 34 (2).
- Внимателно поставете ја вратата на мека подлога.




Фиг. 35

- Зашрафете ја винклата на шарката повторно.


## Забелешка

Морате да ја поставите рачката на двете врати.



Фиг. 36 Пенеста врата


- Извадете ги панелите.
- Отшрафете ја рачката.



Фиг. 37


- Преместете ги штопните на спротивната страна.

## Пуштање во употреба




Фиг. 38 Пенеста врата

- ▶ Зафрафтете ја ракката на спротивната страна.
- ▶ Поставете ги панелите.




Фиг. 40 Врата од делот за замрзнување

- ▶ Поставете ги пикната на шарката и капачињата на спротивната страна (рамните страни покажуваат кон надвор).




Фиг. 39 Врата од делот за замрзнување

- ▶ Извлечете ја пикната на шарката Фиг. 39 (1) со прсти.
- ▶ Внимателно дигнете ги капачињата Фиг. 39 (2) со шрафцигер и извлечете ги.




Фиг. 41 Врата од делот за замрзнување

- ▶ Заклучете ја бравата.




Фиг. 42

- ▶ Отстранете ја Фиг. 42 (1) завртката.
- ▶ Откачете го капакот Фиг. 42 (2) со мал шрафцигер и извадете го.
- ▶ Извлечете ги завртките Фиг. 42 (3) од бравата.




Фиг. 43

- ▶ Извлечете ја бравата.




Фиг. 44

- ▶ Преместете ги капаците на спротивната страна.




Фиг. 45

- ▶ Поставете ја бравата.




Фиг. 46

- ▶ Поставете ги завртките Фиг. 46 (1) од бравата.
- ▶ Завртете ја бравата малку за да се вметнат завртките Фиг. 46 (2) во влабнатината на бравата.
- ▶ Поставете го капакот Фиг. 46 (3).
- ▶ Поставете ги завртките Фиг. 46 (4).



Фиг. 47


- ▶ Малку притиснете го капакот Фиг. 47 (1) на средина и извадете го нагоре Фиг. 47 (2).



Фиг. 48

- ▶ Отшрафете ги завртките на шарката Фиг. 48 (1).
- ▶ Поставете го системот Фиг. 48 (2) за затворање на вратата.
- ▶ Системот за затворање на вратата треба да се порамни правилно Фиг. 48 (3) при поставување.

# Пуштање во употреба




Фиг. 49

- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката.

## ВНИМАНИЕ


Опасност од повреда поради затегнат федер!

- ▶ Не расклопувајте го Фиг. 50 (1) системот за затворање на вратата.



Фиг. 51

- ▶ Олабавете ги навртките и отстранете го системот за затворање на вратата Фиг. 51 (1).
- ▶ Шајбните за приспособување на висината треба да се порамнат правилно Фиг. 51 (2).
- ▶ Поставете систем за затворање на вратата во винклата на шарката и фиксирајте го со навртката Фиг. 51 (3).
- ▶ Системот за затворање на вратата треба да се порамни правилно Фиг. 51 (4).



Фиг. 50


- ▶ Завртете го системот за затворање Фиг. 50 (2) додека кликне.
- ▶ Системот за затворање не е затегнат.
- ▶ Отшрафете ја винклата на шарката Фиг. 50 (3).

## Забелешка

Погрешен редослед на шајбните за приспособување по висина.


Не може повеќе да се затегнува навртката.

- ▶ Шајбната мора да се вметне во долната страна од системот за затворање.



Фиг. 52

- ▶ Поставете ја плочата на спротивната страна.




Фиг. 53

- ▶ Зашрафете ја винклата на шарката на спротивната страна.


## Забелешка

Правилната насока и точното затегнување се важни за функцијата на системот за затворање.



Фиг. 54 Шарки на левата страна (A) / Шарки на десната страна (B)

- ▶ Завртувајте го системот за затворање кон отпорот, додека спојницата на системот за затворање Фиг. 54 (1) покаже кон надвор.
- ▷ Системот за затворање сам се задржува во оваа позиција.
- ▷ Системот за затворање е порамнет и затегнат.




Фиг. 55

- ▶ Дигнете ја вратата со уште едно лице и поставете ја на системот за затворање.


## Забелешка

- ▶ Цврсто држете ја вратата.




Фиг. 56

- ▶ Зашрафете ја винклата на шарката.




Фиг. 57

- ▶ Вметнете го капакот.



Фиг. 58

- ▶ Поставете ја винклата на шарката на вратата.



Фиг. 59


- ▶ Протнете го кабелот внимателно.

# Пуштање во употреба

## ВНИМАНИЕ


Опасност од повреда ако вратата се навали!

- Цврсто држете ја вратата.



Фиг. 60 Шарки на левата страна (A) / Шарки на десната страна (B)

- Завртувајте го системот за затворање кон отпорот, додека спојницата на системот за затворање Фиг. 60 (1) покаже кон надвор.
- Системот за затворање сам се задржува во оваа позиција.
- Системот за затворање е порамнет и затегнат.




Фиг. 61

- Подигнете ја вратата со уште едно лице.
- Внимателно поставете ја вратата на системот за затворање во отворена позиција под агол од 90°.

## ВНИМАНИЕ


Оштетување поради погрешна монтажа!

- Не стегајте го кабелот при монтирање на винклата на шарката.




Фиг. 62

- Протнете го кабелот низ вдлабнатината на винклата и поставете ја внимателно Фиг. 62 (1).
- Зашрафете ја винклата на шарката Фиг. 62 (2).




Фиг. 63

- Поставете го приклучокот Фиг. 63 (1) во држачот.




Фиг. 64

- Поставете го приклучокот Фиг. 64 (1) на платината.




Фиг. 65

- Поставете го капакот.



Фиг. 66

- ▶ Вметнете го средниот капак.




Фиг. 67

- ▶ Закачете ги предните капаци Фиг. 67 (1) странично и вметнете ги.
- ▶ Вметнете ги горните капаци Фиг. 67 (2) од горната страна.
- ▶ Затворете ја вратата.
- ▷ Страната на шарките е сменета.

## 4.13 Порамнување на вратата


Ако вратата не е поставена право, можете да ја приспособите на винклата на шарката.

Порамннете ја вратата од делот за ладење пред вратата од делот за замрзнување.




Фиг. 68 Дел за ладење

- ▶ Извадете го капакот.



Фиг. 69 Дел за ладење


- ▶ Малку олабавете ги двете завртки и поместете ја вратата со винклата на шарката кон десно или кон лево.
- ▶ Стегнете ги завртките.
- ▶ Поставете го капакот.



Фиг. 70 Дел за замрзнување

- ▶ Отстранете ја средната завртка на долната винкли на шарката.

# Складирање



Фиг. 71 Дел за замрзнување

- Малку олабавете ги двете завртки и поместете ја вратата со винклата на шарката кон десно или кон лево.
- Затегнете ги завртките докрај (средната завртка веќе не е потребна).
- Вратите се порамнети.

## 4.14 Приклучување на уредот




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!  
Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клеми.



### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

### Забелешка

Користете го само кабелот за струја.


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Користете го уредот само со **наизменична струја**.
- Дозволените напон и фреквенција се отпечатени на табличката со податоци. Позицијата на табличката со податоци е наведена во поглавјето „Преглед на уредот“ (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Проверете го електричниот напон.
- Вметнете го приклучокот на задната страна од уредот. Вметнете го правилно.
- Поврзете го приклучокот во струја.
- Приказот преминува на симболот Standby.

## 4.15 Вклучување на уредот (праа употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е поставен и поврзан.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии, како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.




Фиг. 72 Пример за приказ

Симболот за мирување трепка додека заврши процесот на стартирање.

На екранот се прикажува симболот за мирување.

Ако уредот е испорачан со фабрички поставки, при пуштање во употреба треба прво да се избере јазикот на екранот.



Фиг. 73

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Фиг. 74


- Уредот е вклучен кога на екранот ќе се појави температурата.
- Приказот за температура трепка додека не се постигне поставената температура.

## 5 Складирање

### 5.1 Инструкции за складирање




Фиг. 75 Пример за приказ



Фиг. 76

При складирањето внимавајте:

- Ако решетките **Фиг. 75 (1)** се приспособливи, поставете го по висина.
- Внимавајте на максималното полнење. (погледни 9.1 Технички податоци)
- Полнете го уредот кога ќе се достигне температурата за складирање (придржувајте се до условите за ладење).
- Отворите за воздух **Фиг. 76 (2)** во внатрешниот простор треба да бидат слободни.
- Производите за ладење не смеат да го допираат задниот ѕид.
- Не поставувајте производи за ладење зад граничникот на решетките за складирање.
- Чувайте ги течностите во затворени садови.
- Производите за ладење треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Производите за ладење не смеат да преминуваат преку обележаниот дел.   
Ова е важно за беспрекорна циркулација на воздухот и рамномерна распределба на температурата во внатрешниот простор.
- Не ставяйте предмети под садот за кондензирана вода.


## 6 Ракување

### 6.1 Елементи за контрола и прикажување

Екранот овозможува брз преглед на тековната состојба на уредот, поставките за температура, состојбата на функциите и поставките, како и известувањата за аларм и грешки.

Управувањето се одвива преку стрелките за навигација и симболот за потврдување.

Може да се активираат или деактивираат функции и да се менуваат вредности.




Фиг. 77 Екран

(1) Приказ за статус  
(2) Стрелка за напред

(3) Стрелка за напред  
(4) Потврдување

#### 6.1.1 Приказ за статус



Фиг. 78 Приказ за статус

(1) Тековна температура во делот за ладење

(2) Тековна температура во делот за замрзнување

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките. Приказот за статус може да прикажува разни симболи.

#### 6.1.2 Симболи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	<b>Standby</b> Уредот е исклучен.
	<b>Симбол за мирување што пулсира</b> Уредот стартува.
	<b>Температура што пулсира</b> Целната температура не е достигната сè не е достигната. Уредот лади на поставената температура.
	<b>Приказ на температура</b> Ја прикажува тековната внатрешна температура
	<b>Менувачки приказ за температура/символ Defrost со бела лента</b> Уредот се наоѓа во режим за ракично одмрзнување
	<b>D на екранот</b> Уредот се наоѓа во режим Demo.
	<b>Потсетување за одржување</b> Поставениот временски интервал е изминат.
	<b>Полна податочна меморија</b> Податочната меморија (999 часа) е полна. Отсега ќе се бришат најстарите податоци.
	<b>Симбол што трепка</b> Сè уште постои активна грешка.
	<b>Симбол за грешка</b> Уредот се наоѓа во состојба на грешка.
	<b>Долна бела лента</b> Подмени
	<b>Горна бела лента</b> Претходни поставки, активни поставки или активна вредност

# Ракување

Симбол	Состојба на уредот
	<b>Растечка лента</b> Притиснете го копчето 3 секунди за да ги активирате поставките.
	<b>Опаѓачка лента</b> Притиснете го копчето 3 секунди за да ги деактивирате поставките.

Симболи на приказот за статус

## 6.1.3 Звучни сигнали

Се испушта звучен сигнал при следните случаи:

- Кога ќе се потврди функција или вредност.
- Кога не може да се активира или деактивира функција или вредност.
- Кога ќе настане грешка.
- При известување за аларм.

Звуките за аларм се вклучуваат и исклучуваат во корисничкото мени.

## 6.2 Функции на уредот

### 6.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на еcranот. (погледни 3 Функционалност на еcranот Touch)
- Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред. (погледни 6.1 Елементи за контрола и прикажување)

### 6.2.2 Вклучување и исклучување на уредот



Со овие поставки може да се вклучи и исклучи целиот уред.

#### Вклучување на уредот


Без активен DemoMode:



Фиг. 79

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

Со активен DemoMode:



Фиг. 80

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

#### Забелешка

Деактивирајте го DemoMode пред да истече одбројувањето.




Фиг. 81

- Приказот за температура се појавува на еcranот.

#### Исклучување на уредот



Фиг. 82



Фиг. 83

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- На еcranот се прикажува симболот за мирување.
- Еcranот се исклучува после околу 10 минути.

### 6.2.3 Исклучување и вклучување



-18 °C

#### температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.

Употреба:

- Чистење
- Одморзнување

#### Исклучување на делот за ладење


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Делот за ладење и испразнет.



Фиг. 84

- Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.




Фиг. 85

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е исклучен.

#### Исклучување на делот за замрзнување


Проверете дали се исполнети следните услови:

- Делот за замрзнување и испразнет.



Фиг. 86

- ▶ Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.



Фиг. 87


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за замрзнување е исклучен.

#### Вклучување на делот за ладење



Фиг. 88

- ▶ Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.



Фиг. 89


- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за ладење е вклучен.
- ▷ Уредот лади до последната поставена температура.

#### Вклучување на делот за замрзнување



Фиг. 90

- ▶ Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.



Фиг. 91

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Делот за замрзнување е вклучен.
- ▷ Уредот лади до последната поставена температура.

#### 6.2.4 Температура


Температурата зависи од неколку фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температурата
- типот, температурата и количината на производите што се ладат/замрзнуваат


#### Забелешка

На некои места во внатрешниот простор, температурата на воздухот може да се разликува од прикажаната температура.

#### Поставување температура



Фиг. 92



Фиг. 93 Менување на температурата од 5,5 °C на 6,9 °C и -15,5 °C на -16,9 °C

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.

## 6.2.5 Запис на температурата

Уредот ги прикажува минималните и максималните температури во внатрешниот простор. Запишувањето на температурите започнува автоматски, кога ќе се вклучи уредот, со интервал од една минута. По истекот на 999 часа (околу 40 дена) се прикажува известување за полна податочна меморија. Тогаш треба да се ресетира записот на температурата.

### Забелешка

Се препорачува записот на температурата да се ресетира пред пуштање во употреба на уредот **откако ќе се постигне поставената температура**. Со тоа се овозможува валидно прикажана вредност на максималната температура.

### Приказ на записот на температурата


Приказот на температурата прикажува колку време трае снимањето и измерените минимални и максимални температури за тоа време.



Фиг. 94



Фиг. 95



Фиг. 96




Фиг. 97


- Се прикажува еcranот за статус со записите на температурата.

### Ресетирање на записот на температурата

Прикажаните минимални и максимални температури може да се ресетираат во секое време. При тоа се бришат прикажаните вредности и се престартува интервалот за запишување.




Фиг. 98




Фиг. 99

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 100



Фиг. 101

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Записот на температурата е ресетиран.
- ▷ Запишувањето се престартува.

## 6.2.6 Защита на пристапот кон менито за поставки



Овие поставки овозможуваат заштита на пристапот кон менито за поставки со трицифрен PIN-код.


Употреба:

- Спречува ненамерно да се изменат поставките и функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно менување на температурата.

### Активирање на заштитата на пристапот кон менито за поставки



Фиг. 102



Фиг. 103

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Заштитата на пристапот кон менито за поставки е активирана.


### Замена на PIN-кодот за пристап кон менито за поставки

Погледнете: (погледни 6.2.7 Код за пристап)

### Деактивирање на заштитата на пристапот кон менито за поставки



Фиг. 104



Фиг. 105

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Заштитата на пристапот кон менито за поставки е деактивирана.

### Отворање на заштитеното мени за поставки

При активна заштита, треба да се внесе PIN-кодот за да се отвори менито за поставки.


Откако ќе се внесе точниот PIN-код, менито за поставки останува отклучено 20 минути, освен ако се вратите на претходниот приказ за статус.

### Забелешка

- ▶ Во следниот пример се користи фабрички поставениот PIN-код: **1 1 1**.

### Функцијата за заштита на пристапот до менито за поставки мора да биде активна.

- ▶ Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.



Фиг. 106

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ PIN-кодот е точен.
- ▷ Менито за поставки се отвора.

## 6.2.7 Код за пристап

Можни се разни поставки.

Употреба:

- Менување на кодот на поставките.
- Ресетирање на кодот на поставките.



### Заштита на пристапот кон менито за поставки

Sett. code

### Менување на кодот на поставките

Овие поставки овозможуваат менување на кодот за заштита на пристапот кон менито за поставки.

Поставките се одвиваат во 3 чекора:

- Внесување на стариот код на поставките
- Внесување на новиот код на поставките
- Потврдување на новиот код на поставките

# Ракување

## Забелешка


- ▶ Во следниот пример се менува фабрички поставениот код на поставките **1 1 1**.
- ▶ Новиот код на поставките е: **2 3 4**



Фиг. 107

**Функцијата за заштита на пристапот до менито за поставки мора да биде активна.** (погледни 6.2.6 Заштита на пристапот кон менито за поставки )


- ▶ Притискајте ја стрелката додека се покаже соодветната функција.



Фиг. 108

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Стариот код на поставките е внесен успешно.

- ▶ Новиот код на поставките е внесен успешно.



Фиг. 110

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Стариот код на поставките е потврден успешно.
- ▶ Кодот на поставките е сменет.

## Ресетирање на кодот на поставките

Сте го заборавиле или не го знаете кодот за заштита на пристапот кон менито за поставки.

- ▶ Ресетирање на уредот до фабрички (погледни 6.2.26 Ресетирање до фабрички поставки ) поставки.
- ▶ Уредот е ресетиран до оригиналните поставки.
- ▶ Фабрички поставениот код на поставките е: **1 1 1**

## 6.2.8 Потсетување за интервал за одржување



Поставување на временскиот интервал, до кој ќе се прикаже потсетник за одржување.

Може да се постават следните вредности:

- 7 дена
- 14 дена
- 30 дена
- 60 дена
- 90 дена
- 180 дена
- 360 дена
- 720 дена
- 1080 дена
- Исклучено

## Поставување потсетник за интервал за одржување


Следните постапки описуваат како се поставува временскиот интервал за одржување.



Фиг. 111

Фиг. 109

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Фиг. 112

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Временскиот интервал, до кој ќе се прикаже потсетник за одржување, е поставен.
- ▷ Се прикажува преостанатото време.


## 6.2.9 Јазик

Со овие поставки се поставува јазикот на приказот.

### Поставување на јазикот



Фиг. 113



Фиг. 114

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Избраниот јазик е поставен.


## 6.2.10 Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

### Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 115



Фиг. 116 Пример за приказ: Смена од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Температурната единица е поставена.



## 6.2.11 Осветленост на еcranot

Со оваа функција се поставува осветленоста на еcranот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

### Поставување на осветленоста



Фиг. 117



Фиг. 118 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Осветленоста е поставена.



## 6.2.12 Alarm Sound


Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучват сите звуци за аларм, како на пример, алармот за врата.

### Активирање Alarm Sound



Фиг. 119

# Ракување




Фиг. 120

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Alarm Sound е активиран.

## Деактивирање Alarm Sound



Фиг. 121



Фиг. 122

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Key Sound е исклучена.

## 6.2.13 Key Sound




Оваа функција овозможува да се вклучат и исклучат звуките за потврдување и Startsound.

### Активирање Key Sound



Фиг. 123




Фиг. 124

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Key Sound е активиран.

### Деактивирање Key Sound



Фиг. 125



Фиг. 126

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Key Sound е исклучена.



## 6.2.14 WLAN-врска

### Забелешка

Опцијата Liebherr SmartMonitoring Dashboard не е достапна во сите земји. Скенирајте го QR-кодот и внесете го вашиот модел за да проверите дали е достапна опцијата.


### Забелешка

За употреба на Liebherr SmartMonitoring Dashboard под <https://smartmonitoring.liebherr.com> треба да инсталirate SmartModule и да имате комерцијална сметка MyLiebherr. При активацијата преку интернет можете да се најавите со вашите податоци или да се регистрирате за првпат и да отворите нова сметка.

Овие поставки безжично го поврзуваат уредот со интернет. Врската се управува преку SmartModule. Уредот може да се поврзе преку [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) базиран на прелистувач и да користи дополнителни опции и индивидуални можности за управување, одржување и надгледување.

### Забелешка

Дополнителната опрема можете да ја набавите од корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба) и од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).



Фиг. 127

Проверете дали се исполнети следните услови:

- SmartModule Фиг. 127 (1) е поставен.

### Воспоставување врска

Активацијата и поставувањето на SmartModule можете да ги извршите на интернет преку [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

На [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) ќе најдете и информации за понатамошното вградување на SmartModule.




Фиг. 128

- Отворете го [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (погледни Fig. 128).

На ладилникот или замрзнувачот:




Фиг. 129



Фиг. 130

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Продолжете го поставувањето на уредот што е поврзан на интернет: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Фиг. 131

- ▶ Врската се воспоставува.
- ▷ Се појавува WiFi connecting. Симболот пулсира.
- ▶ Следете ги инструкциите на [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Врската е воспоставена.

## Прекинување врска



Фиг. 132




Фиг. 133

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Врската е прекината.

## Ресетирање врска



Фиг. 134



Фиг. 135

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Поставките за WiFi се ресетирани до фабрички поставки.



## 6.2.15 LAN-врска

### Забелешка

Опцијата Liebherr SmartMonitoring Dashboard не е достапна во сите земји. Скенирајте го QR-кодот и внесете го вашиот модел за да проверите дали е достапна опцијата.


### Забелешка

За употреба на Liebherr SmartMonitoring Dashboard под <https://smartmonitoring.liebherr.com> треба да инсталirate SmartModule и да имате комерцијална сметка MyLiebherr. При активацијата преку интернет можете да се најавите со вашите податоци или да се регистрирате за првпат и да отворите нова сметка.

Овие поставки го поврзуваат уредот со интернет преку кабел. Врската се управува преку SmartModule. Уредот може да се поврзе преку [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) базиран на прелистувач и да користи дополнителни опции и индивидуални можности за управување, одржување и надгледување.

### Забелешка

Дополнителната опрема можете да ја набавите од корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба) и од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).



Фиг. 136

# Ракување

Проверете дали се исполнети следните услови:

- SmartModule [Фиг. 136 \(1\)](#) е поставен.
- Поврзан е мрежен кабел.

## Воспоставување врска

Активацијата и поставувањето на SmartModule можете да ги извршите на интернет преку [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

На [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) ќе најдете и информации за понатамошното вградување на SmartModule.




Фиг. 137

- Отворете го [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (погледни Fig. 137).

На ладилникот или замрзнувачот:



Фиг. 138




Фиг. 139

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската се воспоставува: се појавува LAN connecting. Симболот пулсира.
- Следете ги инструкциите на [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Врската е воспоставена.

## Прекинување врска



Фиг. 140



Фиг. 141

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- Врската е прекината.




## 6.2.16 Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)

Со оваа функција се отвора напредното меню. (погледни 3 Функционалност на еcranot Touch)

### Приказ на информациите за уредот



Фиг. 142



Фиг. 143


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На еcranот се прикажуваат информациите за уредот.




## 6.2.17 Работни часови Hours

Овој еcran ги прикажува работните часови на уредот.

### Приказ на работните часови



Фиг. 144



Фиг. 145


- Се појавуваат работните часови.



## 6.2.18 Софтвер Software

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

### Приказ на софтверската верзија



Фиг. 146



Фиг. 147

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ На еcranот се прикажува верзијата на софтверот.




## 6.2.19 Одмрзнување

Уредот се одмрзнува автоматски при нормален режим.


Употреба:

- Ако во внатрешниот простор се создаде мраз, функцијата за автоматско одмрзнување може да се стартира рачно.
- Се одмрзнува само делот за ладење.

### Рачно стартирање на функцијата за автоматско одмрзнување



Фиг. 148




Фиг. 149

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Функцијата за автоматско одмрзнување е стартирана. Откако ќе заврши одмрзнувањето, уредот автоматски преминува во нормален режим.


### Забелешка

Ако и после повеќе стартирања на автоматското одмрзнување има мраз во внатрешниот простор, одмрзнете го уредот рачно. (погледни 8.2 Одмрзнување на уредот)

### Прекин на рачно стартираното одмрзнување



Фиг. 150



Фиг. 151

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- ▷ Рачно стартираното одмрзнување е прекинато. Уредот автоматски преминува во нормален режим.



### Информации за одмрзнувањето

Со овие поставки се приспособува приказот за време на автоматско одмрзнување.

Достапни се следните верзии на приказот:


- **Def 1:** Приказот за температура не се ажурира и ја прикажува последната температура од почетокот на автоматското одмрзнување.
- **Def 2:** На еcranот за статус се прикажува забелешката „автоматско одмрзнување“. Приказот за температура ажурира постојано и ја прикажува тековната температура.
- **Def 3:** Приказот за температура ажурира постојано и ја прикажува тековната температура.
- **Def 4:** На еcranот за статус се прикажува забелешката „автоматско одмрзнување“. Приказот за температура не се ажурира и ја прикажува последната температура од почетокот на автоматското одмрзнување.

### Defrosting

Фиг. 152 Забелешка „автоматско одмрзнување“



Фиг. 153



Фиг. 154

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Посакуваната верзија на приказот е избрана.



## 6.2.20 Калибрација на сензорот

Калибрацијата на сензорот служи за порамнување на разликите помеѓу прикажаната температура и вистинската температура во уредот.


Опсег на поставување: +/- 3 келвини во чекори од 0,1 келвин.

### Калибрирање на сензорот



Фиг. 155

# Ракување



Фиг. 156

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Сензорот е калибриран.

## Забелешка

Калибрираната температура се прикажува на еcranот во рок од два часа.

### 6.2.21 Аларм за температура



Алармот за температура се активира кога температурата во внатрешниот простор ќе излезе надвор од поставениот опсег и ако е изминат евентуално поставениот период на одложување.

Може да се постават следните вредности:

- Долна граница на температурата во чекори од 0,1 °C
- Горна граница на температурата во чекори од 0,1 °C
- Време на одложување на алармот од 0 до 60 минути (вредноста „0“ значи дека не се повторува алармот на релејот.)
- Фреквенција на повторување на алармот од 0 до 30 минути

#### Поставување на алармот за температура во делот за ладење



Фиг. 157




Фиг. 158

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Фиг. 159




Фиг. 160

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Долната граница на температурата е поставена.




Фиг. 161

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Горната граница на температурата е поставена.



Фиг. 162

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Времето на одложување на алармот е поставено.




Фиг. 163

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Интервалот за повторување на алармот е поставен.
- ▷ Алармот за температура во делот за ладење е поставен.

## Поставување на алармот за температура во делот за замрзнување




Фиг. 164




Фиг. 165

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Фиг. 166




Фиг. 167

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Долната граница на температурата е поставена.




Фиг. 168

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Горната граница на температурата е поставена.



Фиг. 169

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Времето на одложување на алармот е поставено.



# Ракување


Фиг. 170

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Интервалот за повторување на алармот е поставен.
- Алармот за температура во делот за замрзнување е поставен.

**Приказ на поставените вредности за алармот за температура во делот за ладење**




Фиг. 171



Фиг. 172

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.




Фиг. 173




Фиг. 174

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Се прикажуваат поставените вредности за алармот за температура во делот за ладење.

**Приказ на поставените вредности за алармот за температура во делот за замрзнување**




Фиг. 175




Фиг. 176

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 177



Фиг. 178

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Се прикажуваат поставените вредности за алармот за температура во делот за замрзнување.



## 6.2.22 Аларм за врата

Door alarm

Со оваа функција го активираните и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 15 секунди
- 30 секунди
- 60 секунди
- 90 секунди
- 120 секунди
- 150 секунди
- 180 секунди
- Исключено

### Поставување на алармот за врата



Фиг. 179




Фиг. 181 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 30 секунди до 60 секунди.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

### Деактивирање на алармот за врата




Фиг. 182



Фиг. 183

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Алармот за врата е деактивиран.




## 6.2.23 Симулација на аларм



Овие поставки овозможуваат симулација на промена на температурата во уредот за да може функцијата да ги провери приклучените безбедносни уреди.

### Стартување на симулацијата на алармот



Фиг. 184



Фиг. 185

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.



Фиг. 186

Фиг. 187

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Симулацијата е извршена.
- ▷ Приклучениот безбедносен уред би требало да е активиран.

## 6.2.24 Проследување на алармот



Овие поставки овозможуваат проследување на еден или повеќе аларми до надворешен приемник, којшто е поврзан со уредот.

Може да се изберат следните поставки:

- Тип аларм:
  - Аларм за врата
  - Аларм за температура
  - Аларм за врата и аларм за температура
  - Сите
- Потврдете:
  - Да: Алармот се исклучува на уредот и на надворешниот приемник.
  - Не: Алармот се потврдува на уредот и останува активен на приемникот додека се отстрани грешката.
- Ажурирање (се гледа само кога ќе се избере „Да“):
  - Да: Алармот се повторува.

**Аларм за температура** според поставеното време

(погледни 6.2.21 Аларм за температура )

(Ако времето за одложување на алармот е поставено на „0“, нема повторување на алармот каде релејот за аларм.)

**Аларм за врата** после 1 одн. 4 минути \*


(погледни 6.2.22 Аларм за врата )

- Не: Алармот е трајно потврден.

### Активирање на функцијата за проследување на алармот



Фиг. 188



Фиг. 189

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Функцијата за проследување на алармот е поставена.

## 6.2.25 Демо-режим



Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „D“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни 6.2.26 Ресетирање до фабрички поставки )

## Вклучување на демо-режимот



Фиг. 190




Фиг. 191

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е вклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.15 Вклучување на уредот (практа употреба))
- ▷ На екранот за статус се појавува „D“.

## Исклучување на демо-режимот



Фиг. 192



Фиг. 193

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▷ Демо-режимот е исклучен.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.15 Вклучување на уредот (практа употреба))
- ▷ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.

## 6.2.26 Ресетирање до фабрички



поставки


Reset

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

## Извршување на ресетирањето



Фиг. 194



Фиг. 195

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- ▷ Уредот е ресетиран.
- ▷ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.15 Вклучување на уредот (прва употреба))



## 6.3 Известувања




### 6.3.1 Предупредувања

Предупредувањата се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на еcranот. Звучниот сигнал се засилува и станува погласен додека се потврди известувањето.

Известување	Причина	Отстранување
 Door open	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Затворете ја вратата. Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен. <b>Забелешка</b> Времето до кога се појавува известувањето може да се постави (погледни 6.2.22 Аларм за врата ).  Temperature
<b>Аларм за температура</b>	Известувањето се појавува ако температурата не одговора на поставената. Причина за температурната разлика може да биде: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поставен е топол производ за ладење.</li> <li>- При прередување и вадење производи за ладење влегол топол воздух од просторијата.</li> <li>- Подолго време нема струја.</li> </ul>	 Притиснете го копчето за потврдување. Се прикажува највисоката температура.   Притиснете го копчето за потврдување. Тековната температура трепка и приказот се менува со симболот за аларм за температура додека се постигне поставената температура. Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.

# Ракување

Известување	Причина	Отстранување
Грешка 	<p>Уредот е неисправен, се појавува грешка во уредот или дел од уредот покажува грешка.</p>	<p>Преместување на производите што се ладат. Притиснете го копчето за потврдување. Се прикажува кодот за грешка. Притиснете го копчето за потврдување. Ако има други грешки, се прикажуваат и нивните кодови. <b>или</b> На екранот за статус трепка симбол за грешка. Притиснете ги копчињата за навигација за да се прикажат кодовите за грешка повторно. Запишете ги кодовите за грешка и обратете се до корисничката служба.</p>  
	<p>Известувањето укажува на непланирано одмрзнување. На пример, испарувачот може да се замрзне премногу кога вратата е отворена подолго време, со што нема да се постигне доволно време за одмрзнување.</p>	<p>Притиснете го копчето за потврдување. <b>DEFR.MAX</b> се прикажува.  Притиснете го копчето за потврдување. На екранот за статус трепка симбол за грешка  Притиснете ги копчињата за навигација за да се прикажат кодовите за грешка повторно. Извадете ги производите што се ладат и одмрзнете рачно. Одмрзнувањето може да се започне и рачно. (погледни 6.2.19 Одмрзнување) Ако известувањето се покажува повторно, а прикажаните причини не се соодветни, обратете се до корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)</p>  
	<p>Известувањето покажува дека е активен режимот за заштита од замрзнување (на пример, поради почесто отворање на вратата или поради полнење со производи).</p>	<p>Притиснете го копчето за потврдување. <b>FRZ.PROT</b> се прикажува.  Притиснете го копчето за потврдување. На екранот за статус трепка симбол за грешка  Притиснете ги копчињата за навигација за да се прикажат кодовите за грешка повторно. По неколку часа, уредот преминува во нормален режим автоматски и известувањето исчезнува. Ако известувањето се покажува повторно, а прикажаните причини не се соодветни, обратете се до корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)</p>  

Известување	Причина	Отстранување
 <b>Нема струја</b>	Известувањето се појавува при прекин на напојувањето со струја, ако температурата е поголема од граничната вредност за алармот при враќање на струјата.	Притиснете го копчето за потврдување. Се прикажуваат најголемата температура и вкупниот број прекини на струјата.  Притиснете го копчето за потврдување. Алармот завршува и се прикажува тековната температура. Проверете го квалитетот на прехранбените производи за ладење.
 <b>Грешка одмрзнување</b> при	Функцијата за автоматско одмрзнување не работи без грешки. Последните 5 циклуси на одмрзнување не беа успешни.	Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен.  Обратете се до корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба).
 <b>WLAN-грешка</b>	WLAN-врската е прекината.	Проверете ја врската. Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен.
 <b>WWW-грешка WLAN</b>	Известувањето се појавува ако нема интернет-врска преку WLAN.	Проверете ја врската. Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен.
 <b>LAN-грешка</b>	LAN-врската е прекината.	Проверете ја врската и мрежниот кабел. Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен.
 <b>WWW-грешка LAN</b>	Известувањето се појавува ако нема интернет-врска преку LAN.	Проверете ја врската. Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен.

### 6.3.2 Потсетници

Потсетниците се појавуваат ако постои барање да се стори нешто. Се прикажуваат со звучен сигнал и со симбол на екранот. Притиснете го копчето за потврда за да го потврдите известувањето.

Известување	Причина	Отстранување
 Maintenance	Известувањето се појавува кога ќе измине тајмерот за поставениот интервал за одржување.	 Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен. <b>Забелешка</b> Интервалот за одржување може да се постави (погледни 6.2.8 Потсетување за интервал за одржување).
 Recording	Известувањето се појавува ако меморијата за записот на температурата (999 часа) е полна.	 Притиснете го копчето за потврдување. Алармот е завршен. Најстарите податоци се бришат. <b>Забелешка</b> Записот на температурата може да се ресетира (погледни 6.2.5 Запис на температурата).

## 7 Опрема

### 7.1 Безбедносна брава

Бравата во вратата на уредот содржи безбедносен механизам.

#### 7.1.1 Заклучување на уредот

##### Заклучување на делот за замрзнување.

- Притиснете го клучот навнатре.
- Завртете го клучот за  $45^\circ$  во насока на стрелките на часовникот.
- Делот за замрзнување е заклучен.
- Заклучување на деловите за замрзнување и за ладење.**
- Притиснете го клучот навнатре.
- Завртете го клучот за  $90^\circ$  во насока на стрелките на часовникот.
- Деловите за замрзнување и за ладење се заклучени.

#### 7.1.2 Отклучување на уредот

##### Отклучете го делот за ладење.

- Притиснете го клучот навнатре.
- Завртете го клучот за  $45^\circ$  во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- Делот за ладење е отклучен.

##### Отклучување на деловите за замрзнување и за ладење.

- Притиснете го клучот навнатре.
- Завртете го клучот за  $90^\circ$  во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- Деловите за замрзнување и за ладење се отклучени.

### 7.2 Сензори

Уредот може да ги содржи следните сензори за надгледување на температурата:

- Сензор за безбедносен термостат
- С-сензор

#### 7.2.1 Сензор за безбедносен термостат

Сензорот за безбедносен термостат го надгледува падот на температурата, па со тоа штити од прениски температури (Freeze Protect). Ако температурата падне под граничната вредност, уредот автоматски ја приспособува. Се појавува известувањето за грешка FRZ. PROT (Freeze Protect) (погледни 6.3 Известувања).

##### Забелешка


Не покривајте го сензорот за безбедносниот термостат.

#### 7.2.2 С-сензор (контролен сензор)

С-сензорот е цврсто поставен и ја регулира температурата на внатрешниот простор на уредот. Можете да го калибрирате С-сензорот по потреба. (погледни 6.2.20 Калибрација на сензорот)

### 7.3 Приклучоци


На задната страна од уредот се наоѓаат разни можности за приклучување.



Фиг. 196

##### Забелешка

Приклучокот е фиксиран со завртки. Олабавете ги шрафовите десно и лево за да можете да го извлечете приклучокот.



Фиг. 197

**(1)** Излез за аларм, без напон

### 7.3.1 Излез за аларм, без напон




#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда поради електричен удар!

- Само стручен персонал смее да го приклучи уредот на надворешен алармен уред!

Овие три контакти може да се користат за поврзување оптички или акустичен алармен уред. Приклучокот поддржува најмногу **30 V (DC) - 8 A** извор на безбеден мал напон SELV (**минимална струја 150 mA**).



Фиг. 198

**(1)** NO (normally open)  
Приклучок за контролно светло кое што е активно при нормален режим или кога уредот е исклучен.

**(3)** NC (normally closed)  
Приклучок за светло за аларм или звучен сигнал за аларм, коишто се активни при аларм или неисправно напојување со струја.

Составен дел	Активност	Интервал за одржување
Лимени делови	Проверете дали има оштетувања и корозија. Замена на оштетените делови: (погледни 9.3 Корисничка служба)	годишно
Врата, шарки	Проверете дали се порамнети (погледни 4.13 Порамнување на вратата), подвижни и цврсто поставени.	годишно
Брава, ракка на вратата *	Проверете дали се лесно подвижни и цврсто поставени.	годишно
Кедер на вратата	Проверете дали е оштетен, истроштен и цврсто поставен. Резервен кедер може да се купи преку корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба).	годишно
Сензор	Калибраирање на сензорот. (погледни 6.2.20 Калибрација на сензорот )	годишно
Водилка за сензор	Проверете ја состојбата на заптивниот материјал.	годишно
Површини	Чистење (погледни 8.3 Чистење на уредот)	Препорака: месечно и по потреба или според локалните стандарди

**(2)** COM (common)  
Надворешни извори на струја

## 8 Одржување

### 8.1 План за одржување

Работите за одржување треба редовно да се извршуваат за да се зачува функционалноста на уредот.



#### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување поради одржување од необучен персонал!

Повреди и оштетувања.

- Работите за одржување треба да ги извршува само стручен персонал.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од краток спој од деловите што спроведуваат струја!

Електричен удар или оштетување на електрониката.

- **Исклучете го уредот.**
- Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.

#### Забелешка

Може да се активира функција за потсетник за одржување. (погледни 6.2.8 Потсетување за интервал за одржување )

#### Забелешка

Се препорачува да се формира запис за одржување, во кој ќе се документираат сите работи (поправки, проверки).

#### Забелешка

Liebherr препорачува одржување еднаш годишно. За индивидуална понуда обратете се до корисничката служба (погледни 9.3 Корисничка служба).

# Одржување

Составен дел	Активност	Интервал за одржување
Површини	Дезинфекција	Препорака: месечно и по потреба или според локалните стандарди
Место на инсталација, уред	Деконтаминација Уредот може да се деконтаминира со водород пероксид $H_2O_2$ . Вредностите на следната спецификација за намена не смее да се пречекорат: Максимална концентрација 250 ppm. Максимална влага 85 %. Максимална дозволена собна температура според климатската класа. (погледни 1.4 Намена на уредот)	Препорака: по потреба или според локалните стандарди, најмногу 2 пати годишно
Вентилатор и отвори за воздух	Чистење (погледни 8.3.3 Чистење на капакот на вентилаторот)	годишно
Проследување на алармот		
Кабел за струја	Проверете дали е оштетен.	годишно или при преместување
Винкла за навалување	Проверете дали функционира правилно и дали е цврсто поставена.	годишно или при преместување
Ногарки/тркалаца	Проверете дали функционираат правилно, дали се оштетени, и дали се цврсто поставени. Заменете ги оштетените делови. (погледни 9.3 Корисничка служба)	годишно
Сад за кондензирана вода	Проверете колку е полн садот за кондензирана вода и по потреба испразнете го.	Редовна визуелна проверка

## 8.2 Одморзнување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно одморзнување на уредот!

Повреди и оштетување.

- ▶ За забрзување на процесот на одморзнување не користете механички уреди или специјални средства поинакви од оние што ги препорачува произведувачот.
- ▶ Не користете електрични уреди за грејење или за чистење на пареа, отворен пламен или спреови за одморзнување.
- ▶ Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

Одморзнувањето се одвива автоматски. Кондензираната вода капе во соодветниот сад и мора редовно да се празни.

#### Забелешка

За да не морате често да го празните садот за кондензирана вода, може да се постави друг сад под отворите на садот за кондензирана вода.

Садот за кондензирана вода смее да се постави само на најдолниот жлеб.

За да се зачува функционалноста на уредот, препорачуваме да го одморзнувате уредот кога има наталожено голема количина мраз. За создавањето мраз во внатрешноста важна улога играат местото каде е поставен уредот (на пр. висока влажност на воздухот), поставките на уредот и несоодветното однесување на корисникот.

Рачно одморзнување:

- ▶ Исклучување на уредот. (погледни 6.2.2 Вклучување и исклучување на уредот )
- ▶ Извлечете го кабелот од струја.
- ▶ Преместување на производите што се ладат.
- ▶ Вратата на уредот оставете ја отворена за време на одморзнувањето.
- ▶ Извлечете го нанапред и испразнете го садот за кондензирана вода и исчистете го уредот.

## 8.3 Чистење на уредот

### 8.3.1 Подготовка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од краток спој од деловите што спроведуваат струја!

Електричен удар или оштетување на електрониката.

- ▶ **Исклучете го уредот.**
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја.
- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот. (погледни 4.3 Пренесување на уредот)

### 8.3.2 Чистење на кукиштето

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!  
Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пареа!

#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради краток спој!

- ▶ Внимателно чистете го уредот за да не влезе вода во електричните делови.

- ▶ Бришете го кукиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотиите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.
- ▶ Чистете ја спиралата на кондензаторот еднаш годишно. Ако спиралата на кондензаторот не е исчистена, се намалува ефикасноста на уредот.

### 8.3.3 Чистење на капакот на вентилаторот

#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради краток спој!


- ▶ Внимателно чистете го уредот за да не влезе вода во електричните делови.

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



Фиг. 199

- ▶ Внимателно дигнете ги капаците од вентилаторот отстрана Фиг. 199 (1) и извадете ги нанапред Фиг. 199 (2).
- ▶ Исплакнете ги отворите за воздух на капаците под млаз вода. Ако нечистотиите се покрути, користете топла вода со неутрален детергент.

- ▶ Оставете ги капаците на воздух за да се исушат целосно.
- ▶ Поставете ги капаците повторно во уредот.

### 8.3.4 Чистење на внатрешниот простор



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од краток спој од деловите што спроведуваат струја!

Електричен удар или оштетување на електрониката.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од струја или исклучете го осигурувачот.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа!  
Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пареа!

#### ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

#### Забелешка

- ▶ Одвод за кондензирана вода (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата) : Отстранете ги наслагите со тенок предмет, (на пр., со памучно стапче).

#### Забелешка

Не оштетувајте ја и не отстранувајте ја табличката со податоци на внатрешната страна на уредот. Табличката ѝ е потребна на корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)

- ▶ Отворете ја вратата.
- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Исчистете ги внатрешниот простор и деловите со млака вода и малку детергент. Не користете детергенти што содржат сол или киселина и хемиски растворувачи.

### 8.3.5 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.  
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ја ладната храна.
- ▶ Редовно чистете го уредот.
- ▶ Исчистете и избришете прашина во ладилникот со рекуператор (металната решетка на задната страна од уредот) еднаш годишно.

## 9 Помош за корисници

### 9.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Ладење	+3 °C до +16 °C
Замрзнување	-9 °C до -30 °C

Максимално полнење по полица A)		
Ширина на уредот	600 mm	750 mm
Решетки за складирање	45 kg	60 kg
Стаклена плоча	40 kg	40 kg
Дрвена плоча	45 kg	60 kg
Фиока	50 kg	50 kg

A) При преголемо полнење може да се извикаат препгадите.

## Максимален волумен

Погледнете го волуменот на табличката со податоци. (погледни 1.2 Преглед на уредот и опремата)

## Услови за инсталација

Степен на нечистотија (околина на уредот)	PD2
Амбиентална температура	+10 °C до +35 °C
Максимална релативна влажност на околната	75 %, не се кондензира

## Услови за инсталација

Максимална висина на работење (m над нормална нула)	2000 m 1500 m (стаклена врата)
---	-----------------------------------

## Електрични вредности

Номинален напон	220-240 V ~
Фреквенција	50/60 Hz
Јачина на струја	2,0 A
Максимални варијации на струјата	+/-10 %
Категорија на преголем напон	II

## 9.2 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите. Следните пречки можете да ги отстраните сами.

### 9.2.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Ако снема струја подолго време, преместете ја ладната/замрзнатата храна во друг фрижидер.
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	► Проверете го приклучокот за во фрижидер.
Температурата не е доволно ниска.	→ Вратата на уредот не е правилно затворена.	► Затворете ја вратата.
	→ Доводот и одводот на воздух не се доволни.	► Ослободете и исчистете ги решетките за воздух.
	→ Околната температура е превисока.	► Условите на околната треба да бидат соодветни: (погледни 1.4 Намена на уредот)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 9.3 Корисничка служба)
	→ Температурата е поставена погрешно.	► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ Уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греене итн.).	► Преместете го уредот или изворот на топлина.

## 9.3 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката. Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!  
Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 8 Одржување), треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Каде уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

## 9.3.1 Обраќање до корисничката служба


Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- Ознака на уредот (модел и индекс)
- Сервисен бр. (сервис)
- Сериски бр. (S-Nr.)

- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку еcranот (погледни 6.2.16 Информации за уредот).
- или-
- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 9.4 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▷ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

## 9.4 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа во уредот. Погледнете го поглавјето „Преглед на уредот“.



Фиг. 200

(1) Назнака на уредот  
(2) Сервисен бр.

(3) Сериски бр.

## 10 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ Извлечете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлечете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Исчистете го уредот. (погледни 8.3 Чистење на уредот)
- ▶ Ако има: Отстранете ги капаците и изолациите на водилката за сензор за да се спречи да се создаде мувла.
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

### Забелешка

Оштетувања на уредот и неисправности!

- ▶ Откако ќе престанете да го користите уредот, складирајте го на температура помеѓу -10 °C и +50 °C.

## 11 Фрлање

### 11.1 Подготовка на уредот за фрлање



Liebherr поставува батерии во некои уреди. Поради еколошки причини, законите во ЕУ го обврзуваат крајниот корисник да ги отстрани батериите од стариот уред пред фрлање. Ако уредот содржи батерии, на него се поставени соодветни инструкции.

Сијалички За да можете сами да ги отстраните сијаличките без да ги оштетите, извадете ги непосредно пред да го фрлите уредот.

- ▶ Исклучете го уредот.
- ▶ По можност: Извадете ги сијаличките без да ги оштетите.

### 11.2 Соодветно фрлање на уредот



Уредот сè уште содржи вредни материјали и мора да се фрли одделно од вообичаениот отпад.



Фрлете ги батериите од стариот уред. Можете бесплатно да ги вратите батериите кај дистрибутерот и во центрите за рециклирање.

Сијалички

Фрлете ги извадените сијалички преку соодветните системи за собирање.

За Германија:

Уредот можете бесплатно да го фрлите во локалните центри за рециклирање во контејнер од класа 1. При купување ладилник / замрзнувач и продажен простор > 400 m<sup>2</sup>, дистрибутерот го зема стариот уред бесплатно.



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат! Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Следете ги инструкциите за пренесување на уредот. (погледни 4.3 Пренесување на уредот)
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлете ги батериите, сијаличките и уредот според горенаведените инструкции.

## 12 Дополнителни информации

Повеќе информации за условите за гаранција ќе најдете во приложената сервисна брошура или на интернет на <https://home.liebherr.com>.

## Дополнителни информации

Известете во случај  
на пречка на уредот: \_\_\_\_\_

Ознака на моделот /  
Број на инвентар: \_\_\_\_\_

## Краток прирачник за секојдневна употреба

### Информации за употребата на овој краток прирачник:

- Овој краток прирачник не го заменува опширенот прирачник за употреба и не заменува обука за уредот.
- Овој краток прирачник помага при секојдневната употреба и справување со уредот.
- Прочитайте го опширенот прирачник за употреба и безбедносните инструкции што се содржат во него.

Овој краток прирачник важи за: SCFfg 40..



Опширенот прирачник за употреба можете да го отворите со QR-кодот:



### Соодветна употреба

Овој лабораториски фрижидер/замрзнувач, со внатрешен простор во кој нема запаливи материјали, служи за професионално складирање лесно запаливи производи во затворени садови при температури помеѓу 3 °C и 16 °C во делот за ладење и помеѓу -9 °C и -30 °C во делот за замрзнување.

### Погрешна употреба што може да се предвиди


Не користете го уредот за следните намени:

- Складирање и ладење:
  - хемиски нестабилни супстанци
  - крв, плазма или други телесни течности што служат за инфузија, примена или вбрзигување во човечкото тело
- Примена на места со опасност од експлозија
- Примена на отворен простор или на места каде има влага и се прска со вода

### При складирањето внимавајте:

- Решетките треба да се постават според потребната висина.
- Внимавајте на максималното полнење.
- Наполнете го уредот кога ќе се достигне температурата за складирање (придржувајте се до условите за ладење).
- Отворите за воздух во внатрешниот простор треба да бидат слободни.
- Производите за ладење не смеат да го допираат испарувачот на задниот сид.
- Чувайте ги течностите во затворени садови.
- Производите за ладење треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.

## Приказ за статус



Фиг. 201 Приказ за статус

- (1) Тековна температура во делот за ладење

- (2) Тековна температура во делот за замрзнување

## Приказ на записот на температурата

Приказот на температурата прикажува колку време трае снимањето и измерените минимални и максимални температури за тоа време.



Fridge




Freezer


Фиг. 202

Фиг. 203

## Ресетирање на записот на температурата




Фиг. 204



Фиг. 205

## Отворање на уредот




Фиг. 206

- Притиснете го клучот навнатре. Фиг. 206 (1)
- Завртете го клучот за 90° во насока на стрелките на часовникот. Фиг. 206 (2)
- ▷ Уредот е отклучен.

# Краток прирачник за секојдневна употреба

## Затворање на уредот



Фиг. 207

- Притиснете го клучот навнатре. Фиг. 207 (1)
- Завртете го клучот за  $90^\circ$  во спротивна насока од стрелките на часовникот. Фиг. 207 (2)
- Уредот е заклучен.

## Чистење на уредот

- Испразнете го уредот.
- Извлечете го приклучокот од струја.
- Следете ги упатствата во прирачникот за употреба.
- Исушете ги уредот и опремата после чистењето.
- Приклучете го уредот.
- Вклучете го уредот.
- Наполнете го уредот кога ќе се достигне температурата за складирање.



## Постапка при пречка

При пречка, на еcranот од уредот се појавува известување. Известувањата имаат различни значења:

Симболични бои на еcranот	Значење	Решение
БЕЛО со црни ленти	<b>Потсетување</b> Потсетува на општи процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го отстраните известувањето.	Прочитајте во прирачникот за употреба и извршете ги постапките за решавање на проблемот.
БЕЛО	<b>Предупредување</b> Се појавува при пречки во функционирањето. Едноставните пречки можете да ги отстраните сами.	Прочитајте во прирачникот за употреба и извршете ги постапките за решавање на проблемот.

Ако не можете сами да ја отстраните пречката, обратете се до некој соработник или на најблиската корисничка служба.

Отсечи ја страницата





[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

MK

**Бр. на артикл-  
индекс: 7082948-00**

Датум на издавање: 20240917

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH  
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1  
A-9900 Lienz  
Österreich

