

FKUv 1660

Refrigerador bajo encimera
circulación de aire
Premium



Capacidad bruta/útil	134/130 l
Medidas exteriores en mm	600/615/830
Medidas interiores en mm	440/435/670
Clase de eficiencia energética	
Consumo energético en 365 días	225 kWh ²
Clase climática (directiva energética)	CC2
Clase de temperatura (directiva energética)	K4
Franja de temperatura ambiente	+16 °C a +40 °C ³
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	45 dB(A)
Potencia nominal	1,0 A
Frecuencia / tensión	50 Hz / 220-240 V-
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+1 °C a +15 °C
Material de la carcasa / color	Acero inoxidable / acero inoxidable
Material de la puerta / color	Acero inoxidable / acero inoxidable
Material de los recipientes interiores	Polietileno plata
Tipo de mando	Pantalla LED de 7 segmentos con teclas
Indicación de la temperatura	exterior digital
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Estantes regulables	3
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Carga PET de 0,5 l/Facing PET de 0,5 l	92/7
Carga lata de 0,33 l/Facing lata de 0,33 l	163/6
Capacidad de carga de estantes	45 kg
Tirador	Tirador tubular en acero inoxidable
Clase de candado	mecánico
Puerta con mecanismo de cierre auto.	sí
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	39/36 kg
EAN-Nr.	9005382253533

¹ De acuerdo con el Reglamento de la UE 2019/2018.

² Medido según la norma EN 16902:2016.

³ Indica la temperatura ambiente a la que el aparato puede funcionar con seguridad.