

Machines de battage

Gamme LRH

FR

	LRH 100.1	LRH 200	LRH 600
Longueur de pieu max.	19.0 m	24.4 m	34/44/55 m
Poids du pieu max.	8 t	16 t	40 t
Inclinaison max.	1:3	1:3	1:3/1:4
Portée	8.7 m	7.8 m	15.0 m
Marteau	H 6	H 6, H 10	H 15
Energie de frappe	72 kNm	120 kNm	225 kNm
Porteur	LB 25	LB 30	HS 8200 LR 1300.1 SX, LR 1400 SX





LIEBHERR

Machines de battage

Gamme LRH unplugged

FR

	LRH 100 ₁ unplugged	LRH 200 unplugged
Longueur de pieu max.	19.0 m	24.4 m
Poids du pieu max.	8 t	16 t
Inclinaison max.	1:3	1:3
Portée	8.7 m	7.8 m
Marteau	H 6	H 6, H 10
Energie de frappe	72 kNm	120 kNm



Téléchargez le prospectus.



Contactez-nous.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · foundation.equipment@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction