

Rammgeräte

LRH-Serie

DE

	LRH 100.1	LRH 200	LRH 600
Max. Pfahllänge	19.0 m	24.4 m	34/44/55 m
Max. Pfahlgewicht	8 t	16 t	40 t
Max. Neigung	1:3	1:3	1:3/1:4
Ausladung	8.7 m	7.8 m	15.0 m
Hammer	H 6	H 6, H 10	H 15
Schlagenergie	72 kNm	120 kNm	225 kNm
Trägergerät			HS 8200 LR 1300.1 SX, LR 1400 SX





LIEBHERR

Rammgeräte

LRH-unplugged-Serie

DE

	LRH 100 ₁ unplugged	LRH 200 unplugged
Max. Pfahllänge	19.0 m	24.4 m
Max. Pfahlgewicht	8 t	16 t
Max. Neigung	1:3	1:3
Ausladung	8.7 m	7.8 m
Hammer	H 6	H 6, H 10
Schlagenergie	72 kNm	120 kNm



Datenprospekt herunterladen



Bitte kontaktieren Sie uns.

Liebherr-Werk Nenzing GmbH · Dr. Hans Liebherr Str. 1 · 6710 Nenzing, Austria
Phone +43 50809 41-473 · foundation.equipment@liebherr.com · www.liebherr.com
facebook.com/LiebherrConstruction