

# FRTSvg 7522

Kühltisch mit dynamischer Kühlung  
Performance

Smart  
Monitoring



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Brutto- / Nettorauminhalt            | 280/131 l  |
| Außenmaße in mm (B/T/H)              | 1300/700/950                                       |
| Innenmaße in mm (B/T/H)              | 840/555/570  |
| Energieeffizienzklasse               | <b>C</b>   |
| Energieverbrauch in 365 Tagen        | 821 kWh  |
| Klimaklasse (Energierichtlinie)      | 4  |
| Temperaturklasse (Energierichtlinie) | M1   |
| Klimaklasse (Sicherheitsnorm)        | 5  |
| Umgebungstemperatur                  | +10 °C bis +40 °C <sup>1</sup>                     |
| Kältemittel                          | R 290  |
| Geräusch-Schallleistung              | 56 dB(A)   |
| Anschlusswert                        | 1,2 A  |
| Frequenz / Spannung                  | 50 Hz / 220-240 V-                                 |
| Kühlsystem                           | dynamisch  |
| Abtauverfahren                       | automatisch  |
| Temperaturbereich                    | -2 °C bis +8 °C                                    |
| Gehäusematerial/Farbe                | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) / Edelstahl |
| Türausführung                        | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)             |
| Material Innenbehälter               | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)             |
| Art der Steuerung                    | LED-7-Segmentanzeige mit Tasten                    |
| Temperaturanzeige                    | außen digital                                      |
| Alarm bei Störung                    | optisch  |
| Abteil 1                             | 2 Schubfächer 1/2                                  |
| Abteil 2                             | 2 Schubfächer 1/2                                  |
| Arbeitsplatte                        | mit Arbeitsplatte mit Spritzschutz                 |
| Art der Vernetzbarkeit               | SmartCoolingHub                                    |
| Vernetzungslösung                    | Nachrüstbar  |
| Schnittstelle                        | RS485 (optional)                                   |
| Material Ablageflächen               | Roste kunststoffbeschichtet                        |
| Belastbarkeit Ablageflächen          | 30 kg  |
| Höhe Stellfüße                       | 100 - 150 mm                                       |
| Griff                                | Griffleiste  |
| Brutto-/Nettogewicht                 | 186/169 kg   |
| EAN-Nr.                              | 9005382257036                                      |

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.