FKUv 1610

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung
Premium

German Engineering

Brutto- / Nettorauminhalt	134/130 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	600/615/830
Innenmaße in mm (B/T/H)	440/435/670
Energieeffizienzklasse	C [1]
Energieverbrauch in 365 Tagen	225 kWh [2]
Klimaklasse (Energierichtlinie)	CC2
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	K4
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +40 °C [3]
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Anschlusswert	1,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+1 °C bis +15 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Beladung 0,5l PET/Facing 0,5l PET	92/7
Beladung 0,33l Dose/Facing 0,33l Dose	163/6
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Griff	Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	39/36 kg
EAN-Nr.	9005382253410

[1] Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018.
[2] Gemessen nach EN 16902:2016.
[3] Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

LIEBHERR