

MRTve 1501

Réfrigérateur sous comptoir à refroidissement dynamique en pose libre

Performance



Volume brut/utile	124/98 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/648/852
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	450/430/640
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	150 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC3
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	47 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	170 kJ/h
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+1 °C à +9 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire blanc
Régulation électronique	système électronique tactile
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Plan de travail	oui, amovible
Tablettes de rangement réglables	2
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	83/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	156/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	135 kg
Poignée barre	Poignée en plastique, blanc
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	39,8/37,4 kg
EAN-Nr.	9005382274392

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.

² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.

³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.