

ES atbilstības deklarācija attiecībā uz enerģijas patēriņu saskaņā ar (ES) 2015/1095  
Enerģijas etiķete (ES) 2015/1094  
Piemerotais standarts EN16825

## Ražojuma informācijas lapa

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Piegādātāja nosaukums vai preču zīme | LIEBHERR                                                                           |
| Piegādātāja adrese                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Vācija |
| Modeļa identifikators                | FRTSvg 7566_090813651                                                              |
| Aukstumiekārtas veids                | profesionāla aukstumiekārta                                                        |
| Dizains                              | 3 - Counter Chilled                                                                |

### Elektriskie dati

| Parametrs       | Vērtība | Parametrs      | Vērtība |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| Spriegums (V ~) | 220-240 | Frekvence (Hz) | 50      |

### Vispārējie ražojuma parametri

|                                       |          |       |                                |      |
|---------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|------|
| Kopējie izmēri<br>(milimetros)        | Augstums | 850   | Neto tilpums (dm³ vai l)       | 201  |
|                                       | Platums  | 1780  |                                |      |
|                                       | Dziļums  | 700   |                                |      |
| EEL                                   |          | 51,20 | Energoefektivitātes klase      | D    |
| Enerģijas patēriņš 24h (kWh/24 h)     |          | 3.24  | Klimata klase <sup>1</sup>     | 4    |
| Enerģijas patēriņš gadā<br>(kWh/gadā) |          | 1181  | Dzesēšanas šķidruma tips       | R290 |
| Aukstumnesēja daudzums (g)            |          | 110   | Globālās sasilšanas potenciāls | 3    |

<sup>1</sup>) **Klimata klase 3:** Šo iekārtu paredzēts lietot apkārtējās vides temperatūrās līdz 25 °C, tādējādi tā nav piemērota izmantošanai lielu ēdināšanas uzņēmumu karstajās telpās.  
**Klimata klase 4:** Šo iekārtu paredzēts lietot apkārtējās vides temperatūrās līdz 30 °C.  
**Klimata klase 5:** Šo iekārtu paredzēts lietot apkārtējās vides temperatūrās līdz 40 °C.