

FKDv 4523

Frigovetrina per la presentazione ventilato
PremiumPlus



LED



Volume lordo/utile	441/422 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/696/2027
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	456/516/1804
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	687 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	742 kJ/h
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / nero
Materiale porta / colore	Porta in vetro isolante con telaio in alluminio / nero
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale interno
Illuminazione interna	colonna luminosa a LED su ambo i lati, commutabile separatamente
Griglie regolabili di appoggio	6
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	304/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	608/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia in alluminio
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	92,4/87,4 kg
EAN-Nr.	9005382264751

¹ Ai sensi del regolamento 2019/2018.

² Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.