

SWNbsd 529i

Combinazione con scomparto freezer NoFrost e scomparto per il temperaggio del vino

△ Peak



Apparecchiatura a posizionamento libero

LIEBHERR

SWNbsd 529i

Combinazione con scomparto freezer
NoFrost e scomparto per il temperaggio del
vino
△ Peak

← 60 →



German
Engineering

2 Zones	Temp Protect Plus	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Smart Device	Touch & Swipe Display	Light Tower	Flex Fit	Soft System
Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft Telescopic Rails	Presentation Light	Fresh Air	Super Frost	Vario Space		

Classe di efficienza energetica		
Consumo in (365 giorni/24h)	190 / 0,520 kWh ¹	
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	44 ²	
Volume totale	303 l ³	
Volume	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l	
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)	
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi	BlackSteel / BlackSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	
Controllo		
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore	
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione	
Allarme porta aperta	ottico e acustico	
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico	
Sicurezza bambini	sì	
Cantina per vini		
Zone di temperatura	3	
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C	
Circuiti regolabili	3	
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	
Illuminazione	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar	
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio	
Piani d'appoggio	6	
su guide telescopiche	4	
Congelatore		
Definizione stelle	****	
Illuminazione	Illuminazione LED	
Numero cassetti	4 cassetti, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace	
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",	
Produzione ghiaccio in 24 ore	Illuminazione LED	
Riserva di ghiaccio	1,2 kg 5,4 kg	
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg	
Tempo di cons. in caso di black-out	20 ore	
Dotazioni di serie		
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi congelatori o cantine	
¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale è fornito separatamente. La profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm ripete l'apertura delle porte a sinistra, reversibile.		
² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norme UE 15-194 (h: 300 mm, Ø: 76,1 mm).		
³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.		
EAN-N:		4016803071914

Caratteristiche



2 zone climatizzate

Scoprite un vano cantina dalle elevatissime prestazioni, con il nostro sistema a due zone. La temperatura di ogni zona può essere regolata con precisione tra +5 °C e +20 °C, consentendo con una sola apparecchiatura sia di conservare in modo ottimale i vini rossi e bianchi, che di mantenerli sempre pronti ad essere serviti. Questa innovazione offre flessibilità e praticità agli esperti collezionisti di vini, come pure ai nuovi appassionati di enologia.



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



Regolazione precisa della temperatura

Se non è conservato alla giusta temperatura, il vino può alterarsi e subire cali di qualità. Il preciso sistema di controllo elettronico garantisce che nel vano cantina climatizzato la temperatura richiesta resti costante. Può essere impostata con la massima precisione tra +5 °C e +20 °C. La temperatura corrente appare sul display.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



TempProtect Plus




All'interno del vano cantina climatizzato la temperatura viene costantemente misurata con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)



home.liebherr.com