

FFPSvg 1402

Congélateur GN 2/1 avec refroidissement par ventilation
Performance



Volume brut/utile	1360/1096 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	1427/867/2150
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	1239/650/1512
Classe énergétique	B ¹
Consommation électrique en 365 jours	2208 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ²
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	1420 kJ/h
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la porte / couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	6
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Poignée barre	Poignée profilée
Roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes orientables à l'arrière
Type de serrure	mécanique à clé
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à gauche et à droite : fixes
Evacuation de l'eau de dégivrage	oui
Poids brut/net	225/200 kg
EAN-Nr.	9005382288894

¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.