

FKDv 4213 versione 744

Frigovetrina per la presentazione ventilato
Comfort



LED



Volume lordo/utile	403/385 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/687/2010
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	456/516/1660
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	547 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	634 kJ/h
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / nero
Materiale porta / colore	Porta in vetro isolante con telaio in plastica / nero
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	manopola di regolazione
Display	analogico interno
Illuminazione interna	illuminazione longitudinale a LED a destra, commutabile separatamente
Griglie regolabili di appoggio	5
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	256/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	512/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia tubolare
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	84,7/79,4 kg
EAN-Nr.	9005382264874

¹ Ai sensi del regolamento 2019/2018.

² Misurazione ai sensi della norma EN 16902:2016.

³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.