

ELi vastavusdeklaratsioon energiatarbimise alusel standardi (EL) 2015/1095 järgi

Energiamärgis (EL) 2015/1094

Rakendatud standard EN16825

## Toote teabeleht

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarnija nimi või kaubamärk  | LIEBHERR                                                                             |
| Tarnija aadress             | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Saksamaa |
| Mudelitähis                 | FRPSvg 6511_994423351                                                                |
| Jahutus-külmutusseadme liik | tööstuslik külmsäilitusseade                                                         |
| Disain                      | 1 - Vertical Chilled                                                                 |

### Elektriandmed

| Näitaja     | Väärtus | Näitaja      | Väärtus |
|-------------|---------|--------------|---------|
| Pinge (V ~) | 220-240 | Sagedus (Hz) | 50      |

### Toote üldnäitajad

|                                     |         |       |                                   |      |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|------|
| Üldmõõdud (mm)                      | Kõrgus  | 2115  | Netomaht (dm³ või l)              | 486  |
|                                     | Laius   | 697   |                                   |      |
|                                     | Sügavus | 867   |                                   |      |
| EEl                                 |         | 29,30 | Energiaühuse klass                | B    |
| Energiakulu 24 h jooksul (kWh/24 h) |         | 1.13  | Kliimaklass <sup>1</sup>          | 5    |
| Aastane energiatarbimine (kWh/a)    |         | 412   | Külmutusvedeliku tüüp             | R290 |
| Külmutusaine kogus (g)              |         | 88    | Globaalse soojenemise potentsiaal | 3    |

<sup>1</sup>) **Kliimaklass 3:** See seade on mõeldud kasutamiseks keskkonnatemperatuuril kuni 25 °C ega sobi seetõttu kasutamiseks kuumades suuremahulistes toitlustusasutustes.

**Kliimaklass 4:** See seade on mõeldud kasutamiseks keskkonnatemperatuuril kuni 30 °C.

**Kliimaklass 5:** See seade on mõeldud kasutamiseks keskkonnatemperatuuril kuni 40 °C.