

SRCse 801

Performance



Volume lordo/utile	94/78 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	550/610/680
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	400/460/520
Consumo energetico in 365 giorni	87 kWh ¹
Temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Dissipazione di calore	105 kJ/h
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+3 °C a +7 °C
Gradiente / Fluttuazione massima	5,3 °C ² / 3,9 °C ³
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta / colore	acciaio / bianco
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Tecnologia Touch
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Allarme mancata alimentazione	al ritorno di alimentazione
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	integrabile
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Illuminazione interna	LED
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	vetro
Superficie griglie utilizzabile in mm (L / P)	400 / 336
Carico massimo griglie di appoggio	40 kg
Carico massimo complessivo	120 kg
Maniglia	maniglia integrata
Passante per sensore	1 x Ø 10 mm
Chiusura	azionamento meccanico
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	30,1/27,8 kg
EAN-Nr.	4016803158752
Classe di camera bianca secondo ISO EN 14664-1	Classe ISO 5
Classe di camera bianca GMP	GMP classe B

¹ Misurazione effettuata con temperatura ambiente +25 °C, temperatura frigorifero +5 °C, temperatura congelatore -20 °C.

² Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.

³ Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.