

EWTdf 3553

Armario bodega de
acondicionamiento
integrable
Vinidor

LIEBHERR

Aparato empotrable



Aparato empotrable

EWTdf 3553

Armario bodega de acondicionamiento integrable

Vinidor

↑
178
↓



Tipo	Puerta fija / Aparato integrable con panel decorativo		
Clase de eficiencia energética			
Consumo eléctrico 365 días/24h	162 / 0,443 kWh		
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	80 ¹		
Volumen total	259 l ²		
Nivel de ruido	32 dB(A)		
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)		
Puerta	Marco panelable con madera o puerta inox		
Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.)	177,2-178 / 56-57 / mins. 55		
Controles			
Tipo de mando	Pantalla LCD, electrónica táctil		
	Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de temperatura		
Alarma en caso de fallo	visual y acústica		
Alarma de la puerta	acústica		
Protección c. uso por parte de niños	sí		
Ventajas de la dotación			
Zonas de temperatura	2		
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C		
Circuitos de frío regulables	2		
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a través de filtro de carbón activo FreshAir		
Iluminación interior	stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung/zuschaltbar/dimmbare		
Material de estantes	Accesorios de madera de haya		
Estantes	10		
Estantes sobre guías telescópicas	8		
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible		
EAN-Nr.	9005382278956		

¹ Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).


² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Características



TempProtect Plus

Doble protección. Con el sistema TempProtect Plus, nuestras vinotecas atemperadas miden constantemente la temperatura con dos sensores. Esto le proporciona la doble garantía de que sus vinos están protegidos contra fluctuaciones de la temperatura. En cuanto uno de los sensores detecta un cambio crítico en la temperatura, usted recibe un aviso de modo que puede adoptar medidas de inmediato.



2 zonas

Disfrute de lo mejor de una vinoteca con nuestro sistema de dos zonas. Cada zona se puede ajustar con precisión de +5 °C a +20 °C, garantizando que sus vinos tintos y blancos se añejen correctamente o estén listos para servir en cualquier momento dentro de un único electrodoméstico. Este innovador sistema ofrece flexibilidad y comodidad, ya sea nuevo en el mundo del vino o un coleccionista experimentado.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un atemperado a largo plazo, las vinotecas atemperadas con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestras vinotecas atemperadas garantizan una conservación segura y delicada con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



Alarma por puerta abierta


Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.




SuperSilent

Disfrute del silencio. Las nuevas vinotecas atemperadas de Liebherr se han diseñado para ser especialmente silenciosas. Incluso aunque esté leyendo, el sonido más fuerte que escuchará será cuando pase de página. Esta paz y silencio no solo resulta agradable, sino que también permite que sus vinos se añejen con tranquilidad.

Dibujo técnico



Peso máximo por puerta de armario:
Compartimento frigorífico: 20 kg



Los productos y sus datos se especifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (24.02.2026)

