

FFTsg 1501 versione 744

Congelatore sottopiano
con raffreddamento statico

Performance



Volume lordo/utile	101/60 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/648/852
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	420/370/610
Consumo energetico in 365 giorni	230 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	5
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50/60 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	230 kJ/h
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Intervallo di temperatura	-9 °C a -26 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / nero
Materiale porta / colore	acciaio / nero
Materiale contenitore interno	Plastica grigia
Tipo di comando	display monocromatico con pulsanti touch
Display	digitale esterno
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Piano di lavoro	sì, rimovibile
Tipo di rete	SmartModule
Soluzione di rete	integrabile
Interfaccia	WLAN/LAN (optional)
Numero di cassette	3
Numero di cestelli	3
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Altezza scomparti in mm	1 × 145, 2 × 185
Maniglia	maniglia in plastica di colore nero
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	41/39 kg
EAN-Nr.	9005382293911

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.